



说明书材质要求：105g 有光铜版纸	说明书成品尺寸：105*143mm
 Black (单色印刷)	
折叠方式：风琴折 (20P以下 用风琴折) / 骑马钉 (20P以上 用骑马钉) 特殊情况：16P/20P：风琴折 + 对折	备注：
特别注意：此页内容不印刷	

风琴折 + 对折 页面顺序

16P 页面顺序

9	10	11	封面
12	13	14	封底

1	2	3	4
5	6	7	8

20P 页面顺序

11	12	13	14	封面
15	16	17	18	封底

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

更改记录	1. 新制作				
	1024.V01	2024.10.22	Ligeia		
	版本号	日期	设计师		

ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

NITRILE GLOVES



HGNG04



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt
Ellenőrizze a kesztyűt minden használat előtt. Keressen jeleket a kopásra.
Cserélje ki, ha sérült vagy szálkásodik.

AZ UTASÍTÁSOK KÉZIKÖNYVÉBEN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK

	Olvassa el a használati utasítást használat előtt.
	Általános kezelés
	Építési munka
	Expressz átadás
	Javítási feldolgozás
	Megmunkálás
	Összeszerelés karbantartása

ELLENZÉKES HASZNÁLAT

- Mezőgazdaság
- Élelmiszerkezelés

- ☐ Csomagolás
- ☐ Száraz gyógyszerészeti
- ☐ Kis alkatrészek összeszerelése
- ☐ Elektronikai iparágak
- ☐ Félvezető iparágak
- ☐ Karbantartás
- ☐ Általános alkalmazások

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám.	HGNG04
Kötés	13-as kaliber
Anyag	héj: poliészter
Bevonat	Nitril
Méret	XL
Bevonat típusa	tenyérbevonat
Csomag	12 pár/kártya

- ☐ Folyamatos kutatási és fejlesztési programunknak köszönhetően a jelen dokumentumban szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

MŰVELET

Karbantartási utasítások

1. Ne mosson magas hőmérsékletű vízzel (ajánlott víz hőmérséklet 10-30°C)
2. Szárítsa hűvös helyen és kerülje a napfénynek való kitettséget
3. Alaposan meg kell szárítani mosás után

Termék leírások

- ☐ 13-es finoman kötött
- ☐ Kivételes kopás- és olajállóság
- ☐ A fejlett fonaltechnológia növeli a munkavállalók bizalmát a munka során
- ☐ A nitril bevonat javítja az olaj- és kopásállóságot
- ☐ EN 388: 4121X



INGCO Global

www.ingco.com

MADE IN CHINA 1024.V01

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China