



说明书材质要求: 105g 有光铜版纸	说明书成品尺寸: 105*143mm
第一: 专色用6级防晒油墨+CMYK油墨要求: 1. PANTONE137C专色油墨(专色用6级防晒油墨): 如果自己配色, 油墨配比为: 酒联中黄(防晒)2000g 酒联金红(防晒)225g 2. C色油墨: 酒联天蓝墨 3. M色油墨: 酒联金红墨 4. Y色油墨: pantone123C专色油墨 5. K色油墨: 酒联黑墨	第二: 特别注意: 1. 印刷时看样请参考我司提供的实物样品颜色。不得偏色 2. 137C的专色不得参考C=0, M=35, Y=90, K=0对应的四色 色谱颜色来看样印刷 Pantone 137C Black (两色印刷)
折叠方式: 风琴折(20P以下 消周琴折)/骑马钉(20P以上 消骑马钉) 特殊情况: 16P/20P: 风琴折+ 对折	备注:

特别注意: 此页内容不印刷

风琴折 + 对折 页面顺序																																					
16P 页面顺序	20P 页面顺序																																				
<table><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>封面</td></tr><tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>封底</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	9	10	11	封面	12	13	14	封底	1	2	3	4	5	6	7	8	<table><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>封面</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>封底</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	11	12	13	14	封面	15	16	17	18	封底	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	封面																																		
12	13	14	封底																																		
1	2	3	4																																		
5	6	7	8																																		
11	12	13	14	封面																																	
15	16	17	18	封底																																	
1	2	3	4	5																																	
6	7	8	9	10																																	



更改记录	1. 新制作			
	1124.V01	2024.11.01	ZY	
	版本号	日期	设计师	



ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

JACKETS



HJATL2281.L HJATL2281.XL HJATL2281.XXL



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

⚠ FIGYELEM! Olvassa el a használati utasítást mielőtt használatba veszi

- a) Ne használja a használati körön kívül.
- b) Mielőtt felvenné ezt a ruházati darabot, ellenőrizze, hogy nem koszos vagy kopott, mivel ez csökkentené hatékonyságát.
- c) A következő tényezők jelentősen befolyásolhatják:
 - A gyártói utasításoknak a szállításra, tárolásra és használatra vonatkozó előírásainak be nem tartása
 - Aggresszív munka környezet: vegyszerek, extrém hőmérsékletek, éles szél, stb.
 - Gyakori tisztítás és túlhasználat.

Ellenőrizze a ruházatot sérülések szempontjából, mielőtt használná. A biztonsági teljesítmény növelése érdekében használja ezt a ruházatot más lángálló/lángmentes ruházatokkal kombinálva. Kerülje a szintetikus, könnyen gyulladó anyagok viselését a ruházat alatt, mivel ezek megolvadhatnak és bőrkárosodást okozhatnak. Azonnal hagyja abba a sérült ruházatok használatát. Ne tegye ki napfénynek. A napfény negatív hatással van bármilyen védőruha színének megváltozására. A ruházatot teljesen becsatolva kell viselni.

Hulladékkezelés

- a) A használaton kívüli, szennyeződéstől mentes ruházatot meg kell semmisíteni, hogy megakadályozzuk jogosulatlan vagy téves használatukat. Vágja őket több darabra és megfelelően semmisítse meg.
- b) A vérrel, testnedvekkel vagy veszélyes vegyi anyagokkal szennyezett használt ruházatot műanyag zsákba kell helyezni és megfelelően el kell ártalmatlanítani.
- c) Soha ne használjon leselejtezett ruházatot képzési célokra. A leselejtezett ruházat használata veszélyes helyzetekben súlyos sérülést vagy halált eredményezhet.

ELLENZÉKES HASZNÁLAT

Ez a termék főként kültéri munkavégzés esetén nyújt védelmet szél és eső ellen. A vízálló anyag könnyű hálós béléssel tartja szárazon a felhasználót nedves időjárásban. A kabátot a magas minőségű cipzár segítségével könnyű felvenni és

levenni. A cipzár mindkét oldalán két nagy kapacitású zseb található, ami megkönnyíti a tárgyak szállítását.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modellszám.	HJATL2281
Mérettartomány	L, XL, XXL
Fő anyag	228 nylon taslon, poliészter
Szín	sárga, barna
Vízállósági besorolás	5000mm
Légáteresztő képesség értékelése	3000g/m ² /24óra
Gondozási címke	

- A folyamatos kutatási és fejlesztési programunknak köszönhetően a jelen dokumentumban szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Mérettáblázatok

Méret	L (cm)	XL (cm)	XXL (cm)
1/2 mellméret	58	62	66
Hátlap hossza	73	75	77
Karrács hossza	68	70	72
Cipzár hossza	72	74	76

TÁROLÁSI/TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Tárolás

Kérjük, tartsa tiszta, száraz környezetben.

Tisztítás

A vízálló anyag szolgálati idejének meghosszabbítása érdekében nem javasoljuk, hogygyakran mossa a kabátját. Ha bizonyos foltok miatt mégis mosnia kell, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.

- Használjon 30°C alatti vizet a kabát mosásához.
- Használjon semleges mosószert és ne használjon öblítőt. Áztassa körülbelül 10-20 percig, majd óvatosan dörzsölje meg egy puha sörtéjű kefével vagy kézzel.
- Kérjük, szárítsa szabad levegőn, jól szellőző helyen, vagy fektessen le száradni, kerülje a hajtogatást és ne csavarja ki. Kerülje a közvetlen napfényt a természetes szárítási folyamat során hogy ne gyorsítsa fel az anyag öregedését és kifakulását.
- Ne vasalja és ne szárítsa szárítógépben, mert ez károsítja az anyag vízálló bevonatát.

Szolgálati élettartam

A termék élettartama a használat utáni általános állapotától függ. A környezeti feltételek, mint például a hideg és a hő, a vegyszerek, a napfény vagy a helytelen használat, jelentősen befolyásolhatják a termék védőtéljesítményét és szolgáltatási élettartamát.

Környezet

A védőeszközt a háztartási hulladékkal együtt lehet eldobni. Használat után ezt a ruházati cikket az belső telepítési eljárásoknak, a hatályos jogszabályoknak és a környezeti korlátozásoknak megfelelően kell eldobni.



MADE IN CHINA 1124.V01



www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China