



YATO



YT-82936

- PL PRZENOŚNA TURBODMUCHAWA Z AKCESORIAMI**
EN TURBO AIR DUSTER WITH ACCESSORIES
DE TRAGBARES TURBO-GEBLÄSE MIT ZUBEHÖR
RU ТУРБО ВОЗДУХОДУВКА ПОРТАТИВНАЯ С АКЦЕССУАРАМИ
UA ПОРТАТИВНА ТУРБОПОВІТРОДУВКА З ПРИЛАДДЯМ
LT NEŠIOJAMAS TURBO ORO PŪSTUVAS SU PRIEDAIS
LV PĀRNĒSĀJAMS TURBO GAISA PŪTĒJS AR PIEDERUMIEM
CZ RUČNÍ TURBODMYCHADLO S PŘÍSLUŠENSTVÍM
SK MINI TURBO VENTILÁTOR S PRÍSLUŠENSTVOM
HU HORDOZHATÓ TURBÓ LÉGFÚVÓ TARTOZÉKOKKAL
RO SUFLANTĂ DE AER TURBO CU ACCESORII
ES PORTÁTIL SOPLADOR TURBO CON ACCESORIOS
FR SOUFFLEUR D'AIR TURBO PORTATIF AVEC ACCESSOIRES
IT VENTILATORE TURBO PORTATILE CON ACCESSORI
NL DRAAGBARE TURBOBLAASMACHINE MET ACCESSOIRES
GR ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ TURBO ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
BG ПРЕНОСИМ ТУРБО ВЕНТИЛАТОР С АКЦЕСОРИ
PT ESPANADOR DE AR TURBO COM ACESSÓRIOS
HR PRIJENOSNI TURBO VENTILATOR S DODATNOM OPREMOM
AR منفاخ هواء توريو مع الملحقات





**PL**

1. wlot powietrza
2. wylot powietrza
3. gniazdo ładowania
4. dysza dmuchawy
5. dysza do pompowania
6. adapter dyszy
7. pojemnik na kurz
8. ssawka szczelinowa
9. szczotka odkurzacza
10. wskaźnik siły nadmuchu
11. wskaźnik baterii
12. przycisk przepływu
13. włącznik / regulator prędkości

RU

1. воздухозаборник
2. выход воздуха
3. гнездо для зарядки
4. сопло воздуходувки
5. насосное сопло
6. адаптер сопла
7. пылесборник
8. щелевая насадка
9. щетка для пылесоса
10. индикатор мощности обдува
11. индикатор заряда батареи
12. кнопка потока
13. переключатель / регулятор скорости

LV

1. gaisa ieplūde
2. gaisa izvade
3. uzlādes ligzda
4. pūtēja sprausla
5. sūkņšanas sprausla
6. sprauslas adapteris
7. putekļu tvertne
8. spraugu uzgalis
9. putekšsūcēja birste
10. pūšanas jaudas indikators
11. akumulatora indikators
12. plūsmas poga
13. slēdzis/ātruma regulators

EN

1. air intake
2. air outlet
3. charging socket
4. blower nozzle
5. pumping nozzle
6. nozzle adapter
7. dust container
8. crevice nozzle
9. vacuum cleaner brush
10. blowing power indicator
11. battery indicator
12. flow button
13. switch / speed controller

UA

1. повітрязабірник
2. вихід повітря
3. зарядний роз'єм
4. насадка повітродувки
5. насосна форсунка
6. адаптер сопла
7. пилозбірник
8. щілинна насадка
9. щітка пирососа
10. індикатор потужності обдування
11. індикатор заряду батареї
12. кнопка потоку
13. перемикач / регулятор швидкості

CZ

1. přívod vzduchu
2. výstup vzduchu
3. nabíjecí zásuvka
4. tryska ventilátoru
5. čerpací tryska
6. adaptér trysky
7. nádoba na prach
8. štěrbinová tryska
9. kartáč vysavače
10. indikátor výkonu foukání
11. indikátor baterie
12. tlačítko průtoku
13. spínač / regulátor otáček

DE

1. Lufteinlass
2. Luftauslass
3. Ladebuchse
4. Blasdüse
5. Pumpdüse
6. Düsenadapter
7. Staubbehälter
8. Fugendüse
9. Staubsaugerbürste
10. Blasteleistungsanzeige
11. Batterieanzeige
12. Flow-Taste
13. Schalter / Geschwindigkeitsregler

LT

1. oro įsiurbimo anga
2. oro išleidimo anga
3. įkrovimo lizdas
4. pūstuvo antgalis
5. siurbimo antgalis
6. antgalio adapteris
7. dulkių surinktuvas
8. plyšių antgalis
9. dulkių siurblio šepetys
10. pūtimo galios indikatorius
11. Baterijos indikatorius
12. srauto mygtukas
13. jungiklis / greičio reguliatorius

SK

1. prívod vzduchu
2. výstup vzduchu
3. nabíjacia zásuvka
4. tryska dúchadla
5. čerpacia tryska
6. adaptér trysky
7. nádoba na prach
8. štrbinová tryska
9. kefa vysávača
10. indikátor výkonu fúkaniu
11. indikátor batérie
12. tlačidlo prietoku
13. spínač / regulátor rýchlosti

HU

1. levegőbeömlő
2. levegőkimenet
3. töltőaljzat
4. fűvóka
5. szivattyúfűvóka
6. fűvóka adapter
7. porgyűjtő tartály
8. réstisztító fej
9. porszívókefe
10. fűvási teljesítmény jelző
11. akkumulátorjelző
12. áramlás gomb
13. kapcsoló / sebességszabályozó

FR

1. prise d'air
2. sortie d'air
3. prise de charge
4. buse de soufflage
5. buse de pompage
6. adapteur de buse
7. bac à poussière
8. suceur plat
9. brosse d'aspirateur
10. indicateur de puissance de soufflage
11. indicateur de batterie
12. bouton de flux
13. interrupteur / régulateur de vitesse

GR

1. εισαγωγή αέρα
2. έξοδος αέρα
3. υποδοχή φόρτισης
4. ακροφύσιο φυσήτριας
5. ακροφύσιο άντλησης
6. προσαρμογέας ακροφυσίου
7. δοχείο σκόνης
8. ακροφύσιο σχισμών
9. βούρτσα ηλεκτρικής σκούπας
10. δείκτης ισχύος φυσημάτος
11. ένδειξη μπαταρίας
12. κουμπί ροής
13. διακόπτης / ελεγκτής ταχύτητας

HR

1. usis zraka
2. izlaz zraka
3. utičnica za punjenje
4. mlaznica puhala
5. mlaznica za pumpanje
6. adapter mlaznice
7. spremnik za prašinu
8. mlaznica za pukotine
9. četka za usisavač
10. indikator snage puhanja
11. indikator baterije
12. gumb za protok
13. prekidač / regulator brzine

RO

1. admisie de aer
2. ieșire de aer
3. mușă de încărcare
4. duză de suflare
5. duză de pompare
6. adaptor de duză
7. recipient de praf
8. duză pentru crăpături
9. perie de aspirator
10. indicator putere suflare
11. indicator baterie
12. buton de debit
13. comutator / regulator de viteză

IT

1. presa d'aria
2. uscita dell'aria
3. presa di ricarica
4. ugello soffiatore
5. ugello di pompaggio
6. adattatore per ugello
7. contenitore della polvere
8. ugello per fessure
9. spazzola per aspirapolvere
10. indicatore di potenza di soffiaggio
11. indicatore della batteria
12. pulsante di flusso
13. interruttore / regolatore di velocità

BG

1. всмукателен отвор за въздух
2. изход за въздух
3. гнездо за зареждане
4. дюза на вентилатора
5. помпена дюза
6. адаптер за дюза
7. контейнер за прах
8. дюза за цепнатини
9. четка за прахосмукачка
10. индикатор за мощност на духане
11. индикатор за батерията
12. бутон за поток
13. превключвател / регулатор на скоростта

ES

1. entrada de aire
2. salida de aire
3. toma de carga
4. boquilla del soplador
5. boquilla de bombeo
6. adaptador de boquilla
7. contenedor de polvo
8. boquilla para grietas
9. cepillo de aspiradora
10. Indicador de potencia de soplado
11. indicador de batería
12. botón de flujo
13. interruptor / controlador de velocidad

NL

1. luchtinlaat
2. luchtuitlaat
3. oplaadaansluiting
4. blaasmondstuk
5. pommondstuk
6. mondstukadapter
7. stofcontainer
8. kierenzuigmond
9. stofzuigerborstel
10. blaasvermogenindicator
11. batterij-indicator
12. stroomknop
13. schakelaar / snelheidsregelaar

PT

1. entrada de ar
2. saída de ar
3. tomada de carregamento
4. bico do ventilador
5. bico de bombeamento
6. adaptador do bico
7. recipiente de pó
8. ventosa de fenda
9. escova do aspirador
10. indicador de força de sopra
11. indicador de bateria
12. botão fluxo
13. controlador de velocidade on/off

AR

1. منخل الهواء
2. مخرج الهواء
3. مقبس الشحن
4. فوهة النفخ
5. فوهة الضخ
6. محول الفوهة
7. حاوية الغبار
8. فوهة الشقوق
9. فرشاة المكينة الكهربية
10. مؤشر قوة النفخ
11. مؤشر البطارية
12. زر التدفق
13. مفتاح وحدة تحكم في السرعة



Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgehen
Прочитать инструкцию
Прочитать инструкцію
Perskaityti instrukciją
Jäläsa instrukciju
Přečítat návod k použití
Přečítat' návod k použití
Olvasni utasítást

Citești instrucțiunile
Lea la instrucción
Lisez la notice d'utilisation
Leggere il manuale d'uso
Lees de instructies
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Прочетете ръководството
Ler as presentes instruções
Pročítajte príručník
اقرأ الليل



Ten symbol informuje o zakazie umieszczenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym baterii i akumulatorów) łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie i przekazany do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, aby ograniczyć ilość odpadów oraz zmniejszyć stopień wykorzystania zasobów naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz powodować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Więcej informacji o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste equipment should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural resources. Uncontrolled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse effects for the environment. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate recycling methods, contact your local authority or retailer.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (einschließlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen. Altgeräte sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewährleisten und so die Abfallmenge und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

Этот символ информирует о запрете помещать изношенное электрическое и электронное оборудование (в том числе батареи и аккумуляторы) вместе с другими отходами. Изношенное оборудование должно собираться селективно и передаваться в точку сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводит к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизации изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

Цей символ повідомляє про заборону розміщення відходів електричного та електронного обладнання (в тому числі акумуляторів), у тому числі з іншими відходами. Відпрацьоване обладнання повинно бути вибірково зібрано і передано в пункт збору для забезпечення його переробки і відновлення, щоб зменшити кількість відходів і зменшити ступінь використання природних ресурсів. Неконтрольоване вивільнення небезпечних компонентів, що містяться в електричному та електронному обладнанні, може представляти небезпеку для здоров'я людини і викликати негативні зміни в навколишньому середовищі. Господарство відіграє важливу роль у розвитку повторного використання та відновлення, включаючи утилізацію використаного обладнання. Більш детальну інформацію про правильні методи утилізації можна отримати у місцевої влади або продавця.

Šis simbolis rodo, kad draudžiama išmesti panaudotą elektrinę ir elektroninę įrangą (įskaitant baterijas ir akumuliatorius) kartu su kitomis atliekomis. Naudota įranga turėtų būti renkama atskirai ir siunčiama į surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas jos perdirbimas ir utilizavimas, siekiant sumažinti atliekas ir sumažinti gamtos išteklių naudojimą. Nekontroliuojamas pavojingų komponentų, esančių elektros ir elektroninėje įrangoje, išsiskyrimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir sukelti neigiamus natūralios aplinkos pokyčius. Namų ūkis vaidina svarbų vaidmenį prisidedant prie pakartotinio įrenginių naudojimo ir utilizavimo, įskaitant perdirimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamus perdirimo būdus, susisiekiite su savo vietos valdžios institucijomis ar pardavėju.

Šis simbols informē par aizliegumu izmest elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (tostarp baterijas un akumulatorus) kopā ar citiem atkritumiem. Noliegtas iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānodod savākšanas punktā ar mērķi nodrošināt atkritumu atbilstošu pārstrādi un reģenerāciju, lai ierobežotu to apjomu un samazinātu dabas resursu izmantošanas līmeni. Elektriskajās un elektroniskajās iekārtās ietverti bīstamo sastāvdaļu nekontrolēta izdalīšanās var radīt cilvēku veselības apdraudējumu un izraisīt negatīvas izmaiņas apkārtējā vidē. Mājsaimniecība pilda svarīgu lomu atbilstoši izmantošanas un reģenerācijas, tostarp nolietoto iekārtu pārstrādes veicināšanā. Vairāk informācijas par atbilstošām atbilstošām pārstrādes metodēm var saņemt pie vietējo varas iestāžu pārstāvjiem vai pārdevēja.

Tento symbol informuje, že je zakázáno likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení (včetně baterií a akumulátorů) společně s jiným odpadem. Použité zařízení by mělo být shromažďováno selektivně a odesláno na sberné místo, aby byla zajištěna jeho recyklace a využití, aby se snížilo množství odpadu a snížil sepotřební využití přírodních zdrojů. Nekontrolované uvolňování nebezpečných složek obsažených v elektrických a elektronických zařízeních může představovat hrozbu pro lidské zdraví a způsobit negativní změny v přírodním prostředí. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opatovnému použití a využití, včetně recyklace použitého zařízení. Další informace o vhodných způsobech recyklace Vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Tento symbol informuje o zákaze vyhadzovania opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení (vrátane batérií a akumulátorov) do komunálneho (netriedeného) odpadu. Oprebované zariadenia musia byť separovane a odovzdané do príslušných zberných miest, aby mohli byť náležite recyklované, čím sa znižuje množstvo odpadov a zmešuje využívanie prírodných zdrojov. Nekontrolované uvoľňovanie nebezpečných látok, ktoré sú v elektrických a elektronických zariadeniach, môže ohroziť ľudské zdravie a mať negatívny dopad na životné prostredie. Každá domácnosť má dôležitú úlohu v procese opätovného použitia a opätovného získavania surovín, vrátane recyklácie, z opotrebovaných zariadení. Blížšie informácie o správnych metódach recyklácie vám poskytne miestna samospráva alebo predajca.

Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy tilos az elhasznált elektromos és elektronikus készüléket (többek között elemeket és akkumulátorokat) egyéb hulladékokkal együtt kidobni. Az elhasznált készüléket szelektíven gyűjtés és a hulladék mennyiségének, valamint a természetes erőforrások felhasználásának csökkentése érdekében adja le a megfelelő gyűjtőponton/újrafeldolgozó és újrahasznosítás céljából. Az elektromos és elektronikus készülékek találtak veszélyes összetevők ellenőrzetlen kibocsátása veszélyt jelenthet az emberi egészségre és negatív változásokat okozhat a természetes környezetben. A háztartások fontos szerepet töltenek be az elhasznált készülék újrafeldolgozásában és újrahasznosításában. Az újrahasznosítás megfelelő módjával kapcsolatos további információkat a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítőjétől szerezhet.



Acest simbol indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (inclusiv baterii și acumulatori) nu pot fi eliminate împreună cu alte tipuri de deșeurі. Deșeurile de echipamente trebuie colectate și predate separat la un punct de colectare în vederea reciclării și recuperării, pentru a reduce cantitatea de deșeurі și consumul de resurse naturale. Eliberarea necontrolată a componentelor periculoase conținute în echipamentele electrice și electronice poate prezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și are efect advers asupra mediului. Gospodăriile joacă un rol important prin contribuția lor la reutilizare și recuperare, inclusiv reciclarea deșeurilor de echipamente. Pentru mai multe informații în legătură cu metodele de reciclare adecvate, contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră.

Este símbolo indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (incluidas las pilas y acumuladores) no pueden eliminarse junto con otros residuos. Los aparatos usados deben recogerse por separado y entregarse a un punto de recogida para garantizar su reciclado y recuperación a fin de reducir la cantidad de residuos y el uso de los recursos naturales. La liberación incontrolada de componentes peligrosos contenidos en los aparatos eléctricos y electrónicos puede suponer un riesgo para la salud humana y causar efectos adversos en el medio ambiente. El hogar desempeña un papel importante en la contribución a la reutilización y recuperación, incluido el reciclado de los residuos de aparatos. Para obtener más información sobre los métodos de reciclaje adecuados, póngase en contacto con su autoridad local o distribuidor.

Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (y compris les piles et accumulateurs) ne peuvent être éliminés avec d'autres déchets. Les équipements usagés devraient être collectés séparément et remis à un point de collecte afin d'assurer leur recyclage et leur valorisation et de réduire ainsi la quantité de déchets et l'utilisation des ressources naturelles. La dissémination incontrôlée de composants dangereux contenus dans des équipements électriques et électroniques peut présenter un risque pour la santé humaine et avoir des effets néfastes sur l'environnement. Le ménage joue un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, y compris le recyclage des équipements usagés. Pour plus d'informations sur les méthodes de recyclage appropriées, contactez votre autorité locale ou votre revendeur.

Questo simbolo indica che l'apparecchiatura elettrica e elettronica usata (compresa la batteria e gli accumulatori) non può essere smaltita insieme con altri rifiuti. Le apparecchiature usurate devono essere raccolte separatamente e consegnate al punto di raccolta specializzato per garantire il riciclaggio e il recupero, al fine di ridurre la quantità di rifiuti e diminuire l'uso delle risorse naturali. Il rilascio incontrollato dei componenti pericolosi contenuti nelle apparecchiature elettriche e elettroniche può costituire il rischio per la salute umana e causare gli effetti negativi sull'ambiente naturale. Il nucleo familiare svolge il ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio dell'apparecchiatura usata. Per ottenere le ulteriori informazioni sui metodi di riciclaggio appropriate, contattare l'autorità locale o il rivenditore.

Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (inclusief batterijen en accu's) niet samen met ander afval mag worden weggegooid. Afgedankte apparatuur moet gescheiden worden ingezameld en bij een inzamelpunt worden ingeleverd om te zorgen voor recycling en terugwinning, zodat de hoeveelheid afval en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden beperkt. Het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke componenten in elektrische en elektronische apparatuur kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid en schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het bijdragen aan hergebruik en terugwinning, inclusief recycling van afgedankte apparatuur. Voor meer informatie over de juiste recyclingmethoden kunt u contact opnemen met uw gemeente of detailhandelaar.

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και συσσωρευτών) με άλλα απόβλητα. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συλλέγεται επιλεκτικά και να αποστέλλεται σε σημείο συλλογής για να εξασφαλιστεί η ανακύκλωση του και η ανάκτησή του για τη μείωση των αποβλήτων και τη μείωση του βαθμού χρήσης των φυσικών πόρων. Η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών που περιέχονται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ανθρώπινη υγεία και να προκαλέσει αρνητικές αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον. Το νοικοκυριό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες μεθόδους ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή.

Този символ информира, че изхвърлянето на изхабеното електрическо и електронно оборудване (включително батерии и акумулатори) заедно с битовите отпадъци е забранено. Изхабеното оборудване трябва да се събира отделно и да се предаде в пункта за събиране на такива отпадъци, за да се осигури неговото рециклиране и оползотворяване, да се намали количеството на отпадъците и да се намали разхода на природни ресурси. Неконтролираното изпускане на опасни съставки, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, може да представлява заплаха за човешкото здраве и да причини отрицателни промени в околната среда. Домакинството играе важна роля в приноса за повторната употреба и оползотворяването, включително рециклирането на изхабеното оборудване. За повече информация относно правилните методи за рециклиране, моля, свържете се с местните власти или с продавача.

Ovaj simbol označava da se otpadna električna i elektronička oprema (uključujući baterije i akumulatore) ne smije odlagati s ostalim otpadom. Rabljenu opremu treba skupljati selektivno i predati na sabirno mjesto kako bi se osiguralo njezino recikliranje i oporaba, kako bi se smanjila količina otpada i smanjio stupanj korištenja prirodnih resursa. Nekontrolirano ispuštanje opasnih komponenti sadržanih u električnoj i elektroničkoj opremi može predstavljati prijetnju ljudskom zdravlju i uzrokovati negativne promjene u prirodnom okolišu. Kućanstvo ima važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i oporabi, uključujući recikliranje otpadne opreme. Za više informacija o ispravnim metodama recikliranja obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču.

Este símbolo indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (incluindo pilhas e baterias) não podem ser colocados juntamente com outros resíduos. Os resíduos de equipamentos devem ser recolhidos separadamente e entregues a um ponto de recolha para garantir a sua reciclagem e recuperação, a fim de reduzir a quantidade de resíduos e a utilização de recursos naturais. A libertação não controlada de componentes perigosos contidos em equipamentos elétricos e eletrônicos pode representar um risco para a saúde humana e causar efeitos ambientais adversos. O lar desempenha um papel importante ao contribuir para a reutilização e recuperação, incluindo a reciclagem de resíduos de equipamentos. Para mais informações sobre os métodos de reciclagem apropriados, contacte a sua autoridade local ou revendedor.

يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (بما في ذلك البطاريات والمواد) مع النفايات الأخرى. يجب جمع المعدات المستخدمة بشكل انتقائي وتسليمها إلى نقطة التجميع لضمان إعادة تدويرها واستعادتها، لتقليل كمية النفايات وتقليل مستوى استخدام الموارد الطبيعية. يمكن أن يشكل الإطلاق غير المنضبط للمكونات الخطرة الموجودة في المعدات الكهربائية والإلكترونية تهديداً لصحة الإنسان ويسبب تغيرات سلبية في البيئة الطبيعية. تلعب الأسر دوراً مهماً في المساهمة في إعادة الاستخدام والاسترداد، بما في ذلك إعادة تدوير معدات النفايات. لمزيد من المعلومات حول طرق إعادة التدوير الصحيحة، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو بائع التجزئة.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Przenośna turbodmuchawa z akcesoriami to kompaktowe narzędzie przeznaczone do generowania silnego strumienia powietrza, które sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach technicznych i domowych. Dzięki akumulatorowemu zasilaniu zapewnia mobilność i dłuższy czas pracy, a dołączone akcesoria umożliwiają precyzyjne przedmuchiwanie, korzystanie z funkcji odkurzania, a także np. pompowanie materacy. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia zależy jest od właściwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

WYPOSAŻENIE PRODUKTU

W opakowaniu fabrycznym powinny się znajdować: dmuchawa, akcesoria, kabel ładowający.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy		YT-82936
Napięcie znamionowe	[V d.c.]	5
Prąd znamionowy	[A]	2
Maks. prędkość obrotowa	[min ⁻¹]	130 000
Rodzaj akumulatora		Li-Ion
Napięcie znamionowe akumulatora	[V d.c.]	7,4
Pojemność akumulatora	[mAh]	4000
Energia akumulatora	[Wh]	29,6
Wymiary	[mm]	135x98x35
Masa	[kg]	0,28
Czas ładowania	[h]	~4

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Przestrzeganie zaleceń służy ograniczeniu ryzyka porażenia prądem elektrycznym, urazu ciała, pożaru, a także uszkodzenia produktu lub innych przedmiotów. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań technicznych i domowych zgodnych z opisem w instrukcji. Nie stosować go w sposób niezgodny z przeznaczeniem, w szczególności nie używać w charakterze urządzenia do sztucznego oddychania, do rozpylania substancji ani w jakimkolwiek innym celu nieopisanym w dokumentacji. Strumienia powietrza nigdy nie należy kierować w swoją stronę ani w stronę innych ludzi lub zwierząt. Zabrania się zbliżania palców, wło-

sów, luźnych elementów odzieży oraz jakichkolwiek przedmiotów do otworów wlotowych i wylotowych podczas pracy. W celu ochrony wzroku i dróg oddechowych podczas przedmuchiwania zaleca się stosowanie okularów ochronnych i maski przeciwpyłowej. Funkcję przedmuchiwania stosować z zachowaniem odległości od elementów wrażliwych, w celu uniknięcia ich uszkodzenia oraz niebezpiecznego rozproszenia zanieczyszczeń. Produkt wolno eksploatować wyłącznie w środowisku suchym. Nie używać w warunkach wysokiej wilgotności ani w bezpośrednim sąsiedztwie wody (na przykład w łazienkach, kuchniach, w pobliżu wanien i umywalek) oraz nie narażać na opady atmosferyczne. Obsługa mokrymi dłońmi jest zabroniona. Nie stosować w pobliżu cieczy i gazów łatwopalnych ani materiałów wybuchowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych także wtedy, gdy produkt nie pracuje. W celu zapobiegania przegrzaniu należy utrzymywać drożność otworów i regularnie usuwać zanieczyszczenia. Produktu nie pozostawiać włączonego bez nadzoru. Jeżeli wystąpią nietypowe objawy, takie jak zapach spalenizny, dym, brak reakcji na włączenie lub zauważalne przegrzewanie obudowy, należy niezwłocznie przerwać użytkowanie i skontaktować się z serwisem. Produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ogólny produktu oraz akcesoriów i użytkować wyłącznie elementy nieuszkodzone. W odniesieniu do funkcji odkurzania obowiązuje stosowanie zainstalowanego filtra. Nie wolno eksploatować funkcji odkurzania bez filtra ani z filtrem uszkodzonym. Filtr należy regularnie czyścić i wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta; używanie zabrudzonego filtra może prowadzić do spadku skuteczności, przegrzewania, wydostawania się pyłu do otoczenia, a także

do uszkodzenia produktu. Dopuszczalna jest wyłącznie praca na sucho: zabronione jest zasysanie wody, mokrego popiołu lub innych mokrych odpadów. Nie wolno zasysać materiałów gorących, żarzących się lub płonących; temperatura zasysanych zanieczyszczeń nie powinna przekraczać 40°C. Niewskazane jest zasysanie drobnych pyłów, takich jak mąka lub gładź, a także pyłów o charakterze niebezpiecznym lub wybuchowym (na przykład pył aluminiowy, pył węglowy). Pojemnik na zanieczyszczenia należy opróżniać regularnie. Nie stosować alkoholu, rozpuszczalników ani ostrych narzędzi do czyszczenia, w celu uniknięcia uszkodzeń powierzchni. Samodzielny demontaż lub modyfikacje są zabronione; naprawy powinien wykonywać autoryzowany serwis. Nie używać urządzenia w warunkach podwyższonej temperatury ani w środowisku o wysokim ciśnieniu powietrza. Dopuszczalny zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +40°C.

Instrukcje bezpieczeństwa ładowania akumulatora

Akumulatory typu Li-ion (litowo – jonowe) nie wykazują tzw. "efektu pamięciowego", co pozwala je doładowywać w dowolnym momencie. Zalecane jest jednak rozładowanie akumulatora podczas normalnej pracy, a następnie naładowanie do pełnej pojemności. Jeżeli ze względu na charakter pracy nie jest możliwe za każdym razem takie potraktowanie akumulatora, to należy to zrobić przynajmniej co kilka, kilkanaście cykli pracy. W żadnym wypadku nie wolno rozładowywać akumulatorów zwierając elektrody, gdyż powoduje to nieodwracalne uszkodzenia! Nie wolno także sprawdzać stanu naładowania akumulatora, przez zwieranie elektrod i sprawdzanie iskrzenia.

Przechowywanie akumulatora

Jeżeli to jest możliwe zaleca się, aby akumulator odłączyć od produktu na czas przechowywania. Właściwe warunki przechowywania pozwolą wydłużyć czas życia akumulatora. Akumulator wytrzyma około 500 cykli „ładowanie - rozładowanie”. Akumulator należy przechowywać w zakresie temperatur od 0 do 30 stopni Celsjusza, przy względnej wilgotności powietrza 50%. Aby przechowywać akumulator przez dłuższy czas, należy go naładować do ok 70% pojemności. W przypadku dłuższego przechowywania należy okresowo, raz w roku naładować akumulator. Nie należy doprowadzać do nadmiernego rozładowania akumulatora, gdyż skracca to jego żywotność i może spowodować nieodwracalne uszkodzenie. W trakcie przechowywania akumulator będzie się stopniowo rozładowywał, ze względu na upływność. Proces samoistnego rozładowania zależy od temperatury przechowywania, im wyższa temperatura, tym szybszy proces rozładowania. W przypadku niewłaściwego przechowywania akumulatorów może dojść do wycieku elektrolitu. W przypadku wycieku należy zabezpieczyć wyciek za pomocą środka neutralizującego, w przypadku kontaktu elektrolitu z oczami, należy obficie przemyć oczy wodą, a następnie niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej. Zabronione jest korzystanie z narzędzia z uszkodzonym akumulatorem. W przypadku całkowitego zużycia akumulatora należy go oddać do specjalistycznego punktu zajmującego się utylizacją tego typu odpadów.

Transport akumulatorów

Akumulatory litowo – jonowe wg przepisów prawnych są traktowane jak materiały niebezpieczne. Użytkownik narzędzia może transportować produkt z akumulatorem oraz same akumulatory drogą lądową. Nie muszą być wtedy spełnione dodatkowe warunki. W przypadku zlecenia transportu osobom trzecim (na przykład wysyłka za pomocą firmy kurierskiej) należy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych. Przed wysyłką należy skontaktować się w tej sprawie z osobą o odpowiednich kwalifikacjach. Zabronione jest transportowanie uszkodzonych akumulatorów. Na czas transportu demontowane akumulatory należy usunąć z produktu, odsoniżone styki zabezpieczyć, np. zakleić taśmą izolacyjną. Akumulatory zabezpieczyć w opakowaniu w taki sposób, aby nie przemieszczały się wewnątrz opakowania w trakcie transportu. Należy także przestrzegać przepisów krajowych dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Ładowanie akumulatora

Uwaga! Przed pierwszym użyciem dmuchawy lub po długim okresie jego przechowywania należy ją w pełni naładować. Przed długotrwałym przechowywaniem również należy w pełni naładować akumulator. Pozostawienie akumulatora w stanie głębokiego rozładowania może uniemożliwić jego ponowne naładowanie lub spowodować problemy z prawidłowym działaniem urządzenia. Pełne ładowanie trwa około 4 godziny. Po pełnym naładowaniu produkt może być używany nieprzerwanie przez około 4 godziny na najniższym poziomie.

W celu naładowania urządzenia wtyczkę kabla ładującego podłączyć do gniazda ładowania w dmuchawie. Drugą wtyczkę należy podłączyć do gniazda USB ładowarki lub innego urządzenia, które posiada standardowe gniazdo USB o wydajności prądowej podanej w tabeli z danymi technicznymi. Podczas ładowania wbudowany wskaźnik informuje o stanie naładowania – migające diody oznaczają trwający proces, stałe światło oznacza pełne naładowanie. W trakcie całego procesu ładowania akumulatora należy mieć produkt pod nadzorem. Podczas ładowania nie należy uruchamiać urządzenia. Po zakończeniu ładowania, produkt jest gotowy do użytku, należy niezwłocznie odłączyć kabel od gniazda USB, a następnie od urządzenia.

OSTRZEŻENIE! Pozostawienie dmuchawy z w pełni naładowanym akumulatorem, podłączonego do ładowarki może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia akumulatora, a także być przyczyną pożaru lub porażenia elektrycznego.

Montaż i demontaż akcesoriów

UWAGA! Przed rozpoczęciem czynności związanych z montażem i demontażem wyposażenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel ładujący.

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy należy odpowiednio przygotować produkt. Sposób montażu przedstawiono na następujących ilustracjach:

(II) – Dysza dmuchawy. W celu przygotowania produktu do pracy w trybie dmuchawy należy zamontować dyszę w taki sposób, aby wypustki znajdujące się na końcówce wylotu powietrza zostały prawidłowo osadzone w otworach dyszy. Dysza dmuchawy wyposażona jest w magnes, który zapewnia stabilne mocowanie do wylotu powietrza. W celu demontażu dyszy należy chwycić ją i odłączyć od wylotu powietrza.

(III) – Dysza do pompowania. W celu przygotowania produktu do pompowania należy wsunąć adapter dyszy na wylot powietrza dmuchawy do momentu zablokowania jego zatrzasków. Następnie na końcówce adaptera nasunąć jedną z dysz do pompowania. Należy sprawdzić, czy elementy są prawidłowo zamontowane i nie zmieniają położenia podczas pracy. W celu demontażu należy zwolnić zatrzaski adaptera i wysunąć go z wylotu dmuchawy.

(IV) – Pojemnik na kurz. Zdemontować akcesoria zamontowane do wylotu dmuchawy. W celu przygotowania produktu do odkurzenia należy wsunąć pojemnik na kurz na wlot powietrza do momentu zablokowania jego zatrzasków. Następnie w otwór z przodu pojemnika na kurz wsunąć ssawkę szczelinową. W zależności od potrzeb na zakończeniu ssawki szczelinowej można zamontować szczotkę odkurzacza. Podczas korzystania z funkcji odkurzenia do wylotu dmuchawy nie powinny być zamontowane żadne akcesoria. W celu demontażu pojemnika należy delikatnie zwolnić jego zatrzaski i wysunąć pojemnik z wlotu dmuchawy.

Wewnątrz pojemnika na kurz znajduje się filtr, który zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza dmuchawy. Po każdym użyciu pojemnik należy opróżnić, a filtr oczyścić. W tym celu zdemontować ssawkę szczelinową, przytrzymać mocowanie pojemnika na kurz, a następnie obrócić pojemnik do oporu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Chwycić filtr za wewnętrzną krawędź i wysunąć go z pojemnika. Po opróżnieniu pojemnika i oczyszczeniu filtru wsunąć filtr ponownie tak, aby jego kołnierż oparł się wewnątrz pojemnika na całym obwodzie. Kołnierż filtra musi przylegać do ścianek pojemnika na całym obwodzie i pozostawać równoległy do jego krawędzi; w przeciwnym razie nie będzie zapewniona właściwa szczelność układu filtrującego. Pojemnik z filtrem zamontować, wprowadzając wypustki mocowania w odpowiadające im zagłębienia pojemnika. Po dosunięciu krawędzi na całym obwodzie przytrzymać mocowanie i obrócić pojemnik do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Prawidłowo zamontowany pojemnik na kurz przylega równomiernie na całym obwodzie do mocowania.

Przygotowanie do pracy – funkcja odkurzenia

Sprawdzić pojemnik na kurz, w razie potrzeby opróżnić go z odpadów. W przypadku zabrudzenia filtr pojemnika na kurz należy oczyścić na sucho za pomocą strumienia sprężonego powietrza o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa. Jeżeli zanieczyszczenia nie dają się usunąć z filtra, należy go wymienić na nowy. Sprawdzić stan uszczelki filtra, jeżeli będą wykazywały uszkodzenia, należy filtr wymienić na nowy.

UWAGA! Zabronione jest używanie pojemnika na kurz bez zamontowanego właściwie filtra powietrza. Może to doprowadzić do uszkodzenia dmuchawy, a także do porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA! Funkcja odkurzenia przystosowana jest wyłącznie do pracy na sucho. Zabronione jest zasysanie wody ani jakichkolwiek innych płynów oraz gorącego popiołu i odpadków o temperaturze przekraczającej 40 st. C. Może to doprowadzić do uszkodzenia dmuchawy, a także do porażenia prądem elektrycznym.

Praca dmuchawą

Ostrzeżenie! Dolna część dmuchawy może nagrzewać się podczas dłuższej pracy. Nie należy jej dotykać, ponieważ grozi to poparzeniem. Produkt posiada dużą siłę nadmuchu – przed rozpoczęciem pracy należy usunąć z otoczenia przedmioty warto-

ściowe oraz ostre, aby uniknąć ich uszkodzenia lub spowodowania obrażeń.

Upewnij się, że wykonano wszystkie czynności przygotowawcze i akumulator jest w pełni naładowany.

Aby uruchomić dmuchawę, należy przytrzymać włącznik / regulator prędkości przez około 2 sekundy. Po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb gotowości, a wskaźniki LED zmieniają swój status ze stanu migającego na stałe podświetlenie.

Krótko naciskając włącznik / regulator prędkości można wybrać żądany poziom nadmuchu. Informacje o aktualnym ustawieniu prędkości wskazuje wskaźnik siły nadmuchu: pierwszy poziom sygnalizowany jest jedną świecąca diodą, drugi poziom dwiema diodami, a trzeci poziom trzema diodami.

Po wybraniu prędkości należy nacisnąć przycisk przepływu, aby rozpocząć nadmuch. Na pierwszym i drugim poziomie prędkości krótki nacisk uruchamia nadmuch, a kolejne krótkie naciśnięcie go zatrzymuje. Na trzecim poziomie prędkości, dla bezpieczeństwa, należy przytrzymać przycisk przepływu, aby dmuchawa pracowała – zwolnienie przycisku powoduje natychmiastowe zatrzymanie. Stan akumulatora sygnalizuje wskaźnik baterii, znajdujący się nad wskaźnikiem siły nadmuchu. Trzy świecące diody oznaczają pełne naładowanie (100%), dwie diody wskazują średni poziom naładowania (około 60%), a jedna dioda niski poziom (około 30%). Miganie wszystkich trzech diod informuje o bardzo niskim stanie akumulatora i konieczności jego naładowania.

Po zakończeniu pracy należy przytrzymać włącznik / regulator prędkości, aby wyłączyć urządzenie, odczekać, aż produkt ostygnie, a następnie przystąpić do czynności konserwacyjnych.

Funkcje ochronne

Dmuchała posiada funkcję automatycznego wyłączenia – jeżeli przez 1 minutę pozostaje w trybie gotowości, wyłączy się samoczynnie. Urządzenie jest również zabezpieczone przed przegrzaniem. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury nadmuch zostanie automatycznie przerwany na 1 sekundę, co pozwala na ochronę elementów wewnętrznych.

Uwaga! Jeżeli podczas pracy wystąpią drgania, spadek siły ciągu lub głośniejsza praca silnika, może to oznaczać zapelnienie pojemnika na kurz lub zapchanie końcówki ssącej. Należy natychmiast wyłączyć dmuchawę, opróżnić pojemnik i sprawdzić drożność wlotu powietrza oraz końcówki ssącej, a w razie potrzeby udrożnić lub wymienić końcówkę.

W przypadku braku przepływu powietrza, częstych zatrzymań, pojawienia się dymu, nadmiernego nagrzewania lub innych nietypowych objawów należy przerwać pracę i nie używać urządzenia, gdyż może to prowadzić do obrażeń lub pożaru.

Konserwacja i przechowywanie

UWAGA! Przed rozpoczęciem czynności związanych z konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel ładujący.

Po każdorazowym użyciu produktu do odkurzania należy sprawdzić pojemnik na kurz oraz filtr powietrza w sposób opisany w punkcie: "Przygotowanie do pracy – funkcja odkurzania".

Dmuchawę z zewnątrz oczyścić za pomocą strumienia sprężonego powietrza o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa. Szczególną uwagę zwrócić na drożność otworów wentylacyjnych, zarówno wlotowych jak i wylotowych. Sprawdzić drożność końcówek odkurzacza. W razie potrzeby oczyścić za pomocą strumienia sprężonego powietrza o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa. Nie stosować ostrych, metalowych przedmiotów do czyszczenia otworów wentylacyjnych oraz akcesoriów. Nie zanurzać dmuchawy w wodzie, aby ją wyczyścić. Większe zabrudzenia z obudowy usunąć za pomocą miękkiej szmatki.

Produkt przechowywać w fabrycznym opakowaniu, w pomieszczeniu zamkniętym, suchym i zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych, w szczególności dzieci.

PRODUCT CHARACTERISTICS

The portable turbo blower with accessories is a compact tool designed to generate a powerful airflow, perfect for a variety of technical and home applications. Its battery-powered operation ensures portability and extended runtime, while the included accessories enable precise blowing, vacuuming, and inflating mattresses, for example. Proper, reliable, and safe operation of the tool depends on proper use, therefore:

Before using the tool, read the entire manual and keep it.

The supplier is not liable for any damage resulting from failure to comply with the safety regulations and recommendations of this manual.

PRODUCT EQUIPMENT

The factory packaging should include: blower, accessories, charging cable.

TECHNICAL DATA

Parameter	Unit of measurement	Value
Catalog number		YT-82936
Nominal voltage	[V d.c.]	5
Rated current	[A]	2
Max rotational speed	[min ⁻¹]	130,000
Battery type		Li- Ion
Nominal battery voltage	[V d.c.]	7.4
Battery capacity	[mAh]	4000
Battery energy	[Wh]	29.6
Dimensions	[mm]	135x98x35
Mass	[kg]	0.28
Charging time	[h]	~4

SAFETY INSTRUCTIONS

Before use, read this manual thoroughly. Following these instructions will reduce the risk of electric shock, personal injury, fire, and damage to the product or other objects. This product is intended only for technical and household use as described in the manual. Do not use it for purposes other than its intended use, in particular as an artificial respiration device, for spraying substances, or for any other purpose not described in the documentation. Never direct the air flow towards yourself or other people or animals. Do not allow fingers, hair, loose clothing, or any other objects to come close to the inlet and outlet openings during operation. To protect your eyes and respiratory system, it is recommended to wear safety goggles and a dust mask when blowing. Use the blowing function at a distance from sensitive

components to avoid damaging them and dangerously dispersing contaminants. The product must only be used in a dry environment. Do not use in high humidity or in the immediate vicinity of water (e.g., bathrooms, kitchens, bathtubs and sinks), and do not expose to precipitation. Operation with wet hands is prohibited. Do not use near flammable liquids, gases, or explosive materials, or in areas at risk of explosion. Do not cover the ventilation openings, even when the product is not in use. To prevent overheating, keep the openings clear and remove debris regularly. Do not leave the product unattended while it is running. If you notice any unusual symptoms, such as a burning smell, smoke, a lack of response when switched on, or noticeable overheating of the housing, discontinue use immediately and contact service. This product is not a toy and should be kept out of the reach of children and animals. Persons with limited physical, sensory, or mental capabilities should only use the product under supervision. Before use, inspect the general condition of the product and accessories and only use undamaged components. The installed filter must be used for the vacuum function. Do not use the vacuum cleaner without a filter or with a damaged filter. The filter should be cleaned and replaced regularly according to the manufacturer's recommendations; using a dirty filter can lead to reduced efficiency, overheating, dust release into the environment, and product damage. Dry operation only is permissible: vacuuming water, wet ash, or other wet waste is prohibited. Do not vacuum hot, glowing, or burning materials; the temperature of the vacuumed debris should not exceed 40°C. Vacuuming fine dust such as flour or plaster, as well as hazardous or explosive dust (e.g., aluminum dust, coal dust) is not recommended. The dust container should be emptied regularly. Do not use alcohol, solvents, or sharp cleaning tools to avoid damaging the surface. Disassembly or modifications are prohibited; repairs should be performed by an authorized service center. Do not

use the device in high-temperature or high-pressure environments. The permissible operating temperature range is -10°C to $+40^{\circ}\text{C}$.

Battery Charging Safety Instructions

Lithium - ion batteries do not exhibit the so-called „memory effect,“ allowing them to be recharged at any time. However, it is recommended to discharge the battery during normal operation and then charge it to full capacity. If, due to the nature of the operation, this treatment is not possible every few or a dozen cycles. Under no circumstances should batteries be discharged by shorting the electrodes, as this causes irreversible damage! Also, do not check the battery's charge status by shorting the electrodes and checking for sparks.

Battery storage

If possible, it is recommended to disconnect the battery from the product during storage. Proper storage conditions will extend the battery's lifespan. The battery can withstand approximately 500 charge-discharge cycles. The battery should be stored in a temperature range of 0 to 30 degrees Celsius, with a relative humidity of 50%. To store the battery for extended periods, charge it to approximately 70% capacity. For longer storage, periodically charge the battery once a year. Do not over-discharge the battery, as this will shorten its lifespan and may cause irreversible damage. During storage, the battery will gradually discharge due to leakage. The self-discharge process depends on the storage temperature; the higher the temperature, the faster the discharge. Improper storage of batteries may result in electrolyte leakage. In the event of a leak, seal the leak with a neutralizing agent. If the electrolyte comes into contact with eyes, rinse thoroughly with water and seek immediate medical attention. It is forbidden to use a tool with a damaged battery. If the battery is completely worn out, it should be taken to a specialized waste disposal facility.

Battery transportation

Lithium -ion batteries are legally considered hazardous materials. The user of the tool can transport the product with the battery, or the batteries themselves, by road. No additional requirements are required. If transport is outsourced to third parties (e.g., by courier), regulations regarding the transport of hazardous materials must be followed. Before shipping, contact a qualified person. Damaged batteries must not be transported. During transport, removed batteries must be removed from the product and exposed contacts must be protected, e.g., with insulating tape. Secure the batteries in the packaging so that they do not shift within the packaging during transport. National regulations regarding the transport of hazardous materials must also be observed.

OPERATION OF THE DEVICE

Charging the battery

Note: Before using the blower for the first time or after long periods of storage, fully charge it. Also, fully charge the battery before long-term storage. Leaving the battery in a deeply discharged state may prevent it from recharging or cause problems with the device's proper operation.

A full charge takes approximately 4 hours. Once fully charged, the product can be used continuously for approximately 4 hours at the lowest level.

To charge the device, connect the charging cable plug to the charging port on the blower. The other plug should be connected to the USB port on the charger or another device with a standard USB port with the current output specified in the technical data table. During charging, the built-in indicator informs about the charging status – flashing LEDs indicate the process is in progress, and a steady light indicates a full charge. The product should be supervised throughout the charging process. Do not turn on the device while charging. Once charging is complete, the product is ready for use. Immediately disconnect the cable from the USB port and then from the device.

WARNING! Leaving the blower with a fully charged battery connected to the charger may cause irreversible damage to the battery and may also cause a fire or electric shock.

Installation and removal of accessories

NOTE! Before assembling or disassembling accessories, turn off the device and disconnect the charging cable.

Depending on the type of work being performed, the product must be prepared accordingly. The installation method is shown in the following illustrations:

(II) – Blower Nozzle. To prepare the product for blower operation, install the nozzle so that the protrusions on the end of the air outlet are properly seated in the nozzle holes. The blower nozzle is equipped with a magnet that ensures a secure attachment to the air outlet. To remove the nozzle, grasp it and disconnect it from the air outlet.

(III) – Inflation Nozzle. To prepare the product for inflation, slide the nozzle adapter onto the blower's air outlet until its latches engage. Then, slide one of the inflation nozzles onto the adapter's tip. Verify that the components are properly installed and will not shift during operation. To disassemble, release the adapter's latches and slide it out of the blower's outlet.

(IV) – Dust Bin. Remove any accessories attached to the blower outlet. To prepare the product for vacuuming, slide the dust bin

onto the air inlet until its latches engage. Then, insert the crevice tool into the opening at the front of the dust bin. If necessary, attach the vacuum cleaner brush to the end of the crevice tool. When vacuuming, no accessories should be attached to the blower outlet. To remove the bin, gently release the latches and slide the bin out of the blower inlet.

Inside the dust container, there's a filter that prevents dirt from entering the blower. After each use, the container should be emptied and the filter cleaned. To do this, remove the crevice nozzle, hold the dust container mount, and then turn the container counterclockwise as far as it will go. Grasp the filter by the inner edge and slide it out of the container. After emptying the container and cleaning the filter, reinsert the filter so that its flange rests inside the container all the way around. The filter flange must be flush with the container walls all the way around and remain parallel to the edge; otherwise, proper sealing of the filter system will not be ensured. Install the container with the filter by inserting the mounting tabs into the corresponding recesses in the container. After aligning the edges all the way around, hold the mounting and turn the container clockwise as far as it will go. A properly assembled dust container will fit evenly against the mounting all the way around.

Getting ready for work – vacuuming function

Check the dust container and empty it if necessary. If dirty, dry clean the dust container filter using a compressed air jet at a pressure of no more than 0.3 MPa. If dirt cannot be removed from the filter, replace it with a new one. Check the condition of the filter seals; if damaged, replace the filter with a new one.

WARNING! Do not use the dust container without a properly installed air filter. This may result in damage to the blower and electric shock.

WARNING! The vacuum function is designed for dry use only. Do not vacuum water or any other liquids, or hot ash or debris exceeding 40°C. This may damage the blower and cause electric shock.

Blower operation

Warning! The lower part of the blower may become hot during prolonged use. Do not touch it, as this may cause burns. This product has a powerful blowing force – before starting work, remove any valuables or sharp objects from the area to avoid damage or injury.

Make sure all preparations have been completed and the battery is fully charged.

To turn on the blower, hold down the power/speed control for approximately 2 seconds. Once turned on, the device enters standby mode and the LED indicators change from flashing to solid.

By briefly pressing the on/off button, you can select the desired blower speed. The current blower speed setting is indicated by the blower speed indicator: the first level is indicated by one LED, the second level by two LEDs, and the third level by three LEDs.

Once you've selected a speed, press the flow button to start the blower. At the first and second speeds, a short press activates the blower, while another short press stops it. At the third speed, for safety reasons, hold the flow button to keep the blower running – releasing the button stops it immediately.

The battery status is indicated by the battery indicator located above the blower speed indicator. Three lit LEDs indicate a full charge (100%), two LEDs indicate a medium charge (approximately 60%), and one LED indicates a low charge (approximately 30%). Flashing all three LEDs indicates a very low battery and the need to recharge.

After finishing work, hold down the on/speed control to turn off the device, wait for the product to cool down and then proceed with maintenance.

Protective functions

The blower has an auto-shutoff function – if left in standby mode for 1 minute, it will automatically turn off. The device is also protected against overheating. If the temperature exceeds 100°C, the blower will automatically stop for 1 second to protect internal components.

Note! If vibrations, a drop in suction power, or increased engine noise occur during operation, this may indicate that the dust container is full or the suction nozzle is clogged. Immediately turn off the blower, empty the container, and check the air inlet and suction nozzle for obstructions. If necessary, unplug or replace the nozzle.

If there is a lack of air flow, frequent stops, smoke, excessive heat or other unusual symptoms, stop working and do not use the device as this may result in injury or fire.

Maintenance and storage

NOTE! Before performing any maintenance, turn off the device and disconnect the charging cable.

After each use of the product for vacuuming, check the dust container and air filter as described in the section: „*Preparing for operation - vacuuming function*”.

Clean the outside of the blower with a jet of compressed air at a pressure of no more than 0.3 MPa. Pay particular attention to the airflow openings, both inlet and outlet, being clear. Check the vacuum cleaner nozzles for obstructions. If necessary, clean with a jet of compressed air at a pressure of no more than 0.3 MPa. Do not use sharp metal objects to clean the airflow openings or accessories. Do not immerse the blower in water to clean it. Remove any larger dirt from the housing with a soft cloth.

Store the product in its original packaging, in a closed, dry place and protected from unauthorized access, especially children.

PRODUKTMERKMALE

Der tragbare Turbobläser mit Zubehör ist ein kompaktes Gerät, das einen starken Luftstrom erzeugt und sich perfekt für eine Vielzahl von technischen und privaten Anwendungen eignet. Der Akkubetrieb sorgt für Mobilität und lange Laufzeit, während das mitgelieferte Zubehör präzises Blasen, Staubsaugen und Aufblasen von Matratzen ermöglicht. Der ordnungsgemäße, zuverlässige und sichere Betrieb des Geräts hängt von der richtigen Verwendung ab. Daher:

Lesen Sie vor der Verwendung des Werkzeugs das gesamte Handbuch durch und bewahren Sie es auf.

Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen dieser Anleitung entstehen.

PRODUKTAUSSTATTUNG

Die Werksverpackung sollte Folgendes enthalten: Gebläse, Zubehör, Ladekabel.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Maßeinheit	Wert
Katalognummer		YT-82936
Nennspannung	[V d.c.]	5
Nennstrom	[A]	2
Maximale Drehzahl	[min ⁻¹]	130.000
Akku-Typ		Li-Ionen
Nennbatteriespannung	[V d.c.]	7,4
Batteriekapazität	[mAh]	4000
Batterieenergie	[Wh]	29,6
Maße	[mm]	135x98x35
Masse	[kg]	0,28
Ladezeit	[h]	~4

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Die Befolgung dieser Anweisungen verringert das Risiko von Stromschlägen, Verletzungen, Bränden und Schäden am Produkt oder anderen Gegenständen. Dieses Produkt ist ausschließlich für den technischen und häuslichen Gebrauch gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke, insbesondere nicht als Beatmungsgerät, zum Versprühen von Substanzen oder für andere, nicht in der Dokumentation beschriebene Zwecke. Richten Sie den Luftstrom niemals auf sich selbst, andere Personen oder Tiere. Halten Sie Finger, Haare, lose Kleidung oder andere Gegenstände während des Betriebs von den Ein- und Auslassöffnungen fern. Zum Schutz Ihrer

Augen und Atemwege wird empfohlen, beim Blasen eine Schutzbrille und eine Staubmaske zu tragen. Verwenden Sie die Blasfunktion mit ausreichend Abstand zu empfindlichen Bauteilen, um diese zu beschädigen und die gefährliche Verbreitung von Schadstoffen zu vermeiden. Das Produkt darf nur in trockener Umgebung verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder in unmittelbarer Nähe von Wasser (z. B. Badezimmer, Küchen, Badewannen und Waschbecken) und setzen Sie es keinem Niederschlag aus. Die Bedienung mit nassen Händen ist verboten. Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder explosiven Stoffen sowie in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden. Die Lüftungsöffnungen nicht abdecken, auch nicht bei Nichtgebrauch. Um eine Überhitzung zu vermeiden, die Öffnungen freihalten und regelmäßig Schmutz entfernen. Das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen. Sollten Sie ungewöhnliche Symptome wie Brandgeruch, Rauchentwicklung, fehlende Reaktion beim Einschalten oder spürbare Überhitzung des Gehäuses bemerken, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahrt werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten das Produkt nur unter Aufsicht verwenden. Überprüfen Sie vor der Verwendung den allgemeinen Zustand des Produkts und des Zubehörs und verwenden Sie nur unbeschädigte Komponenten. Für die Saugfunktion muss der eingesetzte Filter verwendet werden. Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Filter oder mit einem beschädigten Filter. Der Filter sollte regelmäßig gemäß den Empfehlungen des Herstellers gereinigt und ausgetauscht werden. Die Verwendung eines verschmutzten Filters kann zu verminderter Effizienz, Überhitzung, Staubfreisetzung in die Umwelt und Produktschäden führen. Nur Trockenbetrieb ist zulässig. Das

Aufsaugen von Wasser, nasser Asche oder anderen nassen Abfällen ist verboten. Saugen Sie keine heißen, glühenden oder brennenden Materialien auf; die Temperatur des aufgesaugten Schmutzes sollte 40 °C nicht überschreiten. Das Aufsaugen von Feinstaub wie Mehl oder Gips sowie gefährlichen oder explosiven Stäuben (z. B. Aluminiumstaub, Kohlenstaub) wird nicht empfohlen. Der Staubbehälter sollte regelmäßig geleert werden. Verwenden Sie keinen Alkohol, keine Lösungsmittel und keine scharfen Reinigungswerkzeuge, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Demontage oder Modifikationen sind verboten; Reparaturen sollten von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hohem Druck. Der zulässige Betriebstemperaturbereich beträgt -10 °C bis +40 °C.

Sicherheitshinweise zum Laden des Akkus

Lithium-Ionen-Akkus weisen keinen sogenannten Memory-Effekt auf und können daher jederzeit wieder aufgeladen werden. Es empfiehlt sich jedoch, den Akku im Normalbetrieb zu entladen und anschließend wieder vollständig aufzuladen. Betriebsbedingt ist dies nicht alle paar bis zwölf Zyklen möglich. Auf keinen Fall dürfen Akkus durch Kurzschließen der Elektroden entladen werden, da dies zu irreversiblen Schäden führt! Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus auch nicht durch Kurzschließen der Elektroden und anschließendes Prüfen auf Funkenbildung.

Batteriespeicher

Es wird empfohlen, den Akku während der Lagerung nach Möglichkeit vom Produkt zu trennen. Richtige Lagerbedingungen verlängern die Lebensdauer des Akkus. Der Akku hält ca. 500 Lade-/Entladezyklen stand. Der Akku sollte bei einer Temperatur von 0 bis 30 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % gelagert werden. Bei längerer Lagerung sollte der Akku auf ca. 70 % seiner Kapazität geladen werden. Bei längerer Lagerung sollte der Akku regelmäßig einmal jährlich geladen werden. Entladen Sie den Akku nicht zu tief, da dies seine Lebensdauer verkürzt und zu irreversiblen Schäden führen kann. Während der Lagerung entlädt sich der Akku durch Auslaufen allmählich. Die Selbstentladung hängt von der Lagertemperatur ab; je höher die Temperatur, desto schneller die Entladung. Unsachgemäße Lagerung von Akkus kann zum Auslaufen von Elektrolyt führen. Dichten Sie ein Leck mit einem Neutralisationsmittel ab. Bei Kontakt mit Elektrolyt in die Augen gründlich mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Die Verwendung eines Werkzeugs mit einem beschädigten Akku ist verboten. Ist der Akku vollständig verbraucht, muss er einer spezialisierten Entsorgungseinrichtung zugeführt werden.

Batterietransport

Lithium-Ionen-Akkus gelten rechtlich als Gefahrgut. Der Benutzer des Werkzeugs kann das Produkt mit Akku oder die Akkus selbst auf der Straße transportieren. Es sind keine weiteren Anforderungen erforderlich. Wird der Transport an Dritte ausgelagert (z. B. per Kurierdienst), müssen die Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter beachtet werden. Kontaktieren Sie vor dem Versand eine qualifizierte Person. Beschädigte Akkus dürfen nicht transportiert werden. Während des Transports müssen ausgebaute Akkus aus dem Produkt entfernt und freiliegende Kontakte z. B. mit Isolierband geschützt werden. Sichern Sie die Akkus in der Verpackung, damit sie sich während des Transports nicht innerhalb der Verpackung verschieben. Die nationalen Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter sind ebenfalls zu beachten.

BEDIENUNG DES GERÄTS

Laden des Akkus

Hinweis: Laden Sie das Gebläse vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Lagerung vollständig auf. Laden Sie den Akku auch vor längerer Lagerung vollständig auf. Ein tiefentladener Akku kann das Aufladen verhindern oder die Funktion des Geräts beeinträchtigen.

Eine vollständige Aufladung dauert ca. 4 Stunden. Nach der vollständigen Aufladung kann das Produkt auf der niedrigsten Stufe

ca. 4 Stunden lang ununterbrochen verwendet werden.

Zum Laden des Geräts stecken Sie den Stecker des Ladekabels in den Ladeanschluss des Gebläses. Der andere Stecker wird in den USB-Anschluss des Ladegeräts oder in ein anderes Gerät mit Standard-USB-Anschluss mit der in der Tabelle mit den technischen Daten angegebenen Stromstärke eingesteckt. Während des Ladevorgangs informiert die integrierte Anzeige über den Ladestatus – blinkende LEDs zeigen den Ladevorgang an, durchgehendes Leuchten signalisiert vollständige Ladung. Das Produkt sollte während des Ladevorgangs beaufsichtigt werden. Schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht ein. Nach Abschluss des Ladevorgangs ist das Produkt einsatzbereit. Trennen Sie das Kabel sofort vom USB-Anschluss und anschließend vom Gerät.

WARNUNG! Wenn Sie das Laubbläser mit vollständig geladenem Akku am Ladegerät angeschlossen lassen, kann dies zu irreversiblen Schäden am Akku sowie zu einem Brand oder Stromschlag führen.

An- und Abbau von Zubehör

HINWEIS! Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Ladekabel ab, bevor Sie Zubehör montieren oder demontieren.

Je nach Art der durchzuführenden Arbeiten muss das Produkt entsprechend vorbereitet werden. Die Installationsmethode wird in den folgenden Abbildungen dargestellt:

(II) – Gebläsedüse. Um das Produkt für den Gebläsebetrieb vorzubereiten, montieren Sie die Düse so, dass die Vorsprünge am Ende des Luftauslasses richtig in den Düsenlöchern sitzen. Die Gebläsedüse ist mit einem Magneten ausgestattet, der eine sichere Befestigung am Luftauslass gewährleistet. Zum Abnehmen greifen Sie die Düse und ziehen Sie sie vom Luftauslass ab.

(III) – Aufblasdüse. Um das Produkt zum Aufblasen vorzubereiten, schieben Sie den Düsenadapter auf den Luftauslass des Gebläses, bis die Verriegelungen einrasten. Schieben Sie anschließend eine der Aufblasdüsen auf die Spitze des Adapters. Stellen Sie sicher, dass die Komponenten ordnungsgemäß installiert sind und sich während des Betriebs nicht verschieben. Zum Zerlegen lösen Sie die Verriegelungen des Adapters und schieben ihn aus dem Gebläseauslass.

(IV) – Staubbehälter. Entfernen Sie sämtliches Zubehör vom Gebläseauslass. Um das Gerät für den Staubsauger vorzubereiten, schieben Sie den Staubbehälter auf den Lufteinlass, bis die Verriegelungen einrasten. Setzen Sie anschließend die Fugendüse in die Öffnung an der Vorderseite des Staubbehälters ein. Befestigen Sie bei Bedarf die Staubsaugerbürste am Ende der Fugendüse. Beim Staubsaugen sollte kein Zubehör am Gebläseauslass angebracht sein. Zum Entfernen des Behälters lösen Sie vorsichtig die Verriegelungen und schieben Sie ihn aus dem Gebläseauslass.

Im Staubbehälter befindet sich ein Filter, der verhindert, dass Schmutz in das Gebläse gelangt. Nach jedem Gebrauch sollte der Behälter entleert und der Filter gereinigt werden. Entfernen Sie dazu die Fugendüse, halten Sie die Staubbehälterhalterung fest und drehen Sie den Behälter bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn. Fassen Sie den Filter am Innenrand und schieben Sie ihn aus dem Behälter. Setzen Sie den Filter nach dem Entleeren und Reinigen des Behälters wieder ein, sodass sein Flansch rundum im Behälter anliegt. Der Filterflansch muss rundum bündig mit den Behälterwänden abschließen und parallel zum Rand verlaufen, da sonst die Dichtigkeit des Filtersystems nicht gewährleistet ist. Montieren Sie den Behälter mit dem Filter, indem Sie die Befestigungslaschen in die entsprechenden Aussparungen im Behälter einsetzen. Nachdem die Ränder rundum ausgerichtet sind, halten Sie die Halterung fest und drehen Sie den Behälter bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn. Ein ordnungsgemäß montierter Staubbehälter liegt rundum gleichmäßig an der Halterung an.

Vorbereitung für die Arbeit – Saugfunktion

Überprüfen Sie den Staubbehälter und leeren Sie ihn gegebenenfalls. Reinigen Sie den Staubbehälterfilter bei Verschmutzung mit einem Druckluftstrahl (max. 0,3 MPa). Wenn sich der Schmutz nicht aus dem Filter entfernen lässt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Überprüfen Sie den Zustand der Filterdichtungen. Bei Beschädigungen ersetzen Sie den Filter durch einen neuen.

WARNUNG! Verwenden Sie den Staubbehälter nicht ohne ordnungsgemäß installierten Luftfilter. Dies kann zu Schäden am Gebläse und einem Stromschlag führen.

WARNUNG! Die Saugfunktion ist nur für den Trockenbetrieb vorgesehen. Saugen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten sowie heiße Asche oder Schmutz über 40 °C auf. Dies kann das Gebläse beschädigen und einen Stromschlag verursachen.

Gebläsebetrieb

Achtung! Der untere Teil des Gebläses kann bei längerem Gebrauch heiß werden. Berühren Sie ihn nicht, da dies zu Verbrennungen führen kann. Dieses Produkt hat eine starke Blaskraft. Entfernen Sie vor Arbeitsbeginn alle Wertgegenstände oder scharfen Gegenstände aus dem Bereich, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass alle Vorbereitungen abgeschlossen sind und der Akku vollständig geladen ist.

Um das Gebläse einzuschalten, halten Sie den Leistungs-/Geschwindigkeitsregler etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Einschalten wechselt das Gerät in den Standby-Modus und die LED-Anzeigen wechseln von Blinken zu Dauerlicht.

Durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste können Sie die gewünschte Gebläsestufe wählen. Die aktuelle Gebläsestufe wird durch die Gebläsestufenanzeige angezeigt: Die erste Stufe wird durch eine LED, die zweite Stufe durch zwei LEDs und die dritte Stufe durch drei LEDs angezeigt.

Sobald Sie eine Geschwindigkeit gewählt haben, drücken Sie die Flow-Taste, um das Gebläse zu starten. Bei der ersten und zweiten Geschwindigkeitsstufe aktiviert ein kurzer Druck das Gebläse, ein weiterer kurzer Druck stoppt es. Bei der dritten Ge-

schwindigkeitsstufe halten Sie aus Sicherheitsgründen die Flow-Taste gedrückt, um das Gebläse weiterlaufen zu lassen – das Loslassen der Taste stoppt es sofort.

Der Batteriestatus wird durch die Batterieanzeige über der Gebläsedrehzahlanzeige angezeigt. Drei leuchtende LEDs zeigen eine volle Ladung (100 %) an, zwei LEDs eine mittlere Ladung (ca. 60 %) und eine LED eine niedrige Ladung (ca. 30 %). Blinken alle drei LEDs, bedeutet dies, dass die Batterie sehr schwach ist und aufgeladen werden muss.

Halten Sie nach Abschluss der Arbeit die Ein-/Geschwindigkeitssteuerung gedrückt, um das Gerät auszuschalten, warten Sie, bis das Produkt abgekühlt ist, und fahren Sie dann mit der Wartung fort.

Schutzfunktionen

Das Gebläse verfügt über eine automatische Abschaltfunktion – wenn es 1 Minute im Standby-Modus bleibt, schaltet es sich automatisch ab. Das Gerät ist außerdem gegen Überhitzung geschützt. Wenn die Temperatur 100 °C überschreitet, stoppt das Gebläse automatisch für 1 Sekunde, um die internen Komponenten zu schützen.

Hinweis! Treten während des Betriebs Vibrationen, Saugkraftabfall oder erhöhte Motorgeräusche auf, kann dies auf einen vollen Staubbehälter oder eine verstopfte Saugdüse hinweisen. Schalten Sie das Gebläse sofort aus, leeren Sie den Behälter und prüfen Sie Lufteinlass und Saugdüse auf Verstopfungen. Reinigen oder ersetzen Sie die Düse gegebenenfalls.

Bei mangelnder Luftzirkulation, häufigen Unterbrechungen, Rauchentwicklung, übermäßiger Hitze oder anderen ungewöhnlichen Symptomen stellen Sie die Arbeit ein und verwenden Sie das Gerät nicht, da dies zu Verletzungen oder Bränden führen kann.

Wartung und Lagerung

HINWEIS! Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Ladekabel ab, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Überprüfen Sie nach jedem Einsatz des Produkts zum Staubsaugen den Staubbehälter und den Luftfilter wie im Abschnitt: „*Bedriebsvorbereitung – Saugfunktion*“ beschrieben.

Reinigen Sie das Gebläse von außen mit einem Druckluftstrahl (max. 0,3 MPa). Achten Sie besonders darauf, dass die Luftöffnungen (Einlass und Auslass) frei sind. Überprüfen Sie die Staubsaugerdüsen auf Verstopfungen. Reinigen Sie sie bei Bedarf mit einem Druckluftstrahl (max. 0,3 MPa). Verwenden Sie keine scharfen Metallgegenstände zum Reinigen der Luftöffnungen und des Zubehörs. Tauchen Sie das Gebläse zum Reinigen nicht in Wasser. Entfernen Sie groben Schmutz vom Gehäuse mit einem weichen Tuch.

Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung an einem geschlossenen, trockenen Ort und geschützt vor dem Zugriff Unbefugter, insbesondere von Kindern.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Портативный турбовоздуходув с принадлежностями — это компактный инструмент, предназначенный для создания мощного воздушного потока, идеально подходящий для различных технических и бытовых задач. Питание от аккумулятора обеспечивает портативность и длительное время работы, а входящие в комплект аксессуары позволяют, например, точно продуть, пылесосить и накачивать матрасы. Правильная, надежная и безопасная работа инструмента зависит от правильного использования, поэтому:

Перед использованием инструмента прочтите всю инструкцию и сохраните ее.

Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате несоблюдения правил техники безопасности и рекомендаций настоящего руководства.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТА

В заводской комплектации должны быть: вентилятор, аксессуары, кабель для зарядки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Единица измерения	Ценить
Номер по каталогу		YT-82936
Номинальное напряжение	[В пост . тока]	5
Номинальный ток	[И]	2
Максимальная скорость вращения	[мин ⁻¹]	130,000
Тип батареи		Li-Ion
Номинальное напряжение батареи	[В постоянного тока]	7.4
Емкость аккумулятора	[мАч]	4000
Энергия батареи	[Втч]	29.6
Размеры	[мм]	135x98x35
Масса	[кг]	0.28
Время зарядки	[час]	~4

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство. Соблюдение данных инструкций снизит риск поражения электрическим током, травм, возгорания и повреждения изделия или других предметов. Данное изделие предназначено только для технического и бытового использования, как описано в руководстве. Не используйте его в целях, не отличных от его прямого назначения, в частности, в качестве аппарата искусственной вентиляции легких, для распыления веществ или для любых других целей, не указанных в документации. Никогда не направляйте поток воздуха на себя, других людей или животных. Не допускайте попадания пальцев, волос, свободной

одежды или других предметов к входным и выходным отверстиям во время работы. Для защиты глаз и органов дыхания при обдуве рекомендуется надевать защитные очки и респиратор. Используйте функцию обдува на расстоянии от чувствительных компонентов, чтобы избежать их повреждения и опасного распространения загрязнений. Изделие следует использовать только в сухой среде. Не используйте в условиях повышенной влажности или в непосредственной близости от воды (например, в ваннных комнатах, кухнях, ваннах и раковинах), а также не подвергайте воздействию осадков. Запрещается работать с мокрыми руками. Не используйте вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов или взрывоопасных материалов, а также во взрывоопасных зонах. Не закрывайте вентиляционные отверстия, даже когда изделие не используется. Во избежание перегрева держите отверстия чистыми и регулярно удаляйте мусор. Не оставляйте работающее изделие без присмотра. Если вы заметите какие-либо необычные симптомы, такие как запах гари, дым, отсутствие реакции при включении или заметный перегрев корпуса, немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисный центр. Изделие не является игрушкой и должно храниться в недоступном для детей и животных месте. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями должны использовать изделие только под присмотром взрослых. Перед использованием проверьте общее состояние изделия и принадлежностей и используйте только неповрежденные компоненты. Для функции всасывания необходимо использовать установленный фильтр. Не используйте пылесос без фильтра или с поврежденным фильтром. Фильтр следует регулярно чистить и заменять в соответствии с рекомендациями производителя; использование загрязненного фильтра может привести к снижению эффективности,

перегреву, выбросу пыли в окружающую среду и повреждению изделия. Допустима только сухая работа: уборка воды, влажной золы и других влажных отходов запрещена. Не пылесосьте горячие, раскалённые или горящие материалы; температура собираемого мусора не должна превышать 40°C. Не рекомендуем пылесосить мелкую пыль, такую как мука или гипс, а также опасную или взрывоопасную пыль (например, алюминиевую, угольную). Пылесборник следует регулярно опорожнять. Не используйте спирт, растворители и острые чистящие инструменты во избежание повреждения поверхности. Разборка или внесение изменений в конструкцию запрещены; ремонт должен осуществляться в авторизованном сервисном центре. Не используйте устройство в условиях высокой температуры или давления. Допустимый диапазон рабочих температур составляет от -10°C до +40°C.

Инструкции по безопасности при зарядке аккумулятора

Литий-ионные аккумуляторы не обладают так называемым «эффектом памяти», что позволяет заряжать их в любое время. Тем не менее, рекомендуется разряжать аккумулятор в процессе нормальной эксплуатации, а затем полностью заряжать его. Если из-за особенностей эксплуатации это невозможно, то заряжать аккумуляторы следует каждые несколько или двенадцать циклов. Ни в коем случае не разряжайте аккумуляторы путём замыкания электродов, так как это приведёт к необратимым повреждениям! Также не проверяйте уровень заряда аккумулятора путём замыкания электродов и проверки наличия искр.

Аккумуляторная батарея

Если возможно, рекомендуется отключать аккумулятор от изделия во время хранения. Правильные условия хранения продлят срок службы аккумулятора. Аккумулятор может выдержать около 500 циклов зарядки-разрядки. Аккумулятор следует хранить при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия и относительной влажности 50%. Для длительного хранения заряжайте аккумулятор примерно до 70% емкости. Для более длительного хранения периодически заряжайте аккумулятор один раз в год. Не допускайте чрезмерной разрядки аккумулятора, так как это сократит срок его службы и может привести к необратимым повреждениям. Во время хранения аккумулятор будет постепенно разряжаться из-за протечки. Процесс саморазряда зависит от температуры хранения; чем выше температура, тем быстрее разрядка. Неправильное хранение аккумуляторов может привести к утечке электролита. В случае утечки заделайте утечку нейтрализующим средством. При попадании электролита в глаза тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Запрещается использовать инструмент с поврежденным аккумулятором. Если аккумулятор полностью разряжен, его следует сдать на специализированный пункт утилизации отходов.

Транспортировка аккумуляторов

Литий-ионные аккумуляторы юридически считаются опасными материалами. Пользователь инструмента может перевозить изделие вместе с аккумулятором или сами аккумуляторы автомобильным транспортом. Дополнительные требования не требуются. Если транспортировка осуществляется сторонними организациями (например, курьерской службой), необходимо соблюдать правила перевозки опасных материалов. Перед отправкой обратитесь к квалифицированному специалисту. Поврежденные аккумуляторы транспортировать нельзя. Во время транспортировки извлечённые аккумуляторы необходимо извлечь из изделия, а открытые контакты защитить, например, изоляционной лентой. Закрепите аккумуляторы в упаковке так, чтобы они не смещались внутри неё во время транспортировки. Также необходимо соблюдать национальные правила перевозки опасных материалов.

РАБОТА УСТРОЙСТВА

Зарядка аккумулятора

Примечание: Перед первым использованием воздуходувки или после длительного хранения полностью зарядите её. Также полностью зарядите аккумулятор перед длительным хранением. Сильно разряженный аккумулятор может помешать его зарядке или вызвать проблемы с работой устройства.

Полная зарядка занимает около 4 часов. После полной зарядки устройство можно использовать непрерывно около 4 часов на самом низком уровне заряда.

Для зарядки устройства подключите один конец кабеля к зарядному порту воздуходувки. Другой конец кабеля должен быть подключен к USB-порту зарядного устройства или другого устройства со стандартным USB-портом и выходной силой тока, указанной в таблице технических характеристик. Во время зарядки встроенный индикатор информирует о состоянии зарядки: мигающие светодиоды указывают на процесс, а постоянное свечение – на полную зарядку. В течение всего процесса зарядки необходимо следить за изделием. Не включайте устройство во время зарядки. После завершения зарядки изделие готово к использованию. Немедленно отсоедините кабель от USB-порта, а затем от устройства.

ВНИМАНИЕ! Если оставить воздуходувку с полностью заряженным аккумулятором, подключенным к зарядному устройству, это может привести к необратимому повреждению аккумулятора, а также стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Установка и снятие аксессуаров

ВНИМАНИЕ! Перед сборкой или разборкой аксессуаров выключите устройство и отсоедините кабель зарядки.

В зависимости от типа выполняемых работ изделие должно быть подготовлено соответствующим образом. Способ установки показан на следующих иллюстрациях:

(II) – Насадка для воздуходувки. Чтобы подготовить изделие к работе в режиме воздуходувки, установите насадку так, чтобы выступы на конце воздуховыпускного отверстия правильно вошли в отверстия. Насадка оснащена магнитом, обеспечивающим надежное крепление к воздуховыпускному отверстию. Чтобы снять насадку, возьмите ее и отсоедините от воздуховыпускного отверстия.

(III) – Насадка для накачивания. Чтобы подготовить изделие к накачиванию, наденьте адаптер насадки на выходное отверстие воздуходувки до щелчка. Затем наденьте одну из насадок на наконечник адаптера. Убедитесь, что все компоненты установлены правильно и не сместятся во время работы. Чтобы разобрать изделие, отпустите защелки адаптера и выньте его из выходного отверстия воздуходувки.

(IV) – Пылесборник. Снимите все аксессуары, прикрепленные к выходному отверстию вентилятора. Чтобы подготовить пылесос к уборке, наденьте пылесборник на воздухозаборник до щелчка. Затем вставьте щелевую насадку в отверстие в передней части пылесборника. При необходимости прикрепите щетку пылесоса к концу щелевой насадки. Во время уборки пылесосом не следует прикреплять никакие аксессуары к выходному отверстию вентилятора. Чтобы снять контейнер, аккуратно отпустите защелки и выдвиньте его из входного отверстия вентилятора.

Внутри пылесборника находится фильтр, который предотвращает попадание грязи в воздуходувку. После каждого использования следует опорожнять контейнер и очищать фильтр. Для этого снимите щелевую насадку, возьмитесь за крепление пылесборника и поверните контейнер против часовой стрелки до упора. Возьмите фильтр за внутренний край и выньте его из контейнера. После опорожнения контейнера и очистки фильтра вставьте фильтр обратно так, чтобы его фланец полностью вошел в контейнер. Фланец фильтра должен быть заподлицо со стенками контейнера по всему периметру и оставаться параллельным краю; в противном случае герметичность системы фильтрации не будет обеспечена. Установите контейнер с фильтром, вставив монтажные выступы в соответствующие углубления в контейнере. После выравнивания краев по всему периметру, возьмитесь за крепление и поверните контейнер по часовой стрелке до упора. Правильно собранный пылесборник должен равномерно прилегать к креплению по всему периметру.

Подготовка к работе – функция пылесоса

Проверьте пылесборник и при необходимости опорожните его. В случае загрязнения прочистите фильтр пылесборника струей сжатого воздуха под давлением не более 0,3 МПа. Если грязь из фильтра удалить не удастся, замените его новым. Проверьте состояние уплотнителей фильтра; если они повреждены, замените фильтр новым.

ВНИМАНИЕ! Не используйте пылесборник без правильно установленного воздушного фильтра. Это может привести к повреждению вентилятора и поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Функция пылесоса предназначена только для сухого использования. Не пылесосьте воду или другие жидкости, а также горячий пепел или мусор, температура которых превышает 40°C. Это может повредить воздуходувку и привести к поражению электрическим током.

Работа воздуходувки

Внимание! Нижняя часть воздуходувки может нагреваться при длительном использовании. Не прикасайтесь к ней, так как это может привести к ожогам. Изделие обладает высокой мощностью потока воздуха. Перед началом работы уберите все ценные вещи и острые предметы из рабочей зоны, чтобы избежать повреждений или травм.

Убедитесь, что все приготовления завершены и аккумулятор полностью заряжен.

Чтобы включить вентилятор, нажмите и удерживайте кнопку управления мощностью/скоростью примерно 2 секунды. После включения устройство переходит в режим ожидания, а светодиодные индикаторы перестают мигать и начинают гореть постоянно.

Кратковременным нажатием кнопки включения/выключения можно выбрать нужную скорость вентилятора. Текущая скорость вентилятора отображается индикатором скорости: первый уровень отображается одним светодиодом, второй — двумя светодиодами, третий — тремя светодиодами.

Выбрав скорость, нажмите кнопку управления потоком воздуха, чтобы включить вентилятор. На первой и второй скорости короткое нажатие включает вентилятор, а ещё одно короткое нажатие останавливает его. На третьей скорости, в целях безопасности, удерживайте кнопку управления потоком воздуха, чтобы вентилятор продолжал работать. Отпускание кнопки немедленно останавливает вентилятор.

Состояние аккумулятора отображается индикатором, расположенным над индикатором скорости вентилятора. Три горящих светодиода указывают на полный заряд (100%), два светодиода — на средний заряд (примерно 60%), а один светодиод — на низкий заряд (примерно 30%). Мигание всех трёх светодиодов указывает на очень низкий заряд аккумулятора и необходимость подзарядки.

После окончания работы нажмите и удерживайте кнопку включения/скорости, чтобы выключить устройство, подождите, пока изделие остынет, а затем приступайте к обслуживанию.

Защитные функции

Воздуходувка оснащена функцией автоматического отключения: если она находится в режиме ожидания в течение 1 минуты, она автоматически выключится. Устройство также защищено от перегрева. При превышении температуры 100°C воздуходувка автоматически отключается на 1 секунду для защиты внутренних компонентов.

Примечание! Если во время работы пылесоса возникают вибрации, падение мощности всасывания или повышенный шум двигателя, это может указывать на переполненный пылесборник или засорение всасывающей насадки. Немедленно выключите пылесос, опорожните контейнер и проверьте воздухозаборник и всасывающую насадку на наличие засоров. При необходимости прочистите или замените насадку.

Если наблюдается нехватка воздуха, частые остановки, дым, чрезмерная жара или другие необычные симптомы, прекратите работу и не используйте устройство, так как это может привести к травме или пожару.

Техническое обслуживание и хранение

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любого обслуживания выключите устройство и отсоедините кабель для зарядки.

После каждого использования изделия для уборки пылесосом проверяйте пылесборник и воздушный фильтр, как описано в разделе: «Подготовка к работе — функция уборки пылесосом».

Очистите наружную поверхность воздуходувки струей сжатого воздуха под давлением не более 0,3 МПа. Обратите особое внимание на чистоту входных и выходных отверстий для воздуха. Проверьте насадку пылесоса на наличие засоров. При необходимости очистите их струей сжатого воздуха под давлением не более 0,3 МПа. Не используйте острые металлические предметы для очистки входных отверстий или принадлежностей. Не погружайте воздуходувку в воду для очистки. Удалите крупные загрязнения с корпуса мягкой тканью.

Хранить изделие в оригинальной упаковке, в закрытом, сухом и защищенном от посторонних лиц, особенно детей, месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Портативний турбовітроудув з аксесуарами – це компактний інструмент, призначений для створення потужного потоку повітря, ідеально підходить для різноманітних технічних та побутових застосувань. Його робота від акумулятора забезпечує портативність та тривалий час роботи, а аксесуари, що входять до комплекту, дозволяють, наприклад, точно видувати повітря, пілососити та надувати матраци. Правильна, надійна та безпечна робота інструменту залежить від правильного використання, тому:

Перед використанням інструменту прочитайте всю інструкцію та збережіть її.

Постачальник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок недотримання правил безпеки та рекомендацій цього посібника.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОДУКТУ

Заводська упаковка повинна містити: повітроудувку, аксесуари, зарядний кабель.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметр	Одиниця вимірювання	Значення
Номер у каталозі		YT-82936
Номінальна напруга	[В постійного струму]	5
Номінальний струм	[I]	2
Максимальна швидкість обертання	[хв ⁻¹]	130 000
Тип батареї		Літій-іонний
Номінальна напруга акумулятора	[В постійного струму]	7.4
Ємність акумулятора	[mAh]	4000
Енергія батареї	[Що]	29.6
Розміри	[мм]	135x98x35
Маса	[кг]	0.28
Час заряджання	[год]	~4

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Дотримання цих інструкцій зменшить ризик ураження електричним струмом, травм, пожежі та пошкодження виробу чи інших предметів. Цей виріб призначений лише для технічного та побутового використання, як описано в посібнику. Не використовуйте його не за призначенням, зокрема як апарат штучної вентиляції легень, для розпилення речовин або для будь-якої іншої мети, не описаної в документації. Ніколи не спрямовуйте потік повітря на себе, інших людей чи тварин. Не допускайте, щоб пальці, волосся, вільний одяг або будь-які інші предмети наближались до вхідних та вихідних отворів під час роботи. Для захисту очей та

дихальної системи рекомендується носити захисні окуляри та пилозахисну маску під час видування. Використовуйте функцію видування на відстані від чутливих компонентів, щоб уникнути їх пошкодження та небезпечного розсіювання забруднюючих речовин. Виріб слід використовувати лише в сухому середовищі. Не використовуйте його при високій вологості або в безпосередній близькості від води (наприклад, у ванних кімнатах, кухнях, ваннах та раковинах), а також не піддавайте впливу опадів. Забороняється експлуатація мокрими руками. Не використовуйте поблизу легкозаймистих рідин, газів або вибухонебезпечних матеріалів, а також у місцях з ризиком вибуху. Не закривайте вентиляційні отвори, навіть коли виріб не використовується. Щоб запобігти перегріву, тримайте отвори чистими та регулярно видаляйте сміття. Не залишайте виріб без нагляду під час роботи. Якщо ви помітили будь-які незвичайні симптоми, такі як запах горілого, дим, відсутність реакції при ввімкненні або помітний перегрів корпусу, негайно припиніть використання та зверніться до служби підтримки. Цей виріб не є іграшкою та повинен зберігатися в недоступному для дітей та тварин місці. Особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями повинні використовувати виріб лише під наглядом. Перед використанням перевірте загальний стан виробу та аксесуарів і використовуйте лише неушкоджені компоненти. Встановлений фільтр повинен використовуватися для функції пилососа. Не використовуйте пилосос без фільтра або з пошкодженим фільтром. Фільтр слід регулярно чистити та замінювати відповідно до рекомендацій виробника; використання брудного фільтра може призвести до зниження ефективності, перегріву, потрапляння пилу в навколишнє середовище та пошкодження виробу. Допускається лише суха робота: заборонено пилососити воду, вологий попіл або інші вологі відходи. Не пилососьте га-

рячі, розжарені або палаючі матеріали; температура пилососного сміття не повинна перевищувати 40°C. Не рекомендується пилососити дрібний пил, такий як борошно або штукатурка, а також небезпечний або вибухонебезпечний пил (наприклад, алюмінієвий пил, вугільний пил). Пилосос слід регулярно спорожняти. Не використовуйте спирт, розчинники або гострі засоби для чищення, щоб уникнути пошкодження поверхні. Розбирання або модифікація заборонені; ремонт повинен виконуватися авторизованим сервісним центром. Не використовуйте пристрій у середовищах з високою температурою або високим тиском. Допустимий діапазон робочих температур становить від -10°C до +40°C.

Інструкції з безпеки заряджання акумулятора

Літій - іонні акумулятори не мають так званого «ефекту пам'яті», що дозволяє їх заряджати в будь-який час. Однак рекомендується розряджати акумулятор під час нормальної роботи, а потім заряджати його до повної ємності. Якщо через особливості експлуатації така обробка неможлива, робіть це кожні кілька або десятків циклів. За жодних обставин не розряджайте акумулятори шляхом замикання електродів, оскільки це призводить до незворотних пошкоджень! Також не перевіряйте стан заряду акумулятора шляхом замикання електродів та перевірки на іскри.

Зберігання акумулятора

Якщо можливо, рекомендується від'єднувати акумулятор від виробу під час зберігання. Належні умови зберігання подовжують термін служби акумулятора. Акумулятор витримає приблизно 500 циклів заряду-розряду. Акумулятор слід зберігати в діапазоні температур від 0 до 30 градусів Цельсія з відносною вологістю 50%. Для тривалого зберігання акумулятора заряджайте його приблизно до 70% ємності. Для тривалішого зберігання періодично заряджайте акумулятор раз на рік. Не перерозряджайте акумулятор, оскільки це скоротить термін його служби та може спричинити незворотні пошкодження. Під час зберігання акумулятор поступово розряджатиметься через витік. Процес саморозряду залежить від температури зберігання; чим вища температура, тим швидше відбувається розряд. Неправильне зберігання акумуляторів може призвести до витіку електроліту. У разі витіку загерметизуйте витік нейтралізуючим засобом. Якщо електроліт потрапив в очі, ретельно промийте їх водою та негайно зверніться за медичною допомогою. Забороняється використовувати інструмент з пошкодженим акумулятором. Якщо акумулятор повністю зношений, його слід здати на спеціалізований пункт утилізації відходів.

Транспортування акумуляторів

Літій - іонні акумулятори юридично вважаються небезпечними матеріалами. Користувач інструменту може транспортувати виріб разом з акумулятором або самі акумулятори автомобільним транспортом. Додаткових вимог не потрібно. Якщо транспортування здійснюється третім особам (наприклад, кур'єром), необхідно дотримуватися правил щодо транспортування небезпечних матеріалів. Перед транспортуванням зверніться до кваліфікованої особи. Пошкоджені акумулятори не можна транспортувати. Під час транспортування вийняті акумулятори необхідно вийняти з виробу, а відкриті контакти захистити, наприклад, ізоляційною стрічкою. Закріпіть акумулятори в упаковці, щоб вони не зміщувалися в упаковці під час транспортування. Також необхідно дотримуватися національних правил щодо транспортування небезпечних матеріалів.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Заряджання акумулятора

Примітка: Перед першим використанням повітродувки або після тривалого зберігання повністю зарядіть її. Також повністю зарядіть акумулятор перед тривалим зберіганням. Залишення акумулятора в глибоко розрядженому стані може перешкодити його перезарядженню або спричинити проблеми з належною роботою пристрою.

Повна зарядка займає приблизно 4 години. Після повної зарядки виріб можна безперервно використовувати приблизно 4 години на найнижчому рівні.

Щоб зарядити пристрій, підключіть штекер зарядного кабелю до порту зарядки на повітродувці. Інший штекер слід підключити до USB-порту на зарядному пристрої або іншого пристрою зі стандартним USB-портом зі струмом, зазначеним у таблиці технічних даних. Під час заряджання вбудованій індикатор інформує про стан заряджання – миготливі світлодіоди вказують на те, що процес триває, а постійне світло вказує на повний заряд. За виробом слід наглядати протомом усього процесу заряджання. Не вмикайте пристрій під час заряджання. Після завершення заряджання виріб готовий до використання. негайно від'єднайте кабель від USB-порту, а потім від пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Залишення повітродувки з повністю зарядженим акумулятором, підключеним до зарядного пристрою, може призвести до незворотного пошкодження акумулятора, а також до пожежі або ураження електричним струмом.

Встановлення та зняття аксесуарів

ПРИМІТКА! Перед складанням або розбиранням аксесуарів вимкніть пристрій та від'єднайте зарядний кабель.

Залежно від типу виконуваної роботи, виріб необхідно відповідно підготувати. Спосіб монтажу показано на наступних ілюстраціях:

(II) – Насадка повітродувки. Щоб підготувати виріб до роботи з повітродувкою, встановіть насадку таким чином, щоб виступи на кінці вихідного отвору для повітря були належним чином розміщені в отворах насадки. Насадка повітродувки оснащена магнітом, який забезпечує надійне кріплення до вихідного отвору для повітря. Щоб зняти насадку, візьміть її та від'єднайте від вихідного отвору для повітря.

(III) – Насадка для надування. Щоб підготувати виріб до надування, надіньте адаптер насадки на вихідний отвір повітродувки до зафіксування фіксаторів. Потім надіньте одну з насадок для надування на кінчик адаптера. Переконайтеся, що компоненти правильно встановлені та не зміщуються під час роботи. Щоб розібрати, звільніть фіксатори адаптера та витягніть його з вихідного отвору повітродувки.

(IV) – Пілозбірник. Зніміть будь-які аксесуари, прикріплені до вихідного отвору повітродувки. Щоб підготувати виріб до прибирання волосся, вставте пілозбірник у вхідний отвір для повітря до зафіксування його фіксаторів. Потім вставте щілинну насадку у отвір у передній частині пілозбірника. За потреби прикріпіть щітку волосся до кінця щілинної насадки. Під час прибирання волосся жодні аксесуари не повинні бути прикріплені до вихідного отвору повітродувки. Щоб зняти пілозбірник, обережно відпустіть фіксатори та висуньте його з вхідного отвору повітродувки.

Усередині пілозбірника є фільтр, який запобігає потраплянню бруду в повітродув. Після кожного використання контейнер слід спорожнити, а фільтр очистити. Для цього зніміть щілинну насадку, візьміть кріплення пілозбірника, а потім поверніть контейнер проти годинникової стрілки до упору. Візьміть фільтр за внутрішній край і витягніть його з контейнера. Після спорожнення контейнера та очищення фільтра вставте фільтр назад так, щоб його фланець повністю прилягав до контейнера. Фланець фільтра повинен бути врівень зі стінками контейнера по всьому периметру та залишитися паралельним краю; інакше належна герметичність фільтруючої системи не буде забезпечена. Встановіть контейнер з фільтром, вставивши монтажні виступи у відповідні заглиблення в контейнері. Після вирівнювання країв по всьому периметру, візьміть кріплення та поверніть контейнер за годинниковою стрілкою до упору. Правильно зібраний пілозбірник рівномірно прилягатиме до кріплення по всьому периметру.

Підготовка до роботи – функція волосся

Перевірте пілозбірник і за потреби спорожніть його. Якщо фільтр пілозбірника забруднений, промийте його струменем стисненого повітря під тиском не більше 0,3 МПа. Якщо бруд не вдається видалити з фільтра, замініть його новим. Перевірте стан ущільнень фільтра; якщо вони пошкоджені, замініть фільтр новим.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте пілозбірник без належним чином встановленого повітряного фільтра. Це може призвести до пошкодження повітродувки та ураження електричним струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Функція волосся призначена лише для сухого використання. Не волоссяте воду чи будь-які інші рідини, а також гарячий повітря чи сміття з температурою понад 40°C. Це може пошкодити повітродувку та спричинити ураження електричним струмом.

Робота вентилятора

Увага! Нижня частина повітродувки може нагріватися під час тривалого використання. Не торкайтеся її, оскільки це може призвести до опіків. Цей виріб має потужну силу подачі повітря – перед початком роботи видаліть із зони використання будь-які цінні речі або гострі предмети, щоб уникнути пошкоджень або травм.

Переконайтеся, що всі підготовчі роботи завершено, а акумулятор повністю заряджений.

Щоб увімкнути повітродувку, утримуйте регулятор потужності/швидкості приблизно 2 секунди. Після увімкнення пристрій переходить у режим очікування, а світлодіодні індикатори переходять з миготливого на постійне світло.

Короткочасним натисканням кнопки ввімкнення/вимкнення можна вибрати потрібну швидкість вентилятора. Поточне налаштування швидкості вентилятора відображається індикатором швидкості вентилятора: перший рівень позначається одним світлодіодом, другий рівень — двома світлодіодами, а третій рівень — трьома світлодіодами.

Після вибору швидкості натисніть кнопку потоку, щоб запустити вентилятор. На перший та другий швидкості коротке натискання активує вентилятор, а ще одне коротке натискання його зупиняє. На третій швидкості з міркувань безпеки

утримуйте кнопку потоку, щоб вентилятор працював – відпускання кнопки негайно зупинить його.

Стан акумулятора відображається індикатором заряду акумулятора, розташованим над індикатором швидкості вентилятора. Три світлодіоди, що горять, вказують на повний заряд (100%), два світлодіоди вказують на середній заряд (приблизно 60%), а один світлодіод вказує на низький заряд (приблизно 30%). Миготіння всіх трьох світлодіодів вказує на дуже низький заряд акумулятора та необхідність його підзарядки.

Після завершення роботи, утримуйте кнопку ввімкнення/швидкості, щоб вимкнути пристрій, зачекайте, поки виріб охолоне, а потім продовжуйте технічне обслуговування.

Захисні функції

Повітрорудка має функцію автоматичного вимкнення – якщо залишити її в режимі очікування на 1 хвилину, вона автоматично вимкнеться. Пристрій також захищений від перегріву. Якщо температура перевищує 100°C, повітрорудка автоматично зупиниться на 1 секунду для захисту внутрішніх компонентів.

Примітка! Якщо під час роботи виникає вібрація, падіння потужності всмоктування або посилення шуму двигуна, це може свідчити про те, що пилозбірник повний або всмоктувальна насадка засмічена. Негайно вимкніть повітрорудку, спорожніть контейнер і перевірте вхід повітря та всмоктувальну насадку на наявність засмічень. За потреби прочистіть або замініть насадку.

Якщо спостерігається недостатній потік повітря, часті зупинки, дим, надмірне нагрівання або інші незвичайні симптоми, припиніть роботу та не використовуйте пристрій, оскільки це може призвести до травмування або пожежі.

Технічне обслуговування та зберігання

ПРИМІТКА! Перед виконанням будь-якого технічного обслуговування вимкніть пристрій та від'єднайте зарядний кабель. Після кожного використання виробу для прибирання пиломатеріалу перевіряйте пилозбірник та повітряний фільтр, як описано в розділі: «Підготовка до роботи – функція прибирання пиломатеріалів».

Очистіть зовнішню частину повітрорудки струменем стисненого повітря під тиском не більше 0,3 МПа. Зверніть особливу увагу на те, щоб отвори для потоку повітря, як вхідні, так і вихідні, були чистими. Перевірте сопла пиლოსоса на наявність засмічень. За необхідності очистіть їх струменем стисненого повітря під тиском не більше 0,3 МПа. Не використовуйте гострі металеві предмети для очищення отворів для потоку повітря або аксесуарів. Не занурюйте повітрорудку у воду для її очищення. Видаліть великі забруднення з корпусу м'якою тканиною.

Зберігайте продукт у оригінальній упаковці, у закритому, сухому місці та захищеному від стороннього доступу, особливо дітей.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

Nešiojamas turbopūtis su priedais yra kompaktiškas įrankis, skirtas generuoti galingą oro srautą, puikiai tinkantis įvairiems techniniams ir buitiniams darbams. Maitinimas baterijomis užtikrina nešiojamumą ir ilgesnį veikimo laiką, o pridedami priedai leidžia tiksliai pūsti, siurbti ir, pavyzdžiui, pripūsti čiužinius. Tinkamas, patikimas ir saugus įrankio veikimas priklauso nuo tinkamo naudojimo, todėl:

Prieš naudodami įrankį, perskaitykite visą vadovą ir jį išsaugokite.

Tiekėjas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl šiame vadove pateiktų saugos taisyklių ir rekomendacijų nesilaikymo.

PRODUKTO ĮRANGA

Gamyklinėje pakuotėje turėtų būti: pūstuvai, priedai, įkrovimo laidas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Matavimo vienetas	Vertė
Katalogo numeris		YT-82936
Nominali įtampa	[V d.c.]	5
Nominali srovė	[A]	2
Maksimalus sukimosi greitis	[min ⁻¹]	130 000
Baterijos tipas		Ličio jonų
Nominali akumulatoriaus įtampa	[V d.c.]	7,4
Baterijos talpa	[mAh]	4000
Baterijos energija	[Wh]	29,6
Matmenys	[mm]	135x98x35
Mišios	[kg]	0,28
Įkrovimo laikas	[h]	~4

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą. Vadovaujantis šiais nurodymais, sumažinsite elektros smūgio, sužalojimo, gaisro ir gaminio ar kitų daiktų sugadinimo riziką. Šis gaminys skirtas tik techniniam ir buitiniam naudojimui, kaip aprašyta vadove. Nenaudokite jo kitiems tikslams, nei numatyta, ypač kaip dirbtinio kvėpavimo aparato, medžiagoms purkšti ar bet kokiam kitam tikslui, neaprašytam dokumentuose. Niekada nenukreipkite oro srauto į save, kitus žmones ar gyvūnus. Darbo metu neleiskite pirštams, plaukams, laisviems drabužiams ar kitiems daiktams priartėti prie įleidimo ir išleidimo angų. Norint apsaugoti akis ir kvėpavimo takus, pučiant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius ir dulkių kaukę. Pūtimo funkciją naudokite atokiau nuo jautrių komponentų, kad jų nepažeistumėte ir

pavojingai neišsklaidytumėte teršalų. Gaminį galima naudoti tik sausoje aplinkoje. Nenaudokite esant didelei drėgmei arba šalia vandens (pvz., vonios kambariuose, virtuvėse, voniose ir kriauklėse) ir nelaikykite kritulių veikiamoje aplinkoje. Draudžiama naudoti šlapiomis rankomis. Nenaudokite šalia degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų arba sprogimo rizikos zonos. Neuždenkite ventiliacijos angų, net kai gaminys nenaudojamas. Kad išvengtumėte perkaitimo, laikykite angas švarias ir reguliariai valykite šiukšles. Nepalikite gaminio be priežiūros, kai jis veikia. Pastebėję kokių nors neįprastų simptomų, tokių kaip degėsių kvapas, dūmai, nereagavimas įjungus arba pastebimas korpuso perkaitimas, nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą. Šis gaminys nėra žaislas ir turėtų būti laikomas vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus, gaminį turėtų naudoti tik prižiūrimi. Prieš naudodami patikrinkite bendrą gaminio ir priedų būklę ir naudokite tik nepažeistus komponentus. Įrengtas filtras turi būti naudojamas siurbimo funkcijai. Nenaudokite dulkių siurblio be filtro arba su pažeistu filtru. Filtrą reikia reguliariai valyti ir keisti pagal gamintojo rekomendacijas; naudojant nešvarų filtrą gali sumažėti efektyvumas, jis gali perkaisti, į aplinką patekti dulkių ir sugesti gaminys. Leidžiama naudoti tik sausuoju būdu: draudžiama siurbti vandenį, šlapius pelenus ar kitas šlapias atliekas. Nesiurbkite karštų, įkaitusių ar degančių medžiagų; susiurbtų šiukšlių temperatūra neturi viršyti 40 °C. Nerekomenduojama siurbti smulkių dulkių, tokių kaip miltai ar tinkas, taip pat pavojingų ar sprogių dulkių (pvz., aliuminio dulkių, anglies dulkių). Dulkių surinkimo talpyklą reikia reguliariai ištuštinti. Nenaudokite alkoholio, tirpiklių ar aštrių valymo įrankių, kad nepažeistumėte paviršiaus. Draudžiama ardyti ar modifikuoti; remontą turi atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centras. Nenaudokite prietaiso aukštoje temperatūroje arba aukšto slėgio aplinkoje. Leistinas darbinės temperatūros diapazonas

yra nuo -10 °C iki +40 °C.

Baterijos įkrovimo saugos instrukcijos

Ličio jonų akumuliatoriai neturi vadinamojo „atminties efekto“, todėl juos galima įkrauti bet kuriuo metu. Tačiau rekomenduojama akumuliatorių iškrauti įprasto veikimo metu, o vėliau įkrauti iki pilno pajėgumo. Jei dėl veikimo pobūdžio tai neįmanoma, tai daryti reikia kas kelis ar keliolika ciklų. Jokiomis aplinkybėmis akumuliatorių negalima iškrauti trumpai sujungiant elektrodus, nes tai gali sukelti negrįžtamą žalą! Taip pat netikrinkite akumuliatoriaus įkrovos būsenos trumpai sujungiant elektrodus ir tikrinant, ar nėra kibirkščių.

Baterijos laikymas

Jei įmanoma, rekomenduojama atjungti akumuliatorių nuo gaminio sandėliavimo metu. Tinkamos laikymo sąlygos pailgins akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Akumuliatorius gali atlaikyti maždaug 500 įkrovimo-iškrovimo ciklų. Akumuliatorių reikia laikyti 0–30 laipsnių Celsijaus temperatūroje, o santykinė oro drėgmė – 50 %. Norint akumuliatorių laikyti ilgą laiką, įkraukite jį iki maždaug 70 % talpos. Ilgesniam laikymui periodiškai įkraukite akumuliatorių kartą per metus. Neperkraukite akumuliatoriaus, nes tai sutrumpins jo tarnavimo laiką ir gali padaryti negrįžtamą žalą. Laikymo metu akumuliatorius palaipsniui išsikraus dėl nuotėkio. Savaiminio išsikrovimo procesas priklauso nuo laikymo temperatūros; kuo aukštesnė temperatūra, tuo greitesnis išsikrovimas. Netinkamas akumuliatorių laikymas gali sukelti elektrolito nuotėkį. Nuotėkio atveju užsandarininkite jį neutralizuojančia medžiaga. Patekus elektrolitui į akis, kruopščiai praplaukite vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Draudžiama naudoti įrankių su pažeistu akumuliatoriumi. Jei akumuliatorius visiškai susidėvėjęs, jį reikia pristatyti į specializuotą atliekų šalinimo įmonę.

Baterijų transportavimas

Ličio jonų akumuliatoriai teisiškai laikomi pavojingomis medžiagomis. Įrankio naudotojas gali transportuoti gaminį su akumuliatoriumi arba pačius akumuliatorius keliais. Jokių papildomų reikalavimų nereikia. Jei transportavimas patikėtas trečiuosius šalims (pvz., kurjeriui), būtina laikytis pavojingų medžiagų transportavimo taisyklių. Prieš siunčiant, susisiekite su kvalifikuotu asmeniu. Pažeistų akumuliatorių transportuoti negalima. Transportavimo metu išimtus akumuliatorius reikia išimti iš gaminio, o atvirus kontaktus apsaugoti, pvz., izoliacine juosta. Pritvirtinkite akumuliatorius pakuotėje, kad transportavimo metu jie pakuotės viduje nepasislinktų. Taip pat reikia laikytis nacionalinių pavojingų medžiagų transportavimo taisyklių.

ĮRENGINIO VEIKIMAS

Baterijos įkrovimas

Pastaba: Prieš naudodami pūstuvą pirmą kartą arba po ilgo sandėliavimo, visiškai jį įkraukite. Taip pat visiškai įkraukite akumuliatorių prieš ilgalaikį sandėliavimą. Jei akumuliatorius bus visiškai išsikrovęs, jis gali neįsikrauti arba gali kilti problemų su tinkamu įrenginio veikimu.

Pilnas įkrovimas trunka maždaug 4 valandas. Visiškai įkrautą gaminį galima naudoti nepertraukiamai maždaug 4 valandas žemiausiu lygiu.

Norėdami įkrauti įrenginį, prijunkite įkrovimo laidą kištuką prie pūstuvo įkrovimo prievado. Kitą kištuką reikia prijungti prie įkroviklio USB prievado arba kito įrenginio su standartiniu USB prievadu, kurio srovės išvestis nurodyta techninių duomenų lentelėje. Įkrovimo metu įmontuotas indikatorius informuoja apie įkrovimo būseną – mirksintys šviesos diodai rodo, kad procesas vyksta, o nuolat šviečiantis lemputė – kad akumuliatorius visiškai įkrautas. Įkrovimo metu gaminį reikia prižiūrėti. Neįjunkite įrenginio, kol jis kraunasi. Kai įkrovimas baigtas, gaminys paruoštas naudoti. Nedelsdami atjunkite laidą nuo USB prievado, o tada nuo įrenginio. **ĮSPĖJIMAS!** Palikus pūstuvą su visiškai įkrauta baterija, prijungta prie įkroviklio, galima negrįžtamai ją sugadinti, taip pat gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

Priedų montavimas ir nuėmimas

PASTABA! Prieš surinkdami arba išardydami priedus, išjunkite įrenginį ir atjunkite įkrovimo laidą.

Priekšamsai nuo atliekamų darbo tipo, gaminys turi būti atitinkamai paruoštas. Montavimo būdas parodytas šiose iliustracijose: (II) – Pūstuvo antgalis. Norėdami paruošti gaminį darbui su pūstuvu, įstatykite antgalį taip, kad oro išleidimo angos galo iškyšos būtų tinkamai įstatytos į antgalio skylę. Pūstuvo antgalis turi magnetą, kuris užtikrina saugų pritvirtinimą prie oro išleidimo angos. Norėdami nuimti antgalį, suimkite jį ir atjunkite nuo oro išleidimo angos.

(III) – Pripūtimo antgalis. Norėdami paruošti gaminį pripūtimui, užstumkite antgalio adapterį ant pūstuvo oro išleidimo angos, kol užsifiksuos jo skląščiai. Tada užstumkite vieną iš pripūtimo antgalių ant adapterio galiuko. Įsitikinkite, kad komponentai tinkamai sumontuoti ir veikimo metu nepasislinks. Norėdami išardyti, atleiskite adapterio skląščius ir ištraukite jį iš pūstuvo išleidimo angos.

(IV) – Dulkių surinktuvas. Nuimkite visus priedus, pritvirtintus prie pūstuvo išleidimo angos. Norėdami paruošti gaminį siurbimui, užstumkite dulkių surinktuvą ant oro išleidimo angos, kol užsifiksuos jo skląščiai. Tada įkiškite plyšių valymo antgalį į angą dulkių surinktuvo priekyje. Jei reikia, pritvirtinkite dulkių siurblio šepetėlį prie plyšių valymo antgalio galo. Siurbiant, prie pūstuvo išleidimo angos negalima pritvirtinti jokių priedų. Norėdami nuimti konteinerį, švelniai atleiskite skląščius ir ištraukite konteinerį iš pūstuvo išleidimo angos.

Dulkių surinktuvo viduje yra filtras, kuris neleidžia nešvarumams patekti į pūstuvą. Po kiekvieno naudojimo surinktuvą reikia ištuštinti ir išvalyti. Norėdami tai padaryti, nuimkite plyšių antgalį, laikykite dulkių surinktuvo laikiklį ir pasukite surinktuvą prieš laikrodžio rodyklę iki galo. Suimkite filtrą už vidinio krašto ir ištraukite jį iš surinktuvo. Ištuštintus surinktuvą ir išvalius filtrą, įstatykite filtrą atgal taip, kad jo flanšas būtų surinktuvo viduje iš visų pusių. Filto flanšas turi būti lygus surinktuvo sienelėms iš visų pusių ir likti lygiagrečius kraštui; kitaip nebus užtikrintas tinkamas filtrų sistemos sandarumas. Įstatykite surinktuvą su filtru, įkišdami tvirtinimo skirtukus į atitinkamas surinktuvo įdubas. Sulygiuodami kraštus iš visų pusių, laikykite laikiklį ir pasukite surinktuvą pagal laikrodžio rodyklę iki galo. Tinkamai surinktas dulkių surinktuvas tolygiai priglundą prie laikiklio iš visų pusių.

Pasiruošimas darbui – siurbimo funkcija

Patikrinkite dulkių surinktuvą ir, jei reikia, jį ištuštinkite. Jei dulkių surinktuvo filtras užsiteršęs, jį sausiai išvalykite suslėgto oro srove, kurios slėgis ne didesnis kaip 0,3 MPa. Jei nešvarumų iš filtro pašalinti nepavyksta, pakeiskite jį nauju. Patikrinkite filtro tarpiklį būklę; jei jie pažeisti, pakeiskite filtrą nauju.

ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite dulkių surinktuvo be tinkamai sumontuoto oro filtro. Tai gali sugadinti pūstuvą ir sukelti elektros smūgi. **ĮSPĖJIMAS!** Siurbimo funkcija skirta tik sausam naudojimui. Nesiurbkite vandens ar kitų skysčių, karštų pelenų ar šiukšlių, kurių temperatūra viršija 40 °C. Tai gali sugadinti pūstuvą ir sukelti elektros smūgi.

Pūstuvo veikimas

Įspėjimas! Ilgai naudojant, apatinė pūstuvo dalis gali įkaisti. Nelieskite jos, nes galite nudeginti. Šis gaminys turi didelę pūtimo jėgą – prieš pradėdami darbą, pašalinkite visus vertingus daiktus ar aštrius daiktus iš tos vietos, kad išvengtumėte pažeidimų ar sužalojimų.

Įsitikinkite, kad visi pasiruošimai atlikti ir akumulatorius visiškai įkrautas.

Norėdami įjungti pūstuvą, maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo / greičio valdiklį. Įjungus įrenginį, jis pereina į budėjimo režimą, o LED indikatoriai nustoja mirksėti ir pradeda degti nepertraukiamai.

Trumpai paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką, galite pasirinkti norimą ventiliatoriaus greitį. Dabartinį ventiliatoriaus greitį nustatymą rodo ventiliatoriaus greičio indikatorius: pirmąjį lygį rodo vienas šviesos diodas, antrąjį lygį – du šviesos diodai, o trečiąjį – trys šviesos diodai.

Pasirinkę greitį, paspauskite srauto mygtuką, kad įjungtumėte pūstuvą. Pirmuoju ir antruoju greičiais trumpas paspaudimas įjungia pūstuvą, o kitas trumpas paspaudimas jį sustabdo. Trečiuoju greičiu, saugumo sumetimais, laikykite nuspaudę srauto mygtuką, kad pūstuvą veiktų – atleidus mygtuką, jis iš karto sustabdomas.

Akumulatoriaus būseną rodo akumulatoriaus indikatorius, esantis virš ventiliatoriaus greičio indikatorius. Trys šviečiantys šviesos diodai rodo pilną įkrovimą (100 %), du šviesos diodai – vidutinį įkrovimą (maždaug 60 %), o vienas šviesos diodas – žemą įkrovimo lygį (maždaug 30 %). Mirksintys visi trys šviesos diodai rodo labai žemą akumulatoriaus įkrovą ir poreikį įkrauti. Baigę darbą, palaikykite nuspaudę įjungimo/greičio valdiklį, kad išjungtumėte įrenginį, palaukite, kol gaminys atvės, ir tada tęskite techninę priežiūrą.

Apsauginės funkcijos

Pūstuvą turi automatinio išsijungimo funkciją – jei 1 minutę veikia budėjimo režimu, jis automatiškai išsijungia. Įrenginys taip pat yra apsaugotas nuo perkaitimo. Jei temperatūra viršija 100 °C, pūstuvą automatiškai išsijungia 1 sekunde, kad apsaugotų vidinius komponentus.

Pastaba! Jei veikimo metu atsiranda vibracija, sumažėja siurbimo galia arba padidėja variklio triukšmas, tai gali reikšti, kad dulkių surinktuvas yra pilnas arba užsikimšęs siurbimo antgalis. Nedelsdami išjunkite pūstuvą, ištuštinkite konteinerį ir patikrinkite, ar oro įleidimo anga ir siurbimo antgalis nėra užsikimšę. Jei reikia, atimškite arba pakeiskite antgalį.

Jei trūksta oro srauto, dažnai sustojama, dūmai, per didelis karštis ar kiti neįprasti simptomai, nutraukite darbą ir nenaudokite įrenginio, nes tai gali sukelti sužalojimą arba gaisrą.

Priežiūra ir sandėliavimas

PASTABA! Prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą, išjunkite įrenginį ir atjunkite įkrovimo laidą.

Po kiekvieno siurbimo patikrinkite dulkių surinktuvą ir oro filtrą, kaip aprašyta skyriuje „Pasiruošimas darbui – siurbimo funkcija“. Pūstuvo išorę valykite suslėgto oro srove, kurios slėgis ne didesnis kaip 0,3 MPa. Ypatingą dėmesį atkreipkite į tai, kad oro srauto angos, tiek įleidimo, tiek išleidimo angos būtų švarios. Patikrinkite, ar dulkių siurblio antgaliai neužsikimšę. Jei reikia, valykite suslėgto oro srove, kurios slėgis ne didesnis kaip 0,3 MPa. Oro srauto angoms ar priedams valyti nenaudokite aštrių metalinių daiktų. Valydami pūstuvą, nemerkitė jo į vandenį. Didesnius nešvarumus nuo korpuso pašalinkite minkšta šluoste. Laikyti gaminį originalioje pakuotėje, sandariai uždarytoje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, ypač vaikams.

PRODUKTA RAKSTUROJUMS

Pārnēsājama turbopūtējs ar piederumiem ir kompakts instruments, kas paredzēts jaudīgas gaisa plūsmas ģenerēšanai, kas ir ideāli piemērots dažādiem tehniskiem un mājas darbiem. Tā darbība ar akumulatoru nodrošina pārnēsamību un ilgu darbības laiku, savukārt komplektā iekļautie piederumi ļauj precīzi pūst, sūkt un, piemēram, piepūst matračus. Pareiza, uzticama un droša instrumenta darbība ir atkarīga no pareizas lietošanas, tāpēc:

Pirms instrumenta lietošanas izlasiet visu lietošanas instrukciju un saglabājiet to.

Piegādātājs neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šajā rokasgrāmatā sniegto drošības noteikumu un ieteikumu neievērošanas rezultātā.

PRODUKTA APRĪKOJUMS

Rūpnīcas iepakojumā jāiekļauj: pūtējs, piederumi, uzlādes kabelis.

TEHNISKIE DATI

Parametrs	Mērvienība	Vērtība
Kataloga numurs		YT-82936
Nominālais spriegums	[V d.c.]	5
Nominālā strāva	[A]	2
Maksimālais rotācijas ātrums	[min ⁻¹]	130 000
Akumulatora tips		Litija jonu akumulators
Nominālais akumulatora spriegums	[V d.c.]	7.4
Akumulatora ietilpība	[mAh]	4000
Akumulatora enerģija	[Wh]	29,6
Izmēri	[mm]	135x98x35
Masa	[kg]	0,28
Uzlādes laiks	[h]	~4

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Ievērojot šīs instrukcijas, tiks samazināts elektriskās strāvas trieciena, miesas bojājumu, ugunsgrēka un produkta vai citu priekšmetu bojājumu risks. Šis produkts ir paredzēts tikai tehniskai un mājsaimniecības lietošanai, kā aprakstīts rokasgrāmatā. Nelietojiet to citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu, jo īpaši kā mākslīgās elpināšanas ierīci, vielu izsmidzināšanai vai jebkādiem citiem mērķiem, kas nav aprakstīti dokumentācijā. Nekad nevirziet gaisa plūsmu pret sevi, citiem cilvēkiem vai dzīvniekiem. Darbības laikā neļaujiet pirkstiem, matiem, valīgam apģērbam vai citiem priekšmetiem atrasties ieplūdes un izplūdes atveru tuvumā. Lai aizsargātu acis un elpošanas sistē-

mu, pūšanas laikā ieteicams valkāt aizsargbrilles un putekļu masku. Izmantojiet pūšanas funkciju attālumā no jutīgām sastāvdaļām, lai izvairītos no to bojājumiem un bīstamas piesārņotāju izkļiedes. Produktu drīkst lietot tikai sausā vidē. Nelietojiet augstā mitruma apstākļos vai tiešā ūdens tuvumā (piemēram, vannas istabās, virtuvēs, vannās un izlietnēs), kā arī nepakļaujiet to nokrišņiem. Darbība ar mitrām rokām ir aizliegta. Nelietojiet viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai sprādzienbīstamu materiālu tuvumā, kā arī sprādzienbīstamās vietās. Neaizsedziet ventilācijas atveres pat tad, ja izstrādājums netiek lietots. Lai novērstu pārkaršanu, turiet atveres tīras un regulāri notīriet grūžus. Neatstājiet izstrādājumu bez uzraudzības, kamēr tas darbojas. Ja pamanāt neparastas pazīmes, piemēram, deguma smaku, dūmus, reakcijas trūkumu ieslēgšanas laikā vai ievērojamu korpusa pārkaršanu, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar servisa dienestu. Šis izstrādājums nav rotallieta, un tas jāglabā bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Personām ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām izstrādājumu drīkst lietot tikai uzraudzībā. Pirms lietošanas pārbaudiet izstrādājuma un piederumu vispārējo stāvokli un izmantojiet tikai nebojātas detaļas. Putekļsūcēja funkcijai jāizmanto uzstādītais filtrs. Nelietojiet putekļsūcēju bez filtra vai ar bojātu filtru. Filtrs regulāri jātīra un jānomaina saskaņā ar ražotāja ieteikumiem; netīra filtra lietošana var izraisīt efektivitātes samazināšanos, pārkaršanu, putekļu izdalīšanos vidē un izstrādājuma bojājumus. Atļauta tikai sausa darbība: ūdens, slapju pelnu vai citu slapju atkritumu putekļsūcējs ir aizliegts. Nesūciet karstus, kvēlojošus vai degošus materiālus; sūcēja grūžu temperatūra nedrīkst pārsniegt 40°C. Nav ieteicams sūkt smalkus putekļus, piemēram, miltus vai ģipsi, kā arī bīstamus vai sprādzienbīstamus putekļus (piemēram, alumīnija putekļus, ogļu putekļus). Putekļu tvertnē regulāri jāiztukšo. Nelietojiet spirtu, šķīdinātājus vai asus tīrīšanas instrumentus, lai nesabojātu virsmu. Izjaukšana vai modifikāci-

jas ir aizliegtas; remonts jāveic pilnvarotā servisa centrā. Nelietojiet ierīci augstā temperatūrā vai augstspiediena vidē. Pieļaujamā darba temperatūras diapazons ir no -10°C līdz $+40^{\circ}\text{C}$.

Akumulatora uzlādes drošības instrukcijas

Litija jonu akumulatoru nepiemīt tā sauktās „atmiņas efekts”, kas ļauj tos uzlādēt jebkurā laikā. Tomēr ieteicams akumulatoru uzlādēt normālas darbības laikā un pēc tam uzlādēt līdz pilnai ietilpībai. Ja darbības rakstura dēļ šī apstrāde nav iespējama ik pēc dažiem vai divpadsmit cikliem, nekādā gadījumā akumulatorus nedrīkst izlādēt, īssavienojot elektrodus, jo tas rada neatgriezeniskus bojājumus! Tāpat nepārbaidiet akumulatora uzlādes stāvokli, īssavienojot elektrodus un pārbaudot, vai nav dzirksteles.

Akumulatora uzglabāšana

Ja iespējams, uzglabāšanas laikā ieteicams atvienot akumulatoru no izstrādājuma. Pareizi uzglabāšanas apstākļi pagarinās akumulatora kalpošanas laiku. Akumulators var izturēt aptuveni 500 uzlādes un izlādes ciklus. Akumulators jāuzglabā temperatūras diapazonā no 0 līdz 30 grādiem pēc Celsija, ar relatīvo mitrumu 50%. Lai akumulatoru uzglabātu ilgstoši, uzlādējiet to līdz aptuveni 70% ietilpībai. Ilgākai uzglabāšanai periodiski uzlādējiet akumulatoru reizi gadā. Nepārlādējiet akumulatoru, jo tas saīsina tā kalpošanas laiku un var radīt neatgriezeniskus bojājumus. Uzglabāšanas laikā akumulators pakāpeniski izlādēties noplūdes dēļ. Pašizlādes process ir atkarīgs no uzglabāšanas temperatūras; jo augstāka temperatūra, jo ātrāka izlāde. Nepāreiza akumulatoru uzglabāšana var izraisīt elektroīta noplūdi. Noplūdes gadījumā noplūdi jāaiztaisa ar neitrālizojošu līdzekli. Ja elektrolīts nokļūst acīs, rūpīgi izskalojiet ar ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Ir aizliegts lietot instrumentu ar bojātu akumulatoru. Ja akumulators ir pilnībā nolietots, tas jānogādā specializētā atkritumu savākšanas punktā.

Akumulatora transportēšana

Litija jonu akumulatori juridiski tiek uzskatīti par bīstamiem materiāliem. Instrumenta lietotājs var pārvadāt produktu kopā ar akumulatoru vai pašus akumulatorus pa autoceļiem. Nav papildu prasību. Ja transportēšana tiek uzticēta trešajām personām (piemēram, ar kurjeru), jāievēro noteikumi par bīstamo materiālu pārvadāšanu. Pirms nosūtīšanas sazinieties ar kvalificētu personu. Bojātus akumulatorus nedrīkst pārvadāt. Pārvadāšanas laikā izņemtie akumulatori ir jāizņem no produkta, un atklātie kontakti ir jāaizsargā, piemēram, ar izolācijas lentī. Nostipriniet akumulatorus iepakojumā tā, lai tie transportēšanas laikā nepārvietotos iepakojuma iekšpusē. Jāievēro arī valsts noteikumi par bīstamo materiālu pārvadāšanu.

IERĪCES DARBĪBA

Akumulatora uzlāde

Piezīme: Pirms pūtēja pirmās lietošanas reizes vai pēc ilgstošas uzglabāšanas, pilnībā uzlādējiet to. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru arī pirms ilgstošas uzglabāšanas. Akumulatora pilnīga izlādēšanās var traucēt tā uzlādi vai radīt problēmas ar ierīces pareizu darbību.

Pilnīga uzlāde aizņem aptuveni 4 stundas. Kad produkts ir pilnībā uzlādēts, to var nepārtraukti lietot aptuveni 4 stundas ar viszemāko jaudu.

Lai uzlādētu ierīci, pievienojiet uzlādes kabeļa spraudni pūtēja uzlādes portam. Otrs spraudnis jāpievieno lādētāja USB portam vai citai ierīcei ar standarta USB portu, kura strāvas izejas jauda ir norādīta tehnisko datu tabulā. Uzlādes laikā iebūvētais indikators informē par uzlādes statusu – mirgojošas gaismas diodes norāda, ka process notiek, bet nepārtraukta gaismas norāda uz pilnīgu uzlādi. Produkts ir jāuzrauga visa uzlādes procesa laikā. Neieslēdziet ierīci uzlādes laikā. Kad uzlāde ir pabeigta, produkts ir gatavs lietošanai. Nekavējoties atvienojiet kabeli no USB porta un pēc tam no ierīces.

BRĪDINĀJUMS! Atstājot pūtēju ar pilnībā uzlādētu akumulatoru, kas pievienots lādētājam, var rasties neatgriezeniski akumulatora bojājumi, kā arī ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

Piederumu uzstādīšana un noņemšana

PIEZĪME! Pirms piederumu montāžas vai demontāžas izslēdziet ierīci un atvienojiet uzlādes kabeli.

Atkarībā no veicamā darba veida produktu ir jāsapagatavo atbilstoši. Uzstādīšanas metode ir parādīta šajos attēlos:

(II) – Pūtēja sprausla. Lai sagatavotu produktu pūtēja darbībai, uzstādiet sprauslu tā, lai gaisa izplūdes atveres gala izvirkējumi būtu pareizi ievietoti sprauslas atverēs. Pūtēja sprausla ir aprīkota ar magnētu, kas nodrošina drošu piestiprinājumu pie gaisa izplūdes atveres. Lai noņemtu sprauslu, satveriet to un atvienojiet no gaisa izplūdes atveres.

(III) – Piepūšanas uzgalis. Lai sagatavotu produktu piepūšanai, uzbīdiet uzgaļa adapteri uz pūtēja gaisa izplūdes atveres, līdz tā aizbīdīti nofiksējas. Pēc tam uzbīdiet vienu no piepūšanas uzgaliem uz adaptera gala. Pārliecinieties, vai detaļas ir pareizi uzstādītas un darbības laikā nepārvietosies. Lai izjauktu, atļaidiet adaptera aizbīdņus un izbīdiet to no pūtēja izplūdes atveres.

(IV) – Putekļu tvirtne. Noņemiet visus piederumus, kas piestiprināti pie pūtēja izejas. Lai sagatavotu ierīci putekļsūcējam, pabīdiet putekļu tvirtni uz gaisa ielūdes atveres, līdz tā nofiksējas. Pēc tam ievietojiet spraugu uzgali atverē putekļu tvirtnes priekšpusē. Ja nepieciešams, piestipriniet putekļsūcēja birsti spraugu uzgaļa galā. Putekļsūcēja laikā pūtēja izejai nedrīkst būt

pestiprināti nekādi piederumi. Lai noņemtu tvertni, uzmanīgi ataidiet aizbīdņus un izbīdi tvertni no pūtēja iepļūdes atveres.

Putekļu tvertnes iekšpusē ir filtrs, kas nelauj netīrumiem iekļūt pūtējā. Pēc katras lietošanas reizes tvertne ir jāiztukšo un filtrs ir jāiztīra. Lai to izdarītu, noņemiet spraugu uzgali, turiet putekļu tvertnes stiprinājumu un pēc tam pagriežiet tvertni pretēji pulksteņrādītāja virzienam, cik vien iespējams. Satveriet filtru aiz iekšējās malas un izbīdi to no tvertnes. Pēc tvertnes iztukšošanas un filtra tīrīšanas ievietojiet filtru atpakaļ tā, lai tā atloks visā garumā atrastos tvertnes iekšpusē. Filtra atlokam visā garumā jābūt vienā līmenī ar tvertnes sienām un jāpaliek paralēli malai; pretējā gadījumā netiks nodrošināta filtru sistēmas pareiza blīvēšana. Uzstādi tvertni ar filtru, ievietojot stiprinājuma cilnes atbilstošajās tvertnes padziļinājumos. Pēc malu izlīdzināšanas visā garumā turiet stiprinājumu un pagriežiet tvertni pulksteņrādītāja virzienā, cik vien iespējams. Pareizi salikts putekļu tvertne vienmērīgi pieguls stiprinājumam visā garumā.

Gatavošanās darbam – putekļsūcēja funkcija

Pārbaudiet putekļu tvertni un, ja nepieciešams, iztukšojiet to. Ja putekļu tvertnes filtrs ir netīrs, veiciet tā ķīmisko tīrīšanu, izmantojot saspiesta gaisa strūklu ar spiedienu, kas nepārsniedz 0,3 MPa. Ja netīrumus no filtra nevar iztīrīt, nomainiet to ar jaunu. Pārbaudiet filtra blīvējumu stāvokli; ja tie ir bojāti, nomainiet filtru ar jaunu.

BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet putekļu tvertni bez pareizi uzstādīta gaisa filtra. Tas var sabojāt pūtēju un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

BRĪDINĀJUMS! Putekļsūcēja funkcija ir paredzēta tikai sausiai lietošanai. Nesūciet ūdeni vai citus šķidrumus, kā arī karstus pelnus vai grūzus, kuru temperatūra pārsniedz 40°C. Tas var sabojāt pūtēju un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Pūtēja darbība

Brīdinājums! Ilgstošas lietošanas laikā pūtēja apakšējā daļa var kļūt karsta. Neaiztieciot to, jo tas var izraisīt apdegumus. Šim produktam ir spēcīgs pūšanas spēks – pirms darba uzsākšanas noņemiet no zonas visas vērtīgas lietas vai asus priekšmetus, lai izvairītos no bojājumiem vai traumām.

Pārliecinieties, ka visi gatavošanās darbi ir pabeigti un akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Lai ieslēgtu pūtēju, apmēram 2 sekundes turiet nospiestu jaudas/ātruma regulatoru. Pēc ieslēgšanas ierīce pāriet gaidstāves režīmā un LED indikatori pāriet no mirgošanas uz nepārtrauktu degšanu.

Īsi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, var izvēlēties vēlamo ventilatora ātrumu. Pašreizējo ventilatora ātruma iestatījumu norāda ventilatora ātruma indikators: pirmo līmeni norāda viena gaismas diode, otro līmeni — divas gaismas diodes un trešo līmeni — trīs gaismas diodes.

Kad esat izvēlēties ātrumu, nospiediet plūsmas pogu, lai iedarbinātu pūtēju. Pirmajā un otrajā ātrumā īss nospiediens aktivizē pūtēju, bet vēl viens īss nospiediens to aptur. Trešajā ātrumā drošības apsverumu dēļ turiet nospiestu plūsmas pogu, lai pūtējs turpinātu darboties — atlaižot pogu, tas nekavējoties apturas.

Akumulatora stāvokli norāda akumulatora indikators, kas atrodas virs pūtēja ātruma indikatora. Trīs degošas gaismas diodes norāda uz pilnu uzlādi (100%), divas gaismas diodes norāda uz vidēju uzlādi (aptuveni 60%), viena gaismas diode norāda uz zemu uzlādi (aptuveni 30%). Visu trīs gaismas diozu mirgošana norāda uz ļoti zemu akumulatora uzlādes līmeni un nepieciešamību uzlādēt.

Pēc darba pabeigšanas turiet nospiestu ieslēgšanas/ātruma regulatoru, lai izslēgtu ierīci, pagaidiet, līdz produkts atdziest, un pēc tam turpiniet apkopi.

Aizsardzības funkcijas

Pūtējam ir automātiskās izslēgšanās funkcija — ja tas 1 minūti tiek atstāts gaidīšanas režīmā, tas automātiski izslēgsies. Ierīce ir arī aizsargāta pret pārkaršanu. Ja temperatūra pārsniedz 100 °C, pūtējs automātiski apstāsies uz 1 sekundi, lai aizsargātu iekšējās sastāvdaļas.

Piezīme! Ja darbības laikā rodas vibrācijas, samazinās sūkšanas jauda vai palielinās motora troksnis, tas var liecināt, ka putekļu tvertne ir pilna vai sūkšanas uzgali ir aizsērējis. Nekavējoties izslēdziet pūtēju, iztukšojiet tvertni un pārbaudiet, vai gaisa iepļūdes atverē un sūkšanas uzgali nav aizsprostojumu. Ja nepieciešams, atbloķējiet vai nomainiet uzgali.

Ja trūkst gaisa plūsmas, notiek biežas apstāšanās, rodas dūmi, pārmērīgs karstums vai citi neparasti simptomi, pārtrauciet darbu un nelietojiet ierīci, jo tas var izraisīt traumas vai ugunsgrēku.

Apkope un uzglabāšana

PIEZĪME! Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet uzlādes kabeli.

Pēc katras ierīces lietošanas reizes putekļsūcējam pārbaudiet putekļu tvertni un gaisa filtru, kā aprakstīts sadaļā „Gatavošana darbam — putekļsūcēja funkcija”.

Notīriet pūtēja ārpusi ar saspiesta gaisa strūklu, kuras spiediens nepārsniedz 0,3 MPa. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai gaisa plūsmas atveres, gan iepļūdes, gan izplūdes atveres, būtu tīras. Pārbaudiet, vai putekļsūcēja sprauslas nav aizsprostotas. Ja nepieciešams, notīriet ar saspiesta gaisa strūklu, kuras spiediens nepārsniedz 0,3 MPa. Gaisa plūsmas atveru vai piederumu tīrīšanai neizmantojiet asus metāla priekšmetus. Nieiegremdējiet pūtēju ūdeni, lai to tīrītu. Notīriet lielākus netīrumus no korpusa ar mīkstu drānu.

Uzglabāt produktu oriģinālajā iepakojumā, slēgtā, sausā vietā un pasargāt no neatļautas piekļuves, īpaši bērniem.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Přenosný turbodmychadlo s příslušenstvím je kompaktní nástroj určený k vytváření silného proudění vzduchu, ideální pro různé technické a domácí aplikace. Jeho provoz na baterie zajišťuje přenosnost a delší dobu provozu, zatímco dodávané příslušenství umožňuje například přesné foukání, vysávání a nafukování matrací. Správný, spolehlivý a bezpečný provoz nástroje závisí na jeho správném používání, proto:

Před použitím nástroje si přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte si jej.

Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení bezpečnostních předpisů a doporučení uvedených v této příručce.

VYBAVENÍ PRODUKTU

Tovární balení by mělo obsahovat: foukač, příslušenství, nabíjecí kabel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Jednotka měření	Hodnota
Katalogové číslo		YT-82936
Jmenovité napětí	[V d.c.]	5
Jmenovitý proud	[A]	2
Maximální rychlost otáčení	[min ⁻¹]	130 000
Typ baterie		Li-Ion
Jmenovité napětí baterie	[V d.c.]	7.4
Kapacita baterie	[mAh]	4000
Energie baterie	[Wh]	29,6
Rozměry	[mm]	135x98x35
Mše	[kg]	0,28
Doba nabíjení	[h]	~4

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržování těchto pokynů sníží riziko úrazu elektrickým proudem, zranění osob, požáru a poškození výrobku nebo jiných předmětů. Tento výrobek je určen pouze pro technické a domácí použití, jak je popsáno v návodu. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen, zejména jako zařízení pro umělé dýchání, k rozprašování látek ani k žádnému jinému účelu, který není popsán v dokumentaci. Nikdy nesměřujte proud vzduchu na sebe ani na jiné osoby či zvířata. Během provozu nedovolte, aby se prsty, vlasy, volné oblečení ani žádné jiné předměty přibližovaly k vstupním a výstupním otvorům. Pro ochranu očí a dýchacích cest se doporučuje při foukání nosit ochranné brý-

le a protiprachovou masku. Funkci foukání používejte v dostatečné vzdálenosti od citlivých součástí, abyste zabránili jejich poškození a nebezpečnému rozptýlení kontaminantů. Výrobek smí být používán pouze v suchém prostředí. Nepoužívejte jej při vysoké vlhkosti ani v bezprostřední blízkosti vody (např. koupelny, kuchyně, vany a umyvadla) a nevystavujte jej srážkám. Obsluha s mokřýma rukama je zakázána. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo výbušných materiálů ani v oblastech s rizikem výbuchu. Nezakrývejte větrací otvory, a to ani tehdy, když se výrobek nepoužívá. Abyste zabránili přehřátí, udržujte otvory čisté a pravidelně odstraňujte nečistoty. Nenechávejte výrobek za chodu bez dozoru. Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých příznaků, jako je zápach spáleniny, kouř, absence odezvy po zapnutí nebo znatelné přehřátí krytu, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte servis. Tento výrobek není hračka a měl by být uchováván mimo dosah dětí a zvířat. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi by měly výrobek používat pouze pod dohledem. Před použitím zkontrolujte celkový stav výrobku a příslušenství a používejte pouze nepoškozené součásti. Nainstalovaný filtr musí být použit pro funkci vysávání. Nepoužívejte vysavač bez filtru nebo s poškozeným filtrem. Filtr by měl být pravidelně čištěn a vyměňován podle doporučení výrobce; použití znečištěného filtru může vést ke snížení účinnosti, přehřátí, uvolňování prachu do životního prostředí a poškození výrobku. Je povolen pouze suchý provoz: vysávání vody, mokrého popela nebo jiného mokrého odpadu je zakázáno. Nevysávejte horké, žhavé nebo hořící materiály; teplota vysávaného odpadu by neměla překročit 40 °C. Vysávání jemného prachu, jako je mouka nebo sádra, a také nebezpečného nebo výbušného prachu (např. hliníkového prachu, uhelného prachu) se nedoporučuje. Nádobu na prach je třeba pravidelně vyprazdňovat. Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani ostré čisticí nástroje, abyste zabránili poškození povrchu. Demontáž

nebo úpravy jsou zakázány; opravy by mělo provádět autorizované servisní středisko. Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokým tlakem. Přípustný rozsah provozních teplot je $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Bezpečnostní pokyny pro nabíjení baterie

Lithium - iontové baterie nevykazují tzv. „paměťový efekt“, což umožňuje jejich kdykoli dobíjení. Doporučuje se však baterii během běžného provozu vybit a poté ji nabít na plnou kapacitu. Pokud vzhledem k povaze provozu toto ošetření není možné, provádějte to každých několik nebo deset cyklů. Za žádných okolností by se baterie neměly vybíjet zkratováním elektrod, protože by to způsobilo nevratné poškození! Také nekontrolujte stav nabití baterie zkratováním elektrod a kontrolou jisker.

Úložné místo baterie

Pokud je to možné, doporučuje se baterii během skladování odpojit od výrobku. Správné skladovací podmínky prodlouží životnost baterie. Baterie vydrží přibližně 500 cyklů nabití a vybití. Baterie by měla být skladována v teplotním rozsahu 0 až 30 stupňů Celsia s relativní vlhkostí 50 %. Pro delší skladování baterii nabijte přibližně na 70 % kapacity. Pro delší skladování baterii pravidelně nabíjejte jednou ročně. Baterii nepřebíjejte, mohlo by dojít ke zkrácení její životnosti a způsobení nevratného poškození. Během skladování se baterie v důsledku úniku postupně vybíjí. Proces samovybíjení závisí na skladovací teplotě; čím vyšší teplota, tím rychlejší je vybíjení. Nesprávné skladování baterií může vést k úniku elektrolytu. V případě úniku utěsněte místo neutralizačním činidlem. Pokud se elektrolyt dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Je zakázáno používat nářadí s poškozenou baterií. Pokud je baterie zcela opotřebovaná, měla by být odvezena do specializovaného zařízení pro likvidaci odpadu.

Přeprava baterií

Lithium -iontové baterie jsou ze zákona považovány za nebezpečné materiály. Uživatel nářadí může přepravovat výrobek s baterií nebo samotné baterie po silnici. Nejsou vyžadovány žádné další požadavky. Pokud je přeprava zadávána třetím stranám (např. kurýrem), je nutné dodržovat předpisy týkající se přepravy nebezpečných materiálů. Před přepravou kontaktujte kvalifikovanou osobu. Poškozené baterie se nesmí přepravovat. Během přepravy musí být vyjmuté baterie z výrobku vybaleny a odkryté kontakty musí být chráněny, např. izolační páskou. Baterie zajistěte v obalu tak, aby se během přepravy v obalu neposouvaly. Je také nutné dodržovat národní předpisy týkající se přepravy nebezpečných materiálů.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Nabíjení baterie

Poznámka: Před prvním použitím foukače nebo po delším skladování jej plně nabijte. Před dlouhodobým skladováním také plně nabijte baterii. Ponechání baterie v hluboce vybitém stavu může zabránit jejímu nabití nebo způsobit problémy se správným provozem zařízení.

Plně nabití trvá přibližně 4 hodiny. Po plném nabití lze produkt nepřetržitě používat přibližně 4 hodiny na nejnižší úrovni.

Pro nabití zařízení zapojte zástrčku nabíjecího kabelu do nabíjecího portu na foukači. Druhá zástrčka by měla být připojena k USB portu na nabíječe nebo jinému zařízení se standardním USB portem s proudovým výstupem uvedeným v tabulce s technickými údaji. Během nabíjení informuje vestavěný indikátor o stavu nabíjení – blikající LED diody indikují, že proces probíhá, a trvale světlo indikuje plně nabití. Během nabíjení by měl být výrobek pod dohledem. Během nabíjení zařízení nezapínejte. Po dokončení nabíjení je výrobek připraven k použití. Okamžitě odpojte kabel od USB portu a poté od nabíječe.

VAROVÁNÍ! Ponechání foukače s plně nabitou baterií připojenou k nabíječe může způsobit nevratné poškození baterie a také může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Instalace a demontáž příslušenství

POZNÁMKA! Před montáží nebo demontáží příslušenství vypněte zařízení a odpojte nabíjecí kabel.

V závislosti na typu prováděné práce je nutné výrobek odpovídajícím způsobem připravit. Způsob instalace je znázorněn na následujících obrázcích:

(II) – Tryska foukače. Pro přípravu výrobku k provozu foukače nainstalujte trysku tak, aby výstupy na konci výstupu vzduchu správně zapadly do otvorů trysky. Tryska foukače je vybavena magnetem, který zajišťuje bezpečné uchycení k výstupu vzduchu. Chcete-li trysku vyjmout, uchopte ji a odpojte od výstupu vzduchu.

(III) – Nafukovací tryska. Pro přípravu výrobku k nafukování nasuňte adaptér trysky na výstup vzduchu z foukačím zařízením, dokud nezacvakne jeho západka. Poté nasuňte jednu z nafukovacích trysek na špičku adaptéru. Zkontrolujte, zda jsou součástí správně nainstalovány a zda se během provozu nepohou. Pro demontáž uvolněte západky adaptéru a vsuňte jej z výstupu foukačím zařízením.

(IV) – Nádoba na prach. Odstraňte veškeré příslušenství připojené k výstupu foukače. Pro přípravu výrobku k vysávání zasuňte

nádoby na prach do vstupu vzduchu, dokud nezacvaknou její západky. Poté vložte šterbinový nástavec do otvoru v přední části nádoby na prach. V případě potřeby připevněte kartáč vysavače na konec šterbinového nástavku. Při vysávání by nemělo být k výstupu foukače připojeno žádné příslušenství. Chcete-li nádobu vyjmout, jemně uvolněte západky a vsuňte ji ze vstupu foukače.

Uvnitř nádoby na prach se nachází filtr, který zabraňuje vniknutí nečistot do foukače. Po každém použití je třeba nádobu vyprázdnit a filtr vyčistit. Za tímto účelem vyjměte šterbinovou hubici, uchopte držák nádoby na prach a poté otočte nádobu proti směru hodinových ručiček až na doraz. Uchopte filtr za vnitřní okraj a vsuňte jej z nádoby. Po vyprázdnění nádoby a vyčištění filtru filtr znovu vložte tak, aby jeho příruba po celém obvodu dosedla do nádoby. Příruba filtru musí být po celém obvodu v jedné rovině se stěnami nádoby a zůstat rovnoběžná s okrajem, jinak nebude zajištěno správné utěsnění filtračního systému. Nainstalujte nádobu s filtrem zasunutím montážních výstupků do odpovídajících prohlubní v nádobě. Po zarovnání okrajů po celém obvodu uchopte držák a otočte nádobu po směru hodinových ručiček až na doraz. Správně sestavená nádoba na prach bude rovnoměrně doléhat k držáku po celém obvodu.

Příprava na práci – funkce vysávání

Zkontrolujte nádobu na prach a v případě potřeby ji vyprázdněte. Pokud je filtr nádoby na prach znečištěný, vyčistěte jej nasucho proudem stlačeného vzduchu o tlaku maximálně 0,3 MPa. Pokud nelze nečistoty z filtru odstranit, vyměňte jej za nový. Zkontrolujte stav těsnění filtru; pokud je poškozené, vyměňte filtr za nový.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte nádobu na prach bez řádně nainstalovaného vzduchového filtru. Může dojít k poškození foukače a úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ! Funkce vysávání je určena pouze pro suché použití. Nevysávejte vodu ani žádné jiné kapaliny, ani horký popel či nečistoty s teplotou přesahující 40 °C. Mohlo by dojít k poškození foukače a úrazu elektrickým proudem.

Provoz ventilátoru

Varování! Spodní část foukače se může při delším používání zahřát. Nedotýkejte se jí, mohlo by dojít k popáleninám. Tento výrobek má silný foukač výkon – před zahájením práce odstraňte z pracovního prostoru veškeré cennosti nebo ostré předměty, abyste předešli poškození nebo zranění.

Ujistěte se, že všechny přípravy byly dokončeny a baterie je plně nabitá.

Chcete-li zapnout foukač, podržte stisknuté tlačítko ovládní výkonu/rychlosti po dobu přibližně 2 sekund. Po zapnutí se zařízení přepne do pohotovostního režimu a LED indikátory přestanou blikat a začnou svítit nepřerušovaně.

Krátkým stisknutím tlačítka zap/vyp můžete zvolit požadovanou rychlost ventilátoru. Aktuální nastavení rychlosti ventilátoru je indikováno indikátorem rychlosti ventilátoru: první úroveň je indikována jednou LED diodou, druhou úroveň dvěma LED diodami a třetí úroveň třemi LED diodami.

Jakmile vyberete rychlost, stiskněte tlačítko průtoku pro spuštění ventilátoru. U první a druhé rychlosti krátkým stisknutím ventilátoru aktivujete, zatímco dalším krátkým stisknutím jej zastavíte. U třetí rychlosti z bezpečnostních důvodů podržte tlačítko průtoku, aby ventilátor běžel – uvolněním tlačítka se okamžitě zastaví.

Stav baterie je indikován indikátorem baterie umístěným nad indikátorem otáček ventilátoru. Tři rozsvícené LED diody indikují plně nabití (100 %), dvě LED diody indikují střední nabití (přibližně 60 %) a jedna LED dioda indikuje nízké nabití (přibližně 30 %). Blikání všech tří LED diod indikuje velmi slabou baterii a potřebu nabití.

Po dokončení práce podržte stisknuté tlačítko zapnutí/ovládání otáček, abyste zařízení vypnuli, počkejte, až výrobek vychladne, a poté pokračujte v údržbě.

Ochranné funkce

Ventilátor má funkci automatického vypnutí – pokud je ponechán v pohotovostním režimu déle než 1 minutu, automaticky se vypne. Zařízení je také chráněno proti přehřátí. Pokud teplota překročí 100 °C, ventilátor se na 1 sekundu automaticky zastaví, aby byly chráněny vnitřní součásti.

Poznámka! Pokud se během provozu objeví vibrace, pokles sacího výkonu nebo zvýšený hluk motoru, může to znamenat, že je nádoba na prach plná nebo je upaná sací tryska. Okamžitě vypněte foukač, vyprázdněte nádobu a zkontrolujte, zda není upaný vstup vzduchu a sací tryska. V případě potřeby trysku uvolněte nebo vyměňte.

Pokud dochází k nedostatečnému proudění vzduchu, častým zastavování, kouři, nadměrnému teplu nebo jiným neobvyklým příznakům, přestaňte pracovat a zařízení nepoužívejte, protože by to mohlo vést ke zranění nebo požáru.

Údržba a skladování

POZNÁMKA! Před prováděním jakékoli údržby zařízení vypněte a odpojte nabíjecí kabel.

Po každém použití výrobku k vysávání zkontrolujte nádobu na prach a vzduchový filtr, jak je popsáno v části: „*Příprava k provozu – funkce vysávání*“.

Vnější část fukaru očistěte proudem stlačeného vzduchu o tlaku maximálně 0,3 MPa. Zvláštní pozornost věnujte průchodnosti otvorů pro proudění vzduchu, a to jak vstupních, tak výstupních. Zkontrolujte trysky vysavače, zda nejsou upané. V případě potřeby je očistěte proudem stlačeného vzduchu o tlaku maximálně 0,3 MPa. K čištění otvorů pro proudění vzduchu ani příslušenství nepoužívejte ostré kovové předměty. Neponožujte fukar do vody. Větší nečistoty z pouzdra odstraňte měkkým hadříkem. Výrobek skladujte v originálním obalu, na uzavřeném, suchém místě a chráněném před neoprávněným přístupem, zejména dětmi.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Prenosný turbodúchadlo s príslušenstvom je kompaktný nástroj určený na generovanie silného prúdenia vzduchu, ideálny pre rôzne technické a domáce aplikácie. Jeho prevádzka na batérie zaisťuje prenosnosť a dlhšiu dobu prevádzky, zatiaľ čo dodávané príslušenstvo umožňuje presné fúkanie, vysávanie a nafukovanie matracov. Správna, spoľahlivá a bezpečná prevádzka nástroja závisí od správneho používania, preto:

Pred použitím nástroja si prečítajte celý návod a uschovejte si ho.

Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nedodržania bezpečnostných predpisov a odporúčaní uvedených v tejto príručke.

VYBAVENIE PRODUKTU

Výrobné balenie by malo obsahovať: dúchadlo, príslušenstvo, nabíjaci kábel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Jednotka merania	Hodnota
Katalógové číslo		YT-82936
Menovité napätie	[V d.c.]	5
Menovitý prúd	[A]	2
Maximálna rýchlosť otáčania	[min ⁻¹]	130 000
Typ batérie		Lítium -iónová batéria
Menovité napätie batérie	[V d.c.]	7.4
Kapacita batérie	[mAh]	4000
Energia batérie	[Wh]	29,6
Rozmery	[mm]	135x98x35
Hmota	[kg]	0,28
Čas nabíjania	[h]	~4

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Dodržiavanie týchto pokynov zníži riziko úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb, požiaru a poškodenia výrobku alebo iných predmetov. Tento výrobok je určený len na technické a domáce použitie, ako je popísané v návode. Nepoužívajte ho na iné účely, ako je jeho zamýšľané použitie, najmä ako prístroj na umelé dýchanie, na striekanie látok alebo na akýkoľvek iný účel, ktorý nie je popísaný v dokumentácii. Nikdy nesmerujte prúd vzduchu na seba ani na iné osoby či zvieratá. Počas prevádzky nedovoľte, aby sa prsty, vlasy, voľné oblečenie alebo akékoľvek iné predmety priblížili k vstupným a výstupným otvorom. Na ochranu očí a dýchacích ciest sa odporúča pri fúkaní nosiť ochranné okuliare a protiprachovú masku. Funkciu fúkania používajte v

dostatočnej vzdialenosti od citlivých komponentov, aby ste predišli ich poškodeniu a nebezpečnému rozptylu nečistôt. Výrobok sa smie používať iba v suchom prostredí. Nepoužívajte ho pri vysokej vlhкости alebo v bezprostrednej blízkosti vody (napr. kúpeľne, kuchyne, vane a umývadlá) a nevystavujte ho zrážkam. Obsluha s mokrymi rukami je zakázaná. Nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín, plynov alebo výbušných materiálov, ani v oblastiach s rizikom výbuchu. Nezakrývajte vetracie otvory, a to ani vtedy, keď sa výrobok nepoužíva. Aby ste predišli prehriatiu, udržiavajte otvory čisté a pravidelne odstraňujte nečistoty. Nenechávajte výrobok bez dozoru, kým je v prevádzke. Ak spozorujete akékoľvek nezvyčajné príznaky, ako je zápach spáleniny, dym, nedostatočná odozva pri zapnutí alebo znateľné prehrievanie krytu, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servis. Tento výrobok nie je hračka a mal by sa uchovávať mimo dosahu detí a zvierat. Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami by mali výrobok používať iba pod dohľadom. Pred použitím skontrolujte celkový stav výrobku a príslušenstva a používajte iba nepoškodené komponenty. Nainštalovaný filter musí byť použitý na funkciu vysávania. Nepoužívajte vysávač bez filtra alebo s poškodeným filtrom. Filter by sa mal pravidelne čistiť a vymieňať podľa odporúčaní výrobcu; používanie znečisteného filtra môže viesť k zníženiu účinnosti, prehriatiu, uvoľňovaniu prachu do životného prostredia a poškodeniu výrobku. Povolená je iba prevádzka nasucho: vysávanie vody, mokrého popola alebo iného mokrého odpadu je zakázané. Nevysávajte horúce, žeravé alebo horiace materiály; teplota vysávaného odpadu by nemala presiahnuť 40 °C. Neodporúča sa vysávanie jemného prachu, ako je múka alebo sadra, ako aj nebezpečného alebo výbušného prachu (napr. hliníkový prach, uhoľný prach). Nádobu na prach by ste mali pravidelne vyprázdňovať. Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani ostré čistiace nástroje, aby ste predišli poškodeniu povrchu. Demontáž

alebo úpravy sú zakázané; opravy by malo vykonávať autorizované servisné stredisko. Nepoužívajte zariadenie v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokým tlakom. Prípustný rozsah prevádzkových teplôt je $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Bezpečnostné pokyny pre nabíjanie batérie

Lítium - iónové batérie nevykazujú tzv. „pamäťový efekt“, čo umožňuje ich kedykoľvek nabíjanie. Odporúča sa však batériu počas bežnej prevádzky vybiť a potom ju nabíť na plnú kapacitu. Ak to vzhľadom na povahu prevádzky nie je možné, vykonajte to každých niekoľko alebo tučť cyklov. Za žiadnych okolností by sa batérie nemali vybiť skratovaním elektród, pretože to spôsobí nezvratné poškodenie! Taktiež nekontrolujte stav nabitia batérie skratovaním elektród a kontrolou iskier.

Úložisko batérie

Ak je to možné, odporúča sa počas skladovania odpojiť batériu od výrobu. Správne skladovacie podmienky predlžia životnosť batérie. Batéria vydrží približne 500 cyklov nabitia a vybitia. Batéria by sa mala skladovať pri teplote 0 až 30 stupňov Celzia s relatívnou vlhkosťou 50 %. Ak chcete batériu skladovať dlhší čas, nabite ju približne na 70 % kapacity. Pre dlhšie skladovanie batériu pravidelne nabíjajte raz ročne. Batériu neprebíjajte, pretože to skráti jej životnosť a môže spôsobiť nezvratné poškodenie. Počas skladovania sa batéria v dôsledku úniku postupne vybíja. Proces samovybíjania závisí od skladovacej teploty; čím vyššia teplota, tým rýchlejšie je vybíjanie. Nesprávne skladovanie batérií môže viesť k úniku elektrolytu. V prípade úniku uteriete únik neutralizačným prostriedkom. Ak sa elektrolyt dostane do očí, dôkladne ich vypláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Je zakázané používať nástroj s poškodenou batériou. Ak je batéria úplne opotrebovaná, mala by sa odovzdať do špecializovaného zariadenia na likvidáciu odpadu.

Preprava batérií

Lítium - iónové batérie sú zo zákona považované za nebezpečné materiály. Používateľ náradia môže prepravovať výrobok s batériou alebo samotné batérie po ceste. Nie sú potrebné žiadne ďalšie požiadavky. Ak je preprava zadaná tretím stranám (napr. kuriérom), musia sa dodržiavať predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečných materiálov. Pred prepravou kontaktujte kvalifikovanú osobu. Poškodené batérie sa nesmú prepravovať. Počas prepravy musia byť vybrate batérie z výrobu vybrate a odkryté kontakty musia byť chránené, napr. izolačnou páskou. Batérie zaistíte v obale tak, aby sa počas prepravy v obale neposunuli. Musia sa dodržiavať aj národné predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečných materiálov.

PREVÁDZKA ZARIADENIA

Nabíjanie batérie

Poznámka: Pred prvým použitím fúkača alebo po dlhodobom skladovaní ho úplne nabite. Pred dlhodobým skladovaním tiež úplne nabite batériu. Ponechanie batérie v hlboko vybitom stave môže zabrániť jej opätovnému nabitíu alebo spôsobiť problémy so správnou prevádzkou zariadenia.

Úplné nabitie trvá približne 4 hodiny. Po úplnom nabití je možné produkt používať nepretržite približne 4 hodiny na najnižšej úrovni. Na nabitie zariadenia pripojte zástrčku nabíjacieho kábla k nabíjacíemu portu na fúkači. Druhá zástrčka by mala byť pripojená k USB portu na nabíjačke alebo k inému zariadeniu so štandardným USB portom s prúdovým výstupom uvedeným v tabuľke technických údajov. Počas nabíjania vestavaný indikátor informuje o stave nabíjania – bližšie bližšie – bližšie LED diódy indikujú, že proces prebieha, a nepretržite svetlo indikuje plné nabitie. Počas celého procesu nabíjania by mal byť výrobok pod dohľadom. Počas nabíjania zariadenie nezapínajte. Po dokončení nabíjania je výrobok pripravený na použitie. Okamžite odpojte kábel od USB portu a potom od zariadenia. **VAROVANIE! Ponechanie fúkača s plne nabitou batériou pripojenou k nabíjačke môže spôsobiť nenávratné poškodenie batérie a môže tiež spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.**

Inštalácia a demontáž príslušenstva

POZNÁMKA! Pred montážou alebo demontážou príslušenstva vypnite zariadenie a odpojte nabíjací kábel.

V závislosti od typu vykonávanej práce je potrebné výrobok zodpovedajúcim spôsobom pripraviť. Spôsob inštalácie je znázornený na nasledujúcich obrázkoch:

(II) – Tryska fúkača. Na prípravu výrobu na prevádzku fúkača nainštalujte trysku tak, aby výstupy na konci výstupu vzduchu správne zapadli do otvorov trysky. Tryska fúkača je vybavená magnetom, ktorý zaisťuje bezpečné upevnenie k výstupu vzduchu. Ak chcete trysku odstrániť, uchopte ju a odpojte od výstupu vzduchu.

(III) – Nafukovacia tryska. Na prípravu výrobu na nafúknutie nasuňte adaptér trysky na výstup vzduchu z dúchadla, kým nezacvaknú západky. Potom nasuňte jednu z nafukovacích trysiek na hrot adaptéra. Skontrolujte, či sú dúchadla správne nainštalované a či sa počas prevádzky nepohnú. Na demontáž uvoľnite západky adaptéra a vysuňte ho z výstupu dúchadla.

(IV) – Nádoba na prach. Odstráňte všetko príslušenstvo pripojené k výstupu fúkača. Ak chcete výrobok pripraviť na vysávanie, za-

súňte nádobu na prach do prívodu vzduchu, kým sa jej západky nezacvaknú. Potom vložte štrbinový nástavec do otvoru v prednej časti nádoby na prach. V prípade potreby pripevnite kefu vysávača na koniec štrbinového nástavca. Pri vysávaní by nemalo byť k výstupu fúkača pripojené žiadne príslušenstvo. Ak chcete nádobu vybrať, jemne uvoľnite západky a vysuňte ju zo vstupu fúkača.

Vo vnútri nádoby na prach sa nachádza filter, ktorý zabraňuje vniknutiu nečistôt do fúkača. Po každom použití by sa mala nádoba vyprázdiť a filter vyčistiť. Na tento účel odstráňte štrbinovú hubicu, uchopte držiak nádoby na prach a potom otočte nádobu proti smeru hodinových ručičiek až na doraz. Uchopte filter za vnútorný okraj a vysuňte ho z nádoby. Po vyprázdnení nádoby a vyčistení filtra filter znova vložte tak, aby jeho príruha po celom obvode dosadla do nádoby. Príruha filtra musí byť po celom obvode v jednej rovine so stenami nádoby a zostať rovnobežná s okrajom, inak nebude zaručené správne utesnenie filtračného systému. Nainštalujte nádobu s filtrom zasunutím montážnych úchytoŧ do prísluŧných vybrania v nádobe. Po zarovnaní okrajov po celom obvode uchopte držiak a otočte nádobu v smere hodinových ručičiek až na doraz. Správne zostavená nádoba na prach bude rovnomerne dosadať na držiak po celom obvode.

Príprava na prácu – funkcia vysávania

Skontrolujte nádobu na prach a v prípade potreby ju vyprázdnite. Ak je filter nádoby na prach znečistený, vyčistíte ho nasucho prúdom stlačeného vzduchu s tlakom maximálne 0,3 MPa . Ak sa nečistoty z filtra nedajú odstrániť, vymeňte ho za nový. Skontrolujte stav tesnení filtra; ak sú poškodené, vymeňte filter za nový.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte nádobu na prach bez správne nainštalovaného vzduchového filtra. Môže to viesť k poškodeniu fúkača a úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE! Funkcia vysávania je určená len na suché použitie. Nevysávajte vodu ani žiadne iné kvapaliny, ani horúci popol či nečistoty s teplotou presahujúcou 40 °C. Môže to poškodiť fúkač a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Prevádzka ventilátora

Varovanie! Spodná časť fúkača sa môže pri dlhšom používaní zahriať. Nedotýkajte sa jej, pretože by ste mohli spôsobiť popálenie. Tento výrobok má silný fúkač výkon – pred začatím práce odstráňte z pracoviska všetky cennosti alebo ostré predmety, aby ste predišli poškodeniu alebo zraneniu.

Uistite sa, že všetky prípravy boli dokončené a batéria je úplne nabitá.

Ak chcete fúkač zapnúť, podržte stlačený ovládač výkonu/rýchlosti približne 2 sekundy. Po zapnutí sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu a LED indikátory zmenia blikanie na nepretržité svietenie.

Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia môžete zvoliť požadovanú rýchlosť ventilátora. Aktuálne nastavenie rýchlosti ventilátora je indikované indikátorom rýchlosti ventilátora: prvá úroveň je indikovaná jednou LED diódou, druhá úroveň dvoma LED diódami a tretia úroveň tromi LED diódami.

Po výbere rýchlosti stlače tlačidlo prietoku, čím spustíte dúchadlo. Pri prvej a druhej rýchlosti krátke stlačenie aktivuje dúchadlo, zatiaľ čo ďalšie krátke stlačenie ho zastaví. Pri tretej rýchlosti z bezpečnostných dôvodov podržte tlačidlo prietoku, aby dúchadlo bežalo – uvoľnením tlačidla sa okamžite zastaví.

Stav batérie je indikovaný indikátorom batérie, ktorý sa nachádza nad indikátorom rýchlosti ventilátora. Tri svietiace LED diódy signalizujú plné nabitie (100 %), dve LED diódy signalizujú stredné nabitie (približne 60 %) a jedna LED dióda signalizuje nízke nabitie (približne 30 %). Blikanie všetkých troch LED diód signalizuje veľmi nízke nabitie batérie a potrebu jej nabíjania.

Po ukončení práce podržte stlačené tlačidlo zapnutia/ovládania rýchlosti, aby ste zariadenie vypli, počkajte, kým výrobok vychladne, a potom pokračujte v údržbe.

Ochranné funkcie

Dúchadlo má funkciu automatického vypnutia – ak je v pohotovostnom režime 1 minútu, automaticky sa vypne. Zariadenie je tiež chránené pred prehriatím. Ak teplota prekročí 100 °C, dúchadlo sa na 1 sekundu automaticky zastaví, aby sa chránil vnútorné komponenty.

Poznámka! Ak sa počas prevádzky vyskytnú vibrácie, pokles sacieho výkonu alebo zvýšený hluk motora, môže to znamenať, že je nádoba na prach plná alebo je upchatá sacia tryska. Okamžite vypnite fúkač, vyprázdnite nádobu a skontrolujte, či nie je prívod vzduchu a sacia tryska upchaté. V prípade potreby trysku uvoľnite alebo vymeňte.

Ak nedostatočne prúdi vzduch, dochádza k častým zastaveniam, dymu, nadmernému teplu alebo iným nezvyčajným príznakom, prestaňte pracovať a zariadenie nepoužívajte, pretože to môže viesť k zraneniu alebo požiaru.

Údržba a skladovanie

POZNÁMKA! Pred vykonaním akejkoľvek údržby zariadenie vypnite a odpojte nabíjaci kábel.

Po každom použití výrobku na vysávanie skontrolujte nádobu na prach a vzduchový filter podľa popisu v časti: „Príprava na prevádzku – funkcia vysávania“.

Vyčistite vonkajšiu stranu fúkača prúdom stlačeného vzduchu s tlakom nepresahujúcim 0,3 MPa . Venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby boli otvory pre prúdenie vzduchu, vstupné aj výstupné, čisté. Skontrolujte trysky vysávača, či nie sú upchaté. V prípade potreby ich vyčistite prúdom stlačeného vzduchu s tlakom nepresahujúcim 0,3 MPa . Na čistenie otvorov pre prúdenie vzduchu alebo prísluŧenstva nepoužívajte ostré kovové predmety. Fúkač neponorajte do vody na čistenie. Väčšie nečistoty z krytu odstráňte mäkkuo handričkou. Výrobok skladujte v originálnom obale, na uzavretom, suchom mieste a chránenom pred neoprávneným prístupom, najmä deťmi.

TERMÉKJELLEMZŐK

A hordozható turbófúvó tartozékokkal egy kompakt eszköz, amelyet erőteljes légáramlás létrehozására terveztek, és tökéletes a különféle műszaki és otthoni alkalmazásokhoz. Az akkumulátoros működés biztosítja a hordozhatóságot és a hosszabb üzemidőt, míg a mellékelt tartozékok lehetővé teszik a precíz fújást, porszívózást és például a matracok felfújását. A szerszám megfelelő, megbízható és biztonságos működése a megfelelő használattól függ, ezért:

A szerszám használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg.

A szállító nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv biztonsági előírásainak és ajánlásainak be nem tartásából eredő károkrért.

TERMÉKBERENDEZÉS

A gyári csomagolásnak tartalmaznia kell: a ventilátort, a tartozékokat, a töltőkábelt.

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Mértékegység	Érték
Katalógusszám		YT-82936
Névleges feszültség	[V d.c.]	5
Névleges áram	[A]	2
Maximális forgási sebesség	[min ⁻¹]	130 000
Akkumulátor típusa		Li-ion
Névleges akkumulátorfeszültség	[V d.c.]	7,4
Akkumulátor kapacitása	[mAh]	4000
Akkumulátor energiafogyasztása	[Wh]	29,6
Méretek	[mm]	135x98x35
Tömeg	[kg]	0,28
Töltési idő	[h]	~4

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Ezen utasítások betartása csökkenti az áramütés, személyi sérülés, tűz, valamint a termék vagy más tárgyak károsodásának kockázatát. Ez a termék kizárólag a kézikönyvben leírtak szerint műszaki és háztartási használatra készült. Ne használja a rendeltetésétől eltérő célra, különösen ne mesterséges lélegeztetőgépként, anyagok permetezésére vagy a dokumentációban nem leírt egyéb célra. Soha ne irányítsa a légáramot saját maga, más emberek vagy állatok felé. Működés közben ne engedje, hogy ujjai, haja, laza ruházata vagy bármilyen más tárgy a be- és kimeneti nyílások közelébe kerüljön. A szeme és a légzőrendszer védelme érdekében fújás közben védőszemüveg és porvédő maszk viselése ajánlott. A fújási funkciót az érzékeny al-

katrészekről távol használja, hogy elkerülje azok károsodását és a szennyeződések veszélyes szétszóródását. A terméket csak száraz környezetben szabad használni. Ne használja magas páratartalom mellett vagy víz közvetlen közelében (pl. fürdőszobában, konyhában, fürdőkádban és mosogatóban), és ne tegye ki csapadéknak. Nedves kézzel tilos a működtetés. Ne használja gyúlékony folyadékok, gázok vagy robbanásveszélyes anyagok közelében, illetve robbanásveszélyes területeken. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, még akkor sem, ha a termék nincs használatban. A túlmelegedés elkerülése érdekében tartsa szabadon a nyílásokat, és rendszeresen távolítsa el a törmelékot. Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket működés közben. Ha bármilyen szokatlan tünetet észlel, például égett szagot, füstöt, bekapcsoláskor a reakció hiányát vagy a ház észrevehető túlmelegedését, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a szervizhez. Ez a termék nem játék, és gyermekek és állatok elől elzárva kell tartani. Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet mellett használhatják a terméket. Használat előtt ellenőrizze a termék és a tartozékok általános állapotát, és csak sértetlen alkatrészeket használjon. A beszerelt szűrőt porszívózáshoz kell használni. Ne használja a porszívót szűrő nélkül vagy sérült szűrővel. A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell a gyártó ajánlásainak megfelelően; a szennyezett szűrő használata csökkent hatékonysághoz, túlmelegedéshez, por környezetbe jutásához és a termék károsodásához vezethet. Csak száraz üzemmód megengedett: víz, nedves hamu vagy más nedves hulladék porszívózása tilos. Ne porszívózzon forró, izzó vagy égő anyagokat; a porszívózott törmelék hőmérséklete nem haladhatja meg a 40°C-ot. Finom por, például liszt vagy gipsz, valamint veszélyes vagy robbanásveszélyes por (pl. alumíniumpor, szénpor) porszívózása nem ajánlott. A portartályt rendszeresen üríteni kell. Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy éles tisztítóeszközöket, hogy

elkerülje a felület károsodását. A szétszerelés vagy módosítások tilosak; a javításokat hivatalos szervizközpontnak kell elvégeznie. Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű vagy nagy nyomású környezetben. A megengedett üzemi hőmérséklet-tartomány -10°C és $+40^{\circ}\text{C}$ között van.

Akkumulátortöltési biztonsági utasítások

A lítium - ion akkumulátorok nem mutatnak úgynevezett „memóriaeffektust”, így bármikor újratölthetők. Azonban ajánlott az akkumulátort normál működés közben lemeríteni, majd teljes kapacitásra feltölteni. Ha a működés jellege miatt ez a kezelés nem lehetséges néhány vagy egy tucat ciklusonként, akkor az akkumulátorokat semmilyen körülmények között sem szabad az elektrodák rövidre zárásával lemeríteni, mivel ez visszafordíthatatlan károsodást okoz! Az akkumulátor töltöttségi állapotát ne ellenőrizze az elektrodák rövidre zárásával és szikrák keresésével.

Akkumulátoros tárolás

Ha lehetséges, tárolás közben ajánlott az akkumulátort leválasztani a termékről. A megfelelő tárolási körülmények meghosszabbítják az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor körülbelül 500 töltési-kisütési ciklust bír ki. Az akkumulátor 0 és 30 Celsius fok közötti hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Hosszabb ideig tartó tároláshoz töltsse fel körülbelül 70%-os kapacitásra. Hosszabb tárolás esetén rendszeresen, évente egyszer töltsse fel az akkumulátort. Ne merítse le túlságosan az akkumulátort, mivel ez lerövidíti az élettartamát, és visszafordíthatatlan károsodást okozhat. Tárolás közben az akkumulátor fokozatosan lemerül a szivárgás miatt. Az önkisülés folyamata a tárolási hőmérséklettől függ; minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabb a kisülés. Az akkumulátorok nem megfelelő tárolása elektrolit szivárgáshoz vezethet. Szivárgás esetén semlegesítő szerrel tömítse el a szivárgást. Ha az elektrolit szembe kerül, alaposan öblítse ki vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Tilos sérült akkumulátorral szerszámot használni. Ha az akkumulátor teljesen elhasználódott, speciális hulladékkezelő üzembe kell vinni.

Akkumulátor szállítása

A lítium -ion akkumulátorok jogilag veszélyes anyagnak minősülnek. A szerszám felhasználója a terméket az akkumulátorral együtt, vagy magukat az akkumulátorokat is szállíthatja közúton. Nincsenek további követelmények. Ha a szállítást harmadik félnek szervez ki (pl. futárszolgálattal), be kell tartani a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályokat. Szállítás előtt vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett személlyel. A sérült akkumulátorokat tilos szállítani. Szállítás közben a kiszerezett akkumulátorokat el kell távolítani a termékből, és a szabadon lévő érintkezőket le kell védeni, pl. szigetelőszalaggal. Rögzítse az akkumulátorokat a csomagolásban úgy, hogy szállítás közben ne mozduljanak el a csomagolásban belül. A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó országos előírásokat is be kell tartani.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

Az akkumulátor töltése

Megjegyzés: A lombfúvó első használata előtt vagy hosszabb tárolás után töltsse fel teljesen. Hosszú távú tárolás előtt az akkumulátort is töltsse fel teljesen. A teljesen lemerült akkumulátor megakadályozhatja a töltést, vagy problémákat okozhat a készülék megfelelő működésében.

A teljes feltöltés körülbelül 4 órát vesz igénybe. Teljes feltöltés után a termék körülbelül 4 órán át folyamatosan használható a legalacsonyabb fokozaton.

A készülék töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábel dugóját a ventilátor töltőportjához. A másik dugót a töltő USB-portjához vagy egy másik, szabványos USB-porttal rendelkező eszközhöz kell csatlakoztatni, amelynek áramkimenete a műszaki adatok táblázatában megadott. Töltés közben a beépített jelzőfény tájékoztat a töltés állapotáról – a villogó LED-ek a folyamatot, a folyamatos fény pedig a teljes feltöltést jelzi. A terméket a töltés során felügyelni kell. Töltés közben ne kapcsolja be a készüléket. A töltés befejezése után a termék használatra kész. Azonnal húzza ki a kábelt az USB-portból, majd a készülékből.

FIGYELMEZTETÉS! Ha a lombfúvót teljesen feltöltött akkumulátorral együtt hagyja a töltőn, az visszafordíthatatlan károsodást okozhat az akkumulátorban, és tüzet vagy áramütést is okozhat.

Tartozékok beszerelése és eltávolítása

MEGJEGYZÉS! Tartozékok összeszerelése vagy szétszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a töltőkábelt.

A terméket a végzett munka típusától függően ennek megfelelően kell előkészíteni. A telepítési módszert az alábbi ábrák mutatják:

(II) – Fúvófúvóka. A termék fúvóműködésre való előkészítéséhez szerelje fel a fúvókát úgy, hogy a levegőkimenet végén lévő kiálló részek megfelelően illeszkedjenek a fúvókanyílásokba. A fúvóka mágnessel van ellátva, amely biztosítja a biztonságos

rögzítést a levegőkimenethez. A fűvóka eltávolításához fogja meg, és húzza ki a levegőkimenetből.

(III) – Felfújó fűvóka. A termék felfújásra való előkészítéséhez csúsztassa a fűvóka adaptert a fűvóka levegőkimenetére, amíg a reteszek be nem akadnak. Ezután csúsztassa az egyik felfújó fűvókát az adapter hegyére. Ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően vannak-e felszerelve, és működés közben nem mozdulnak-e el. A szétzereléshez oldja ki az adapter reteszeit, és csúsztassa ki a fűvóka kimenetéből.

(IV) – Porgyűjtő. Távolítsa el a fűvó kimenetéhez csatlakoztatott tartozékokat. A termék porszívózásra való előkészítéséhez csúsztassa a porgyűjtőt a levegőbemeneti nyílásra, amíg a reteszek be nem kattannak. Ezután helyezze be a részisztító fejet a porgyűjtő elején található nyílásba. Szükség esetén csatlakoztassa a porszívó keféjét a részisztító fej végéhez. Porszívózás közben ne csatlakoztasson tartozékokat a fűvó kimenetéhez. A tartály eltávolításához óvatosan engedje el a reteszeket, és csúsztassa ki a tartályt a fűvó bemeneti nyílásából.

A porgyűjtő tartályában található egy szűrő, amely megakadályozza, hogy a szennyeződés bejusson a fűvóba. Minden használat után a tartályt ki kell üríteni, és a szűrőt meg kell tisztítani. Ehhez vegye le a részisztító fejet, fogja meg a porgyűjtő tartály tartóját, majd fordítsa el a tartályt az óramutató járásával ellentétes irányba, ameddig csak lehet. Fogja meg a szűrőt a belső szélénel fogva, és csúsztassa ki a tartályból. A tartály kiürítése és a szűrő tisztítása után helyezze vissza a szűrőt úgy, hogy a pereme körben a tartály belsejében legyen. A szűrő pereme végig egy síkban kell legyen a tartály falával, és párhuzamosan kell maradnia a szélével; ellenkező esetben a szűrőrendszer megfelelő tömítése nem biztosított. Szerelje fel a tartályt a szűrővel úgy, hogy a rögzítőfüleket a tartály megfelelő mélyedéseibe helyezze. Miután a széleket körben egymáshoz illesztette, fogja meg a tartót, és fordítsa el a tartályt az óramutató járásával megegyező irányba, ameddig csak lehet. A megfelelően összeszerelt porgyűjtő tartály egyenletesen illeszkedik a tartóhoz körben.

Felkészülés a munkára – porszívó funkció

Ellenőrizze a porgyűjtő tartályt, és szükség esetén ürítse ki. Ha szennyezett, szárazon tisztítsa meg a porgyűjtő tartály szűrőjét sűrített levegővel, legfeljebb 0,3 MPa nyomáson. Ha a szennyeződés nem távolítható el a szűrőből, cserélje ki egy újra. Ellenőrizze a szűrőtömlések állapotát; ha sérültek, cserélje ki a szűrőt egy újra.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a porgyűjtő tartályt megfelelően felszerelt légszűrő nélkül. Ez a fűvó károsodását és áramütést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! A porszívó funkció kizárólag száraz használatra készült. Ne porszívózzon vizet vagy más folyadékot, illetve 40°C-nál melegebb hamut vagy törmelékét. Ez károsíthatja a fűvót és áramütést okozhat.

Ventilátor működése

Figyelem! A fűvó alsó része hosszabb használat során felforrósodhat. Ne érintse meg, mert égési sérüléseket okozhat. Ez a termék nagy fűvóerővel rendelkezik – a munka megkezdése előtt távolítsa el minden értéktárgyat vagy éles tárgyat a területről, hogy elkerülje a sérüléseket vagy károkat.

Győződjön meg róla, hogy minden előkészület megtörtént, és az akkumulátor teljesen fel van töltve.

A ventilátor bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló/sebességszabályozót körülbelül 2 másodpercig. Bekapcsolás után a készülék készenléti üzemmódba lép, és a LED-jelzőfények villogásról folyamatosra váltanak.

A be/ki gomb rövid megnyomásával kiválaszthatja a kívánt ventilátorsebességet. Az aktuális ventilátorsebesség-beállítását a ventilátorsebesség-jelző mutatja: az első szintet egy LED, a második szintet két LED, a harmadik szintet pedig három LED jelzi. Miután kiválasztott egy sebességet, nyomja meg az áramlás gombot a fűvó elindításához. Az első és a második sebességfokozatnál egy rövid megnyomás aktiválja a fűvót, míg egy másik rövid megnyomás leállítja. A harmadik sebességfokozatnál biztonsági okokból tartsa lenyomva az áramlás gombot a fűvó működésének fenntartásához – a gomb elengedése azonnal leállítja.

Az akkumulátor állapotát a ventilátorsebesség-jelző felett található akkumulátorjelző jelzi. Három világító LED teljes töltöttséget (100%), két LED közepes töltöttséget (kb. 60%), egy LED pedig alacsony töltöttséget (kb. 30%) jelez. Mindegyik LED villogása nagyon alacsony akkumulátortöltöttséget és töltés szükségességét jelzi.

A munka befejezése után tartsa lenyomva a bekapcsoló/sebességszabályozót a készülék kikapcsolásához, várja meg, amíg a termék lehűl, majd folytassa a karbantartást.

Védő funkciók

A ventilátor automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik – ha 1 percig készenléti üzemmódban hagyja, automatikusan kikapcsol. A készülék túlmelegedés ellen is védett. Ha a hőmérséklet meghaladja a 100°C-ot, a ventilátor 1 másodpercre automatikusan leáll a belső alkatrészek védelme érdekében.

Megjegyzés! Ha működés közben rezgések, szívóteljesítmény csökkenése vagy megnövekedett motorzaj jelentkezik, az arra utalhat, hogy a porgyűjtő tartályja megtelt, vagy a szívófej eltömődött. Azonnal kapcsolja ki a fűvót, ürítse ki a tartályt, és ellenőrizze a levegőbemenetet és a szívófejet, hogy nincs-e eltömődve. Szükség esetén szüntesse meg vagy cserélje ki a fűvókát. Ha nincs elég levegő, gyakoriak a megállások, füst, túlzott hő vagy egyéb szokatlan tünetek jelentkeznek, hagyja abba a munkát és ne használja a készüléket, mert ez sérülést vagy tüzet okozhat.

Karbantartás és tárolás

MEGJEGYZÉS! Bármilyen karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a töltőkábelt.

A termék minden egyes porszívózási használata után ellenőrizze a porgyűjtő tartályt és a levegőszűrőt a „Működés előtti előkészítés - porszívózási funkció” című részben leírtak szerint.

Tisztítsa meg a lombfúvó külsejét legfeljebb 0,3 MPa nyomású sűrített levegős fúvással. Fordítson különös figyelmet a légáramlási nyílások, mind a bemeneti, mind a kimeneti nyílások tisztára mosására. Ellenőrizze a porszívó fúvókáit, hogy nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg legfeljebb 0,3 MPa nyomású sűrített levegős fúvóval. Ne használjon éles fémtárgyakat a légáramlási nyílások vagy a tartozékok tisztításához. Ne merítse vízbe a lombfúvót a tisztításhoz. A nagyobb szennyeződések puha ruhával távolítsa el a házról.

A terméket eredeti csomagolásában, zárt, száraz helyen, illetéktelen hozzáféréstől, különösen gyermekektől védve tárolja.

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

Suflanta turbo portabilă cu accesorii este o unealtă compactă concepută pentru a genera un flux de aer puternic, perfectă pentru o varietate de aplicații tehnice și casnice. Funcționarea sa cu baterii asigură portabilitatea și o autonomie extinsă, în timp ce accesorii incluse permit, de exemplu, suflarea, aspirarea și umflarea precisă a saltelelor. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a unealtei depinde de utilizarea corectă, prin urmare:

Înainte de a utiliza unealta, citiți întregul manual și păstrați-l.

Furnizorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea reglementărilor de siguranță și a recomandărilor din acest manual.

ECHIPAMENTE DE PRODUSE

Ambalajul din fabrică trebuie să includă: suflanta, accesorii, cablu de încărcare.

DATE TEHNICE

Parametru	Unitate de măsură	Valoare
Număr de catalog		YT-82936
Tensiune nominală	[V d.c.]	5
Curent nominal	[A]	2
Viteză maximă de rotație	[min ⁻¹]	130.000
Tip baterie		Li-Ion
Tensiunea nominală a bateriei	[V d.c.]	7.4
Capacitatea bateriei	[mAh]	4000
Energia bateriei	[Wh]	29,6
Dimensiuni	[mm]	135x98x35
Masa	[kg]	0,28
Timp de încărcare	[h]	~4

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual. Respectarea acestor instrucțiuni va reduce riscul de electrocutare, vătămare corporală, incendiu și deteriorare a produsului sau a altor obiecte. Acest produs este destinat exclusiv utilizării tehnice și casnice, așa cum este descris în manual. Nu îl utilizați în alte scopuri decât cele prevăzute, în special ca dispozitiv de respirație artificială, pentru pulverizarea de substanțe sau în orice alt scop care nu este descris în documentație. Nu îndreptați niciodată fluxul de aer spre dumneavoastră sau spre alte persoane sau animale. Nu permiteți ca degetele, părul, hainele largi sau orice alte obiecte să se apropie de orificiile de admisie și de evacuare în timpul funcționării. Pentru a vă proteja ochii și sistemul

respirator, se recomandă purtarea ochelarilor de protecție și a unei măști de praf atunci când suflați. Utilizați funcția de suflare la distanță de componentele sensibile pentru a evita deteriorarea acestora și dispersarea periculoasă a contaminanților. Produsul trebuie utilizat numai într-un mediu uscat. Nu utilizați în condiții de umiditate ridicată sau în imediata apropiere a apei (de exemplu, băi, bucătării, căzi de baie și chiuvete) și nu îl expuneți la precipitații. Utilizarea cu mâinile ude este interzisă. Nu utilizați în apropierea lichidelor, gazelor sau materialelor explozive inflamabile sau în zone cu risc de explozie. Nu acoperiți orificiile de ventilație, chiar și atunci când produsul nu este utilizat. Pentru a preveni supraîncălzirea, mențineți orificiile libere și îndepărtați resturile în mod regulat. Nu lăsați produsul nesupravegheat în timp ce funcționează. Dacă observați simptome neobișnuite, cum ar fi miros de ars, fum, lipsă de răspuns la pornire sau supraîncălzire vizibilă a carcasei, întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul de asistență. Acest produs nu este o jucărie și trebuie ținut departe de copii și animale. Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate trebuie să utilizeze produsul numai sub supraveghere. Înainte de utilizare, inspectați starea generală a produsului și a accesoriilor și utilizați numai componente nedeteriorate. Filtrul instalat trebuie utilizat pentru funcția de aspirare. Nu utilizați aspiratorul fără filtru sau cu un filtru deteriorat. Filtrul trebuie curățat și înlocuit periodic, conform recomandărilor producătorului; utilizarea unui filtru murdar poate duce la reducerea eficienței, supraîncălzire, eliberare de praf în mediu și deteriorarea produsului. Este permisă doar funcționarea uscată: aspirarea apei, cenușii umede sau a altor deșeuri umede este interzisă. Nu aspirați materiale fierbinți, incandescente sau arse; temperatura resturilor aspirate nu trebuie să depășească 40°C. Nu se recomandă aspirarea prafului fin, cum ar fi făina sau ipsosul, precum și a prafului periculos sau exploziv (de exemplu, praf de aluminiu, praf de cărbune). Recipientul

de praf trebuie golit periodic. Nu utilizați alcool, solvenți sau unelte de curățare ascuțite pentru a evita deteriorarea suprafeței. Demontarea sau modificările sunt interzise; reparațiile trebuie efectuate de către un centru de service autorizat. Nu utilizați dispozitivul în medii cu temperaturi ridicate sau presiune ridicată. Intervalul de temperatură de funcționare admis este între -10°C și $+40^{\circ}\text{C}$.

Instrucțiuni de siguranță pentru încărcarea bateriei

Bateriile litiu - ion nu prezintă așa-numitul „efect de memorie”, permițându-le să fie reîncărcate în orice moment. Cu toate acestea, se recomandă descărcarea bateriei în timpul funcționării normale și apoi încărcarea acesteia la capacitate maximă. Dacă, din cauza naturii operațiunii, acest tratament nu este posibil la fiecare câteva sau zece de cicluri, bateriile nu trebuie descărcate în niciun caz prin scurtcircuitarea electrozilor, deoarece acest lucru provoacă daune ireversibile! De asemenea, nu verificați starea de încărcare a bateriei prin scurtcircuitarea electrozilor și verificarea existenței scânteilor.

Depozitarea bateriei

Dacă este posibil, se recomandă deconectarea bateriei de la produs în timpul depozitării. Condițiile adecvate de depozitare vor prelungi durata de viață a bateriei. Bateria poate rezista la aproximativ 500 de cicluri de încărcare-descărcare. Bateria trebuie depozitată la o temperatură cuprinsă între 0 și 30 de grade Celsius, cu o umiditate relativă de 50%. Pentru a depozita bateria pentru perioade lungi de timp, încărcați-o la aproximativ 70% din capacitate. Pentru o depozitare mai lungă, încărcați periodic bateria o dată pe an. Nu descărcați excesiv bateria, deoarece acest lucru îi va scurta durata de viață și poate provoca daune ireversibile. În timpul depozitării, bateria se va descărca treptat din cauza scurgerilor. Procesul de autodescărcare depinde de temperatura de depozitare; cu cât temperatura este mai mare, cu atât descărcarea este mai rapidă. Depozitarea necorespunzătoare a bateriilor poate duce la scurgeri de electrolit. În caz de scurgere, sigilați scurgerea cu un agent de neutralizare. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, clătiți bine cu apă și solicitați imediat asistență medicală. Este interzisă utilizarea unui instrument cu o baterie deteriorată. Dacă bateria este complet uzată, aceasta trebuie dusă la un centru specializat de eliminare a deșeurilor.

Transportul bateriilor

Bateriile litiu -ion sunt considerate din punct de vedere legal materiale periculoase. Utilizatorul uneltei poate transporta produsul împreună cu bateria sau bateriile în sine pe drum. Nu sunt necesare cerințe suplimentare. Dacă transportul este externalizat către terți (de exemplu, prin curier), trebuie respectate reglementările privind transportul materialelor periculoase. Înainte de expediere, contactați o persoană calificată. Bateriile deteriorate nu trebuie transportate. În timpul transportului, bateriile scoase trebuie îndepărtate din produs, iar contactele expuse trebuie protejate, de exemplu, cu bandă izolatoare. Fixați bateriile în ambalaj astfel încât să nu se deplase în interiorul ambalajului în timpul transportului. De asemenea, trebuie respectate reglementările naționale privind transportul materialelor periculoase.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Încărcarea bateriei

Notă: Înainte de a utiliza suflanta pentru prima dată sau după perioade lungi de depozitare, încărcați-o complet. De asemenea, încărcați complet bateria înainte de depozitarea pe termen lung. Lăsarea bateriei într-o stare complet descărcată poate împiedica reîncărcarea acesteia sau poate cauza probleme cu funcționarea corectă a dispozitivului.

O încărcare completă durează aproximativ 4 ore. După încărcarea completă, produsul poate fi utilizat continuu timp de aproximativ 4 ore la cel mai scăzut nivel.

Pentru a încărca dispozitivul, conectați fișa cablului de încărcare la portul de încărcare al suflantei. Celălalt stecher trebuie conectat la portul USB al încărcătorului sau la un alt dispozitiv cu un port USB standard, cu curentul de ieșire specificat în tabelul cu date tehnice. În timpul încărcării, indicatorul încorporat informează despre starea de încărcare - LED-urile intermitente indică faptul că procesul este în desfășurare, iar o lumină continuă indică o încărcare completă. Produsul trebuie supravegheat pe tot parcursul procesului de încărcare. Nu porniți dispozitivul în timp ce se încarcă. După finalizarea încărcării, produsul este gata de utilizare. Deconectați imediat cablul de la portul USB și apoi de la dispozitiv.

AVERTISMENT! Lăsarea suflantei cu o baterie complet încărcată conectată la încărcător poate provoca deteriorarea ireversibilă a bateriei și poate provoca, de asemenea, un incendiu sau un șoc electric.

Instalarea și demontarea accesoriilor

NOTĂ! Înainte de a asambla sau dezambla accesoriile, opriți dispozitivul și deconectați cablul de încărcare.

În funcție de tipul de lucrare efectuată, produsul trebuie pregătit în mod corespunzător. Metoda de instalare este prezentată în următoarele ilustrații:

(II) – Duză de suflare. Pentru a pregăti produsul pentru funcționarea cu suflanta, instalați duza astfel încât proeminențele de la capătul orificiului de evacuare a aerului să fie așezate corect în orificiile duzei. Duza de suflare este echipată cu un magnet care asigură o fixare sigură la orificiul de evacuare a aerului. Pentru a scoate duza, prindeți-o și deconectați-o de la orificiul de evacuare a aerului.

(III) – Duză de umflare. Pentru a pregăti produsul pentru umflare, glisați adaptorul duzei pe orificiul de evacuare a aerului al suflantei până când zăvoarele sale se blochează. Apoi, glisați una dintre duzele de umflare pe vârful adaptorului. Verificați dacă componentele sunt instalate corect și nu se vor mișca în timpul funcționării. Pentru a dezasambla, eliberați zăvoarele adaptorului și glisați-l afară din orificiul de evacuare al suflantei.

(IV) – Recipient de praf. Scoateți toate accesoriile atașate la orificiul de evacuare al suflantei. Pentru a pregăti produsul pentru aspirare, glisați recipientul de praf pe orificiul de admisie a aerului până când zăvoarele acestuia se blochează. Apoi, introduceți duza pentru spații înguste în deschiderea din partea din față a recipientului de praf. Dacă este necesar, atașați peria aspiratorului la capătul duzei pentru spații înguste. Când aspirați, nu trebuie atașate accesoriile la orificiul de evacuare al suflantei. Pentru a scoate recipientul, eliberați ușor zăvoarele și glisați recipientul afară din orificiul de admisie al suflantei.

În interiorul recipientului de praf se află un filtru care împiedică pătrunderea murdăriei în suflantă. După fiecare utilizare, recipientul trebuie golit și filtrul trebuie curățat. Pentru a face acest lucru, scoateți duza pentru spații înguste, țineți de suportul recipientului de praf, apoi rotiți recipientul în sens invers acelor de ceasornic până la capăt. Prindeți filtrul de marginea interioară și glisați-l afară din recipient. După golirea recipientului și curățarea filtrului, reintroduceți filtrul astfel încât flanșa acestuia să se sprijine complet în interiorul recipientului. Flanșa filtrului trebuie să fie la același nivel cu pereții recipientului și să rămână paralelă cu marginea; în caz contrar, etanșarea corectă a sistemului de filtrare nu va fi asigurată. Instalați recipientul cu filtrul introducând clemele de montare în adânciturile corespunzătoare din recipient. După alinierea marginilor complet, țineți de suport și rotiți recipientul în sensul acelor de ceasornic până la capăt. Un recipient de praf asamblat corect se va potrivi uniform pe suport, pe tot perimetrul.

Pregătirea pentru lucru – funcție de aspirare

Verificați recipientul de praf și golii-l dacă este necesar. Dacă este murdar, curățați chimic filtrul recipientului de praf folosind un jet de aer comprimat la o presiune de maximum 0,3 MPa. Dacă murdăria nu poate fi îndepărtată din filtru, înlocuiți-l cu unul nou. Verificați starea garniturilor filtrului; dacă sunt deteriorate, înlocuiți filtrul cu unul nou.

AVERTISMENT! Nu utilizați recipientul de praf fără un filtru de aer instalat corect. Acest lucru poate duce la deteriorarea ventilatorului și la electrocutare.

AVERTISMENT! Funcția de aspirare este concepută doar pentru utilizare uscată. Nu aspirați apă sau alte lichide, cenușă fierbinte sau resturi la temperaturi care depășesc 40°C. Acest lucru poate deteriora suflanta și poate provoca electrocutare.

Funcționarea suflantei

Atenție! Partea inferioară a suflantei se poate încălzi în timpul utilizării prelungite. Nu o atingeți, deoarece acest lucru poate provoca arsuri. Acest produs are o forță puternică de suflare – înainte de a începe lucrul, îndepărtați orice obiecte de valoare sau ascuțite din zonă pentru a evita deteriorarea sau rănirea.

Asigurați-vă că toate pregătirile au fost finalizate și că bateria este complet încărcată.

Pentru a porni suflanta, țineți apăsat butonul de putere/viteză timp de aproximativ 2 secunde. Odată pornit, dispozitivul intră în modul standby, iar indicatorii LED se schimbă din clipe în continuu.

Prin apăsarea scurtă a butonului pornit/oprit, puteți selecta viteza dorită a suflantei. Setarea curentă a vitezei suflantei este indicată de indicatorul vitezei suflantei: primul nivel este indicat de un LED, al doilea nivel de două LED-uri, iar al treilea nivel de trei LED-uri.

După ce ați selectat o viteză, apăsați butonul de debit pentru a porni ventilatorul. La prima și a doua viteză, o apăsare scurtă activează ventilatorul, în timp ce o altă apăsare scurtă îl oprește. La a treia viteză, din motive de siguranță, țineți apăsat butonul de debit pentru a menține ventilatorul în funcțiune – eliberarea butonului îl oprește imediat.

Starea bateriei este indicată de indicatorul bateriei situat deasupra indicatorului de viteză a suflantei. Trei LED-uri aprinse indică o încărcare completă (100%), două LED-uri indică o încărcare medie (aproximativ 60%), iar un LED indică o încărcare scăzută (aproximativ 30%). Clipirea tuturor celor trei LED-uri indică o baterie foarte descărcată și necesitatea reîncărcării.

După terminarea lucrului, țineți apăsat butonul de pornire/viteză pentru a opri dispozitivul, așteptați ca produsul să se răcească și apoi continuați cu întreținerea.

Funcții de protecție

Suflanta are o funcție de oprire automată – dacă este lăsată în modul standby timp de 1 minut, se va opri automat. Dispozitivul este, de asemenea, protejat împotriva supraîncălzirii. Dacă temperatura depășește 100°C, suflanta se va opri automat timp de 1 secundă pentru a proteja componentele interne.

Notă! Dacă în timpul funcționării apar vibrații, o scădere a puterii de aspirare sau un zgomot crescut al motorului, acest lucru

poate indica faptul că recipientul de praf este plin sau că duza de aspirare este înfundată. Oprii imediat suflanta, goliți recipientul și verificați dacă există obstrucții la admisia de aer și la duza de aspirare. Dacă este necesar, desfundați sau înlocuiți duza.

Dacă există o lipsă de flux de aer, opriri frecvente, fum, căldură excesivă sau alte simptome neobișnuite, oprii lucrul și nu utilizați dispozitivul, deoarece acest lucru poate provoca vătămări corporale sau incendii.

Întreținere și depozitare

NOTĂ! Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, oprii dispozitivul și deconectați cablul de încărcare.

După fiecare utilizare a produsului pentru aspirare, verificați recipientul de praf și filtrul de aer așa cum este descris în secțiunea: „Pregătirea pentru utilizare - funcția de aspirare”.

Curățați exteriorul suflantei cu un jet de aer comprimat la o presiune de maximum 0,3 MPa . Acordați o atenție deosebită faptului ca orificiile de circulație a aerului, atât la intrare, cât și la ieșire, să fie libere. Verificați dacă duzele aspiratorului sunt obstrucționate. Dacă este necesar, curățați cu un jet de aer comprimat la o presiune de maximum 0,3 MPa . Nu utilizați obiecte metalice ascuțite pentru a curăța orificiile de circulație a aerului sau accesoriiile. Nu scufundați suflantei în apă pentru a o curăța. Îndepărtați orice murdărie mai mare de pe carcasă cu o cârpă moale.

Depozitați produsul în ambalajul original, într-un loc închis, uscat și ferit de accesul neautorizat, în special al copiilor.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El soplador turbo portátil con accesorios es una herramienta compacta diseñada para generar un potente flujo de aire, ideal para diversas aplicaciones técnicas y domésticas. Su funcionamiento a batería garantiza portabilidad y una larga duración, mientras que los accesorios incluidos permiten soplar, aspirar e inflar colchones con precisión, por ejemplo. Un funcionamiento correcto, fiable y seguro de la herramienta depende de su uso correcto; por lo tanto:

Antes de utilizar la herramienta, lea todo el manual y consérvelo.

El proveedor no es responsable de ningún daño resultante del incumplimiento de las normas de seguridad y recomendaciones de este manual.

EQUIPO DE PRODUCTO

El embalaje de fábrica debe incluir: soplador, accesorios, cable de carga.

DATOS TÉCNICOS

Parámetro	Unidad de medida	Valor
Número de catálogo		YT-82936
Tensión nominal	[V d.c.]	5
Corriente nominal	[A]	2
Velocidad máxima de rotación	[min ⁻¹]	130.000
Tipo de batería		Li-ion
Voltaje nominal de la batería	[V d.c.]	7.4
Capacidad de la batería	[mAh]	4000
Energía de la batería	[Wh]	29.6
Dimensiones	[mm]	135x98x35
Masa	[kg]	0.28
Tiempo de carga	[h]	~4

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar, lea este manual detenidamente. Seguir estas instrucciones reducirá el riesgo de descarga eléctrica, lesiones personales, incendio y daños al producto u otros objetos. Este producto está diseñado únicamente para uso técnico y doméstico, tal como se describe en el manual. No lo utilice para fines distintos a los previstos, en particular como dispositivo de respiración artificial, para pulverizar sustancias ni para ningún otro fin no descrito en la documentación. Nunca dirija el flujo de aire hacia usted, otras personas o animales. No permita que los dedos, el cabello, la ropa holgada ni ningún otro objeto se acerquen a las aberturas de entrada y salida durante el funcionamiento. Para proteger los ojos y el sistema res-

piratorio, se recomienda usar gafas de seguridad y una mascarilla antipolvo al soplar. Utilice la función de soplado a cierta distancia de los componentes sensibles para evitar dañarlos y la dispersión peligrosa de contaminantes. El producto solo debe utilizarse en un entorno seco. No lo utilice en condiciones de alta humedad ni cerca del agua (por ejemplo, baños, cocinas, bañeras y fregaderos), ni lo exponga a la lluvia. Se prohíbe su uso con las manos mojadas. No lo utilice cerca de líquidos inflamables, gases o materiales explosivos, ni en zonas con riesgo de explosión. No cubra las aberturas de ventilación, incluso cuando el producto no esté en uso. Para evitar el sobrecalentamiento, mantenga las aberturas despejadas y retire la suciedad con regularidad. No deje el producto sin supervisión mientras esté en funcionamiento. Si observa algún síntoma inusual, como olor a quemado, humo, falta de respuesta al encenderlo o un sobrecalentamiento notable de la carcasa, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio técnico. Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños y los animales. Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas solo deben utilizar el producto bajo supervisión. Antes de usarlo, inspeccione el estado general del producto y los accesorios, y utilice únicamente componentes en buen estado. El filtro instalado debe utilizarse para la función de aspiración. No utilice la aspiradora sin filtro o con un filtro dañado. El filtro debe limpiarse y sustituirse periódicamente según las recomendaciones del fabricante; un filtro sucio puede reducir la eficiencia, provocar sobrecalentamiento, liberación de polvo al ambiente y dañar el producto. Solo se permite el funcionamiento en seco: está prohibido aspirar agua, cenizas húmedas u otros residuos húmedos. No aspire materiales calientes, incandescentes o en llamas; la temperatura de los residuos aspirados no debe superar los 40 °C. No se recomienda aspirar polvo fino, como harina o yeso, ni polvo peligroso

o explosivo (p. ej., polvo de aluminio o de carbón). El depósito de polvo debe vaciarse periódicamente. No utilice alcohol, disolventes ni herramientas de limpieza afiladas para evitar dañar la superficie. Se prohíbe el desmontaje y las modificaciones; las reparaciones deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado. No utilice el dispositivo en entornos con alta temperatura o presión. El rango de temperatura de funcionamiento admisible es de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Instrucciones de seguridad para la carga de la batería

Las baterías de iones de litio no presentan el llamado "efecto memoria", lo que permite recargarlas en cualquier momento. Sin embargo, se recomienda descargar la batería durante el funcionamiento normal y luego cargarla a plena capacidad. Si, debido a la naturaleza del funcionamiento, este tratamiento no es posible cada pocos o doce ciclos, no se deben descargar las baterías cortocircuitando los electrodos, ya que esto causa daños irreversibles. Tampoco se debe comprobar el estado de carga de la batería cortocircuitando los electrodos ni comprobando si hay chispas.

Almacenamiento de batería

Si es posible, se recomienda desconectar la batería del producto durante el almacenamiento. Unas condiciones de almacenamiento adecuadas prolongarán su vida útil. La batería puede soportar aproximadamente 500 ciclos de carga y descarga. Debe almacenarse a una temperatura de entre 0 y 30 grados Celsius, con una humedad relativa del 50 %. Para almacenar la batería durante períodos prolongados, cárguela aproximadamente al 70 % de su capacidad. Para un almacenamiento más prolongado, cárguela periódicamente una vez al año. No descargue la batería en exceso, ya que esto acortará su vida útil y podría causar daños irreversibles. Durante el almacenamiento, la batería se descargará gradualmente debido a fugas. El proceso de autodescarga depende de la temperatura de almacenamiento; a mayor temperatura, más rápida será la descarga. El almacenamiento inadecuado de las baterías puede provocar fugas de electrolito. En caso de fuga, selle la fuga con un agente neutralizador. Si el electrolito entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua y busque atención médica inmediata. Está prohibido utilizar herramientas con la batería dañada. Si la batería está completamente agotada, debe llevarse a un centro de eliminación de residuos especializado.

Transporte de baterías

Las baterías de iones de litio se consideran legalmente materiales peligrosos. El usuario de la herramienta puede transportar el producto con la batería, o las propias baterías, por carretera. No se requieren requisitos adicionales. Si el transporte se subcontrata a terceros (por ejemplo, mediante mensajería), se deben cumplir las normativas sobre el transporte de materiales peligrosos. Antes del envío, contacte con un técnico cualificado. No se deben transportar baterías dañadas. Durante el transporte, retire las baterías del producto y proteja los contactos expuestos, por ejemplo, con cinta aislante. Asegure las baterías en el embalaje para que no se muevan durante el transporte. También debe cumplirse la normativa nacional sobre el transporte de materiales peligrosos.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

Cargando la batería

Nota: Antes de usar el soplador por primera vez o después de un largo periodo de almacenamiento, cárguelo completamente. También cargue completamente la batería antes de guardarlo por un tiempo prolongado. Dejar la batería completamente descargada puede impedir que se recargue o causar problemas de funcionamiento.

Una carga completa tarda aproximadamente 4 horas. Una vez cargada, el producto puede usarse de forma continua durante aproximadamente 4 horas en el nivel más bajo.

Para cargar el dispositivo, conecte el cable de carga al puerto de carga del soplador. El otro enchufe debe conectarse al puerto USB del cargador o a otro dispositivo con un puerto USB estándar y la salida de corriente especificada en la tabla de datos técnicos. Durante la carga, el indicador integrado informa sobre el estado de la carga: los LED parpadeantes indican que el proceso está en curso y la luz fija indica que la carga está completa. Supervise el producto durante todo el proceso de carga. No encienda el dispositivo mientras se carga. Una vez completada la carga, el producto está listo para usar. Desconecte inmediatamente el cable del puerto USB y luego del dispositivo.

¡ADVERTENCIA! Dejar el soplador con la batería completamente cargada conectada al cargador puede causar daños irreversibles a la batería y también puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Instalación y desmontaje de accesorios

¡NOTA! Antes de montar o desmontar accesorios, apague el dispositivo y desconecte el cable de carga.

Dependiendo del tipo de trabajo a realizar, el producto debe prepararse adecuadamente. El método de instalación se muestra en las siguientes ilustraciones:

(II) – Boquilla del soplador. Para preparar el producto para su uso con el soplador, instale la boquilla de modo que las protuberancias del extremo de la salida de aire encajen correctamente en los orificios. La boquilla del soplador cuenta con un imán que garantiza una fijación segura a la salida de aire. Para retirar la boquilla, sujétela y desconéctela de la salida de aire.

(III) – Boquilla de inflado. Para preparar el producto para el inflado, deslice el adaptador de la boquilla en la salida de aire del soplador hasta que sus pestillos encajen. A continuación, deslice una de las boquillas de inflado en la punta del adaptador. Verifique que los componentes estén correctamente instalados y no se muevan durante el funcionamiento. Para desmontarlo, suelte los pestillos del adaptador y deslícelo fuera de la salida del soplador.

(IV) – Depósito de polvo. Retire cualquier accesorio conectado a la salida del soplador. Para preparar el producto para aspirar, deslice el depósito de polvo sobre la entrada de aire hasta que sus pestillos encajen. A continuación, inserte la boquilla para ranuras en la abertura frontal del depósito. Si es necesario, acople el cepillo de la aspiradora al extremo de la boquilla para ranuras. Al aspirar, no debe haber ningún accesorio conectado a la salida del soplador. Para retirar el depósito, suelte con cuidado los pestillos y deslícelo fuera de la entrada del soplador.

Dentro del depósito de polvo hay un filtro que impide que la suciedad entre en el soplador. Después de cada uso, vacíe el depósito y limpie el filtro. Para ello, retire la boquilla para ranuras, sujete el soporte del depósito de polvo y gire el depósito en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope. Sujete el filtro por el borde interior y deslícelo fuera del depósito. Tras vaciar el depósito y limpiar el filtro, vuelva a insertarlo de forma que su brida descansa completamente dentro del depósito. La brida del filtro debe estar alineada con las paredes del depósito en todo su perímetro y paralela al borde; de lo contrario, no se garantizará un sellado adecuado del sistema de filtrado. Instale el depósito con el filtro insertando las pestañas de montaje en los huecos correspondientes. Tras alinear completamente los bordes, sujete el soporte y gire el depósito en sentido horario hasta el tope. Un depósito de polvo correctamente montado encajará uniformemente en el soporte en todo su perímetro.

Preparándose para el trabajo: función de aspiración

Revise el depósito de polvo y vacíelo si es necesario. Si está sucio, limpie en seco el filtro del depósito de polvo con aire comprimido a una presión no superior a 0,3 MPa. Si no se puede eliminar la suciedad del filtro, sustitúyalo por uno nuevo. Compruebe el estado de las juntas del filtro; si están dañadas, sustitúyalas por unas nuevas.

¡ADVERTENCIA! No utilice el depósito de polvo sin un filtro de aire correctamente instalado. Esto podría causar daños al soplador y una descarga eléctrica.

¡ADVERTENCIA! La función de aspiración está diseñada únicamente para uso en seco. No aspire agua ni ningún otro líquido, ni cenizas ni residuos calientes a más de 40 °C. Esto podría dañar el soplador y provocar una descarga eléctrica.

Funcionamiento del soplador

¡Advertencia! La parte inferior del soplador puede calentarse con el uso prolongado. No la toque, ya que podría quemarse. Este producto tiene una potente potencia de soplado; antes de empezar a trabajar, retire cualquier objeto valioso u objeto afilado de la zona para evitar daños o lesiones.

Asegúrese de que se hayan completado todos los preparativos y que la batería esté completamente cargada.

Para encender el soplador, mantenga presionado el control de potencia/velocidad durante aproximadamente 2 segundos. Una vez encendido, el dispositivo entra en modo de espera y los indicadores LED cambian de intermitentes a fijos.

Al pulsar brevemente el botón de encendido/apagado, puede seleccionar la velocidad deseada del ventilador. El ajuste actual de la velocidad del ventilador se indica mediante el indicador de velocidad: el primer nivel se indica con un LED, el segundo con dos LED y el tercero con tres LED.

Una vez seleccionada la velocidad, presione el botón de flujo para encender el soplador. En la primera y la segunda velocidad, una pulsación corta activa el soplador, mientras que otra pulsación corta lo detiene. En la tercera velocidad, por seguridad, mantenga presionado el botón de flujo para mantener el soplador en funcionamiento; al soltarlo, se detiene inmediatamente.

El estado de la batería se indica mediante el indicador de batería, ubicado sobre el indicador de velocidad del soplador. Tres LED encendidos indican una carga completa (100%), dos LED indican una carga media (aproximadamente el 60%) y un LED indica una carga baja (aproximadamente el 30%). Si los tres LED parpadean, la batería está muy baja y es necesario recargarla. Después de terminar el trabajo, mantenga presionado el control de encendido/velocidad para apagar el dispositivo, espere a que el producto se enfríe y luego proceda con el mantenimiento.

Funciones protectoras

El soplador cuenta con una función de apagado automático: si se deja en modo de espera durante 1 minuto, se apagará automáticamente. El dispositivo también está protegido contra el sobrecalentamiento. Si la temperatura supera los 100 °C, el soplador se detendrá automáticamente durante 1 segundo para proteger los componentes internos.

¡Nota! Si se producen vibraciones, una disminución de la potencia de succión o un aumento del ruido del motor durante el funcionamiento, esto podría indicar que el depósito de polvo está lleno o que la boquilla de succión está obstruida. Apague inmediatamente el soplador, vacíe el depósito y revise la entrada de aire y la boquilla de succión para detectar obstrucciones. Si es necesario, desatasque o reemplace la boquilla.

Si hay falta de flujo de aire, paradas frecuentes, humo, calor excesivo u otros síntomas inusuales, deje de trabajar y no utilice el dispositivo ya que esto puede provocar lesiones o incendios.

Mantenimiento y almacenamiento

¡NOTA! Antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el dispositivo y desconecte el cable de carga.

Después de cada uso del producto para aspirar, revise el contenedor de polvo y el filtro de aire como se describe en la sección:

„Preparación para el funcionamiento - función de aspiración“.

Limpie el exterior del soplador con un chorro de aire comprimido a una presión no superior a 0,3 MPa . Asegúrese de que las aberturas de entrada y salida del aire estén despejadas. Compruebe que las boquillas de la aspiradora no estén obstruidas. Si es necesario, límpielas con un chorro de aire comprimido a una presión no superior a 0,3 MPa . No utilice objetos metálicos afilados para limpiar las aberturas de entrada ni los accesorios. No sumerja el soplador en agua para limpiarlo. Elimine la suciedad más gruesa de la carcasa con un paño suave.

Conservar el producto en su embalaje original, en un lugar cerrado, seco y protegido del acceso no autorizado, especialmente de los niños.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le turbosouffleur portable avec accessoires est un outil compact conçu pour générer un flux d'air puissant, idéal pour diverses applications techniques et domestiques. Son fonctionnement sur batterie garantit sa portabilité et une autonomie prolongée, tandis que les accessoires inclus permettent de souffler, d'aspirer et de gonfler des matelas avec précision, par exemple. Un fonctionnement correct, fiable et sûr de l'outil dépend d'une utilisation appropriée. Par conséquent :

Avant d'utiliser l'outil, lisez l'intégralité du manuel et conservez-le.

Le fournisseur n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des règles de sécurité et des recommandations de ce manuel.

ÉQUIPEMENT DE PRODUIT

L'emballage d'usine doit inclure : un souffleur, des accessoires, un câble de charge.

DONNÉES TECHNIQUES

Paramètre	Unité de mesure	Valeur
Numéro de catalogue		YT-82936
Tension nominale	[V d.c.]	5
Courant nominal	[A]	2
Vitesse de rotation maximale	[min ⁻¹]	130 000
Type de batterie		Li-Ion
Tension nominale de la batterie	[V d.c.]	7.4
Capacité de la batterie	[mAh]	4000
Énergie de la batterie	[Wh]	29,6
Dimensions	[mm]	135x98x35
Masse	[kg]	0,28
Temps de charge	[h]	~4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel. Le respect de ces instructions réduira les risques de choc électrique, de blessures, d'incendie et de dommages au produit ou à d'autres objets. Ce produit est destiné uniquement à un usage technique et domestique, tel que décrit dans le manuel. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues, notamment comme appareil de respiration artificielle, pour pulvériser des substances ou pour tout autre usage non décrit dans la documentation. Ne dirigez jamais le flux d'air vers vous-même, d'autres personnes ou des animaux. Ne laissez pas vos doigts, cheveux, vêtements amples ou tout autre objet s'approcher des ouvertures d'entrée et de sortie pendant le fonctionnement. Pour protéger

vos yeux et vos voies respiratoires, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière lors du soufflage. Utilisez la fonction de soufflage à distance des composants sensibles afin d'éviter de les endommager et de disperser dangereusement des contaminants. Le produit doit être utilisé uniquement dans un environnement sec. Ne l'utilisez pas dans des conditions d'humidité élevée ou à proximité immédiate de l'eau (par exemple, salles de bains, cuisines, baignoires et éviers) et ne l'exposez pas aux précipitations. Il est interdit d'utiliser l'appareil avec les mains mouillées. Ne pas utiliser à proximité de liquides inflammables, de gaz ou de matières explosives, ni dans des zones à risque d'explosion. Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation, même lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Pour éviter toute surchauffe, maintenir les ouvertures dégagées et retirer régulièrement les débris. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Si vous remarquez des symptômes inhabituels, tels qu'une odeur de brûlé, de la fumée, une absence de réponse à la mise sous tension ou une surchauffe notable du boîtier, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente. Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants et des animaux. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ne doivent utiliser le produit que sous surveillance. Avant utilisation, inspectez l'état général du produit et des accessoires et n'utilisez que des composants en bon état. Le filtre installé doit être utilisé pour la fonction aspirateur. N'utilisez pas l'aspirateur sans filtre ou avec un filtre endommagé. Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement conformément aux recommandations du fabricant ; l'utilisation d'un filtre sale peut entraîner une réduction de l'efficacité, une surchauffe, un rejet de poussière dans l'environnement et des dommages à l'appareil. Seul le fonctionnement à sec est autorisé : l'aspiration d'eau, de cendres humides ou d'autres déchets humides

est interdite. N'aspirez pas de matériaux chauds, incandescents ou brûlants ; la température des débris aspirés ne doit pas dépasser 40 °C. L'aspiration de poussières fines telles que la farine ou le plâtre, ainsi que de poussières dangereuses ou explosives (par exemple, poussière d'aluminium ou de charbon) est déconseillée. Le bac à poussière doit être vidé régulièrement. N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni d'outils de nettoyage tranchants pour éviter d'endommager la surface. Le démontage ou les modifications sont interdits ; les réparations doivent être effectuées par un centre de service agréé. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à haute température ou haute pression. La plage de températures de fonctionnement autorisée est comprise entre -10 °C et +40 °C.

Consignes de sécurité pour le chargement de la batterie

Les batteries lithium-ion ne présentent pas d'« effet mémoire », ce qui permet de les recharger à tout moment. Il est toutefois recommandé de décharger la batterie en fonctionnement normal, puis de la recharger à pleine capacité. Si, en raison de la nature de l'opération, ce traitement n'est pas possible tous les quelques cycles ou une douzaine de cycles, il est déconseillé de décharger la batterie en court-circuitant les électrodes, car cela pourrait entraîner des dommages irréversibles ! De même, ne vérifiez pas l'état de charge de la batterie en court-circuitant les électrodes et en vérifiant la présence d'étincelles.

Stockage de la batterie

Si possible, il est recommandé de déconnecter la batterie du produit pendant le stockage. Des conditions de stockage appropriées prolongeront sa durée de vie. La batterie peut supporter environ 500 cycles de charge-décharge. La batterie doit être stockée à une température comprise entre 0 et 30 °C, avec une humidité relative de 50 %. Pour un stockage prolongé, chargez-la à environ 70 % de sa capacité. Pour un stockage plus long, rechargez-la régulièrement une fois par an. Ne déchargez pas excessivement la batterie, car cela réduirait sa durée de vie et pourrait causer des dommages irréversibles. Pendant le stockage, la batterie se décharge progressivement en raison d'une fuite. Le processus d'autodécharge dépend de la température de stockage ; plus la température est élevée, plus la décharge est rapide. Un stockage inapproprié des batteries peut entraîner une fuite d'électrolyte. En cas de fuite, colmatez-la avec un agent neutralisant. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin. Il est interdit d'utiliser un outil avec une batterie endommagée. Si la batterie est complètement usée, elle doit être apportée à un centre d'élimination des déchets spécialisé.

Transport de batteries

Les batteries lithium-ion sont considérées comme des matières dangereuses par la loi. L'utilisateur de l'outil peut transporter le produit avec la batterie, ou les batteries elles-mêmes, par la route. Aucune exigence supplémentaire n'est requise. Si le transport est confié à des tiers (par exemple, par coursier), la réglementation relative au transport de matières dangereuses doit être respectée. Avant l'expédition, contactez une personne qualifiée. Les batteries endommagées ne doivent pas être transportées. Pendant le transport, les batteries retirées doivent être retirées du produit et les contacts exposés doivent être protégés, par exemple avec du ruban isolant. Fixez les batteries dans leur emballage afin qu'elles ne bougent pas pendant le transport. La réglementation nationale relative au transport de matières dangereuses doit également être respectée.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Charger la batterie

Remarque : Avant la première utilisation du souffleur ou après une longue période de stockage, chargez-le complètement. Chargez également complètement la batterie avant tout stockage prolongé. Laisser la batterie complètement déchargée peut empêcher sa recharge ou perturber son bon fonctionnement.

Une charge complète prend environ 4 heures. Une fois complètement chargé, le produit peut être utilisé en continu pendant environ 4 heures au niveau le plus bas.

Pour charger l'appareil, branchez la fiche du câble de charge sur le port de charge du souffleur. L'autre fiche doit être connectée

au port USB du chargeur ou à un autre appareil doté d'un port USB standard dont le courant de sortie est spécifié dans le tableau des caractéristiques techniques. Pendant la charge, l'indicateur intégré indique l'état de charge : des LED clignotantes indiquent la progression du processus et une lumière fixe indique une charge complète. Le produit doit être surveillé pendant toute la durée de la charge. Ne pas allumer l'appareil pendant la charge. Une fois la charge terminée, le produit est prêt à l'emploi. Débranchez immédiatement le câble du port USB, puis de l'appareil.

AVERTISSEMENT ! Laisser le souffleur branché au chargeur avec une batterie complètement chargée peut endommager irréversiblement la batterie et provoquer un incendie ou une électrocution.

Installation et retrait des accessoires

REMARQUE ! Avant de monter ou de démonter des accessoires, éteignez l'appareil et débranchez le câble de charge.

Selon le type de travaux à réaliser, le produit doit être préparé en conséquence. La méthode d'installation est illustrée dans les illustrations suivantes :

(II) – Buse de soufflage. Pour préparer le produit au soufflage, installez la buse de manière à ce que les protubérances à l'extrémité de la sortie d'air soient correctement insérées dans les trous prévus à cet effet. La buse de soufflage est équipée d'un aimant qui assure une fixation sûre à la sortie d'air. Pour retirer la buse, saisissez-la et déconnectez-la de la sortie d'air.

(III) – Embout de gonflage. Pour préparer le produit au gonflage, glissez l'adaptateur de l'embout sur la sortie d'air du souffleur jusqu'à ce que ses loquets s'enclenchent. Glissez ensuite l'un des embouts de gonflage sur l'embout de l'adaptateur. Vérifiez que les composants sont correctement installés et qu'ils ne bougeront pas pendant le fonctionnement. Pour le démonter, libérez les loquets de l'adaptateur et faites-le glisser hors de la sortie du souffleur.

(IV) – Bac à poussière. Retirez tous les accessoires fixés à la sortie du souffleur. Pour préparer l'aspirateur, glissez le bac à poussière sur l'entrée d'air jusqu'à ce que ses loquets s'enclenchent. Insérez ensuite le suceur plat dans l'ouverture à l'avant du bac à poussière. Si nécessaire, fixez la brosse d'aspirateur à l'extrémité du suceur plat. Lors de l'aspiration, aucun accessoire ne doit être fixé à la sortie du souffleur. Pour retirer le bac, relâchez délicatement les loquets et faites-le glisser hors de l'entrée du souffleur.

Le bac à poussière contient un filtre qui empêche la saleté de pénétrer dans le souffleur. Après chaque utilisation, videz le bac et nettoyez le filtre. Pour ce faire, retirez le suceur plat, tenez le support du bac à poussière, puis tournez le bac au maximum dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Saisissez le filtre par le bord intérieur et faites-le glisser hors du bac. Après avoir vidé le bac et nettoyé le filtre, réinsérez-le de manière à ce que sa bride repose entièrement à l'intérieur du bac. La bride du filtre doit être alignée avec les parois du bac sur tout le pourtour et rester parallèle au bord ; sinon, l'étanchéité du système de filtration sera compromise. Installez le bac avec le filtre en insérant les languettes de fixation dans les logements correspondants. Après avoir aligné les bords sur tout le pourtour, tenez le support et tournez le bac au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre. Un bac à poussière correctement assemblé s'ajustera parfaitement contre le support sur tout le pourtour.

Préparation au travail – fonction aspirateur

Vérifiez le bac à poussière et videz-le si nécessaire. S'il est sale, nettoyez le filtre du bac à poussière à sec à l'aide d'un jet d'air comprimé à une pression maximale de 0,3 MPa. Si la saleté ne peut pas être éliminée du filtre, remplacez-le par un neuf. Vérifiez l'état des joints du filtre ; s'ils sont endommagés, remplacez-le par un neuf.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas le bac à poussière sans un filtre à air correctement installé. Cela pourrait endommager le souffleur et provoquer une décharge électrique.

AVERTISSEMENT ! La fonction aspirateur est conçue pour une utilisation à sec uniquement. N'aspirez pas d'eau ni d'autres liquides, ni de cendres ou de débris chauds à plus de 40 °C. Cela pourrait endommager le souffleur et provoquer une décharge électrique.

Fonctionnement du ventilateur

Attention ! La partie inférieure du souffleur peut chauffer en cas d'utilisation prolongée. Ne la touchez pas, vous risqueriez de vous brûler. Ce produit possède une puissance de soufflage élevée ; avant de commencer à travailler, retirez tout objet de valeur ou tranchant de la zone de travail afin d'éviter tout dommage ou blessure.

Assurez-vous que toutes les préparations ont été effectuées et que la batterie est complètement chargée.

Pour allumer le souffleur, maintenez le bouton de puissance/vitesse enfoncé pendant environ 2 secondes. Une fois allumé, l'appareil passe en mode veille et les voyants LED passent du clignotant au fixe.

En appuyant brièvement sur le bouton marche/arrêt, vous pouvez sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée. La vitesse actuelle est indiquée par l'indicateur de vitesse : le premier niveau est indiqué par une LED, le deuxième par deux LED et le troisième par trois LED.

Une fois la vitesse sélectionnée, appuyez sur le bouton de débit pour démarrer le souffleur. Aux première et deuxième vitesses, une courte pression active le souffleur, tandis qu'une courte pression l'arrête. À la troisième vitesse, pour des raisons de sécurité, maintenez le bouton de débit enfoncé pour maintenir le souffleur en marche ; relâchez-le pour l'arrêter immédiatement. L'état de la batterie est indiqué par l'indicateur de batterie situé au-dessus de l'indicateur de vitesse du ventilateur. Trois LED allumées indiquent une charge complète (100 %), deux LED une charge moyenne (environ 60 %) et une LED une charge faible

(environ 30 %). Le clignotement des trois LED indique une batterie très faible et la nécessité de la recharger. Une fois le travail terminé, maintenez enfoncé le bouton marche/vitesse pour éteindre l'appareil, attendez que le produit refroidisse, puis procédez à la maintenance.

Fonctions de protection

Le ventilateur est doté d'une fonction d'arrêt automatique : s'il reste en veille pendant une minute, il s'éteint automatiquement. L'appareil est également protégé contre la surchauffe. Si la température dépasse 100 °C, le ventilateur s'arrête automatiquement pendant une seconde afin de protéger les composants internes.

Remarque ! Si des vibrations, une baisse de puissance d'aspiration ou un bruit de moteur accru se produisent pendant le fonctionnement, cela peut indiquer que le bac à poussière est plein ou que la buse d'aspiration est obstruée. Arrêtez immédiatement le souffleur, videz le bac et vérifiez que l'entrée d'air et la buse d'aspiration ne sont pas obstruées. Si nécessaire, débouchez ou remplacez la buse.

En cas de manque de circulation d'air, d'arrêts fréquents, de fumée, de chaleur excessive ou d'autres symptômes inhabituels, arrêtez de travailler et n'utilisez pas l'appareil car cela pourrait entraîner des blessures ou un incendie.

Entretien et stockage

REMARQUE ! Avant toute opération de maintenance, éteignez l'appareil et débranchez le câble de charge.

Après chaque utilisation du produit pour l'aspiration, vérifiez le bac à poussière et le filtre à air comme décrit dans la section : « Préparation à l'utilisation - fonction aspiration ».

Nettoyez l'extérieur du souffleur avec un jet d'air comprimé à une pression maximale de 0,3 MPa. Veillez à ce que les orifices d'entrée et de sortie d'air soient bien dégagés. Vérifiez que les buses de l'aspirateur ne sont pas obstruées. Si nécessaire, nettoyez avec un jet d'air comprimé à une pression maximale de 0,3 MPa. N'utilisez pas d'objets métalliques pointus pour nettoyer les orifices d'entrée et de sortie d'air ou les accessoires. Ne plongez pas le souffleur dans l'eau pour le nettoyer. Retirez les saletés les plus importantes du boîtier avec un chiffon doux.

Conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit fermé, sec et à l'abri des accès non autorisés, notamment des enfants.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il turbosoffiatore portatile con accessori è uno strumento compatto progettato per generare un potente flusso d'aria, perfetto per una varietà di applicazioni tecniche e domestiche. Il funzionamento a batteria garantisce portabilità e autonomia prolungata, mentre gli accessori inclusi consentono, ad esempio, di soffiare, aspirare e gonfiare materassi con precisione. Il funzionamento corretto, affidabile e sicuro dello strumento dipende dal suo utilizzo corretto, pertanto:

Prima di utilizzare l'utensile, leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo.

Il fornitore non è responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle raccomandazioni contenute nel presente manuale.

ATTREZZATURA DEL PRODOTTO

L'imballaggio di fabbrica dovrebbe includere: soffiatore, accessori, cavo di ricarica.

DATI TECNICI

Parametro	Unità di misura	Valore
Numero di catalogo		YT-82936
Tensione nominale	[V d.c.]	5
Corrente nominale	[A]	2
Velocità di rotazione massima	[min ⁻¹]	130.000
Tipo di batteria		Li-Ion
Tensione nominale della batteria	[V d.c.]	7.4
Capacità della batteria	[mAh]	4000
Energia della batteria	[Wh]	29.6
Dimensioni	[mm]	135x98x35
Massa	[kg]	0,28
Tempo di ricarica	[h]	~4

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale. Seguire queste istruzioni ridurrà il rischio di scosse elettriche, lesioni personali, incendi e danni al prodotto o ad altri oggetti. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso tecnico e domestico, come descritto nel manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi da quello previsto, in particolare come dispositivo di respirazione artificiale, per spruzzare sostanze o per qualsiasi altro scopo non descritto nella documentazione. Non dirigere mai il flusso d'aria verso se stessi, altre persone o animali. Evitare che dita, capelli, indumenti larghi o altri oggetti si avvicinino alle aperture di ingresso e uscita durante il funzionamento. Per proteggere gli occhi e le vie respiratorie, si raccomanda di indos-

sare occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere durante il soffiaggio. Utilizzare la funzione di soffiaggio a distanza da componenti sensibili per evitare di danneggiarli e di disperdere pericolosamente contaminanti. Il prodotto deve essere utilizzato solo in un ambiente asciutto. Non utilizzare in condizioni di elevata umidità o nelle immediate vicinanze di acqua (ad esempio, bagni, cucine, vasche da bagno e lavandini) e non esporre a precipitazioni. È vietato l'utilizzo con le mani bagnate. Non utilizzare in prossimità di liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi, né in aree a rischio di esplosione. Non coprire le aperture di ventilazione, nemmeno quando il prodotto non è in uso. Per evitare il surriscaldamento, mantenere libere le aperture e rimuovere regolarmente i detriti. Non lasciare il prodotto incustodito mentre è in funzione. Se si notano sintomi insoliti, come odore di bruciato, fumo, mancanza di risposta all'accensione o un evidente surriscaldamento dell'alloggiamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza. Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata di bambini e animali. Le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte devono utilizzare il prodotto solo sotto supervisione. Prima dell'uso, verificare le condizioni generali del prodotto e degli accessori e utilizzare solo componenti integri. Il filtro installato deve essere utilizzato per la funzione di aspirazione. Non utilizzare l'aspirapolvere senza filtro o con un filtro danneggiato. Il filtro deve essere pulito e sostituito regolarmente secondo le raccomandazioni del produttore; l'utilizzo di un filtro sporco può causare una riduzione dell'efficienza, surriscaldamento, rilascio di polvere nell'ambiente e danni al prodotto. È consentito solo il funzionamento a secco: è vietato aspirare acqua, cenere bagnata o altri rifiuti umidi. Non aspirare materiali caldi, incandescenti o in fiamme; la temperatura dei detriti aspirati non deve superare i 40 °C. Si sconsiglia l'aspirazione di polveri sottili come farina o gesso, nonché di polveri pericolose o esplosive (ad esempio, polvere di al-

luminio, polvere di carbone). Il contenitore della polvere deve essere svuotato regolarmente. Non utilizzare alcol, solventi o strumenti di pulizia affilati per evitare di danneggiare la superficie. Sono vietati lo smontaggio o le modifiche; le riparazioni devono essere eseguite da un centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare il dispositivo in ambienti ad alta temperatura o alta pressione. L'intervallo di temperatura di esercizio consentito è compreso tra $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Istruzioni di sicurezza per la ricarica della batteria

Le batterie agli ioni di litio non presentano il cosiddetto „effetto memoria”, che consente di ricaricarle in qualsiasi momento. Tuttavia, si consiglia di scaricare la batteria durante il normale funzionamento e poi ricaricarla completamente. Se, a causa della natura del funzionamento, questo trattamento non è possibile ogni pochi o una dozzina di cicli, le batterie non devono essere scaricate in nessun caso cortocircuitando gli elettrodi, poiché ciò causa danni irreversibili! Inoltre, non controllare lo stato di carica della batteria cortocircuitando gli elettrodi e verificando la presenza di scintille.

Accumulo di batterie

Se possibile, si consiglia di scollegare la batteria dal prodotto durante lo stoccaggio. Condizioni di stoccaggio adeguate ne prolungano la durata. La batteria può resistere a circa 500 cicli di carica-scarica. La batteria deve essere conservata a una temperatura compresa tra 0 e 30 gradi Celsius, con un'umidità relativa del 50%. Per conservare la batteria per periodi prolungati, caricarla fino a circa il 70% della capacità. Per periodi di stoccaggio più lunghi, caricare periodicamente la batteria una volta all'anno. Non scaricare eccessivamente la batteria, poiché ciò ne ridurrà la durata e potrebbe causare danni irreversibili. Durante lo stoccaggio, la batteria si scaricherà gradualmente a causa di perdite. Il processo di autoscarica dipende dalla temperatura di stoccaggio: maggiore è la temperatura, più rapida è la scarica. Una conservazione impropria delle batterie può causare perdite di elettrolita. In caso di perdite, sigillare la perdita con un agente neutralizzante. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico. È vietato utilizzare un utensile con una batteria danneggiata. Se la batteria è completamente esaurita, è necessario portarla presso un centro specializzato nello smaltimento dei rifiuti.

Trasporto delle batterie

Le batterie agli ioni di litio sono considerate merci pericolose ai sensi della legge. L'utente dell'utensile può trasportare il prodotto insieme alla batteria, o le batterie stesse, su strada. Non sono richiesti requisiti aggiuntivi. Se il trasporto viene affidato a terzi (ad esempio tramite corriere), è necessario attenersi alle normative relative al trasporto di merci pericolose. Prima della spedizione, contattare una persona qualificata. Le batterie danneggiate non devono essere trasportate. Durante il trasporto, le batterie smontate devono essere rimosse dal prodotto e i contatti esposti devono essere protetti, ad esempio con nastro isolante. Fissare le batterie nell'imballaggio in modo che non si spostino al suo interno durante il trasporto. È inoltre necessario rispettare le normative nazionali relative al trasporto di merci pericolose.

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

Caricare la batteria

Nota: prima di utilizzare il soffiatore per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo, caricarlo completamente. Inoltre, caricare completamente la batteria prima di un lungo periodo di inutilizzo. Lasciare la batteria completamente scarica potrebbe impedirne la ricarica o causare problemi al corretto funzionamento del dispositivo.

Una carica completa richiede circa 4 ore. Una volta caricato completamente, il prodotto può essere utilizzato ininterrottamente per circa 4 ore al livello più basso.

Per caricare il dispositivo, collegare la spina del cavo di ricarica alla porta di ricarica del soffiatore. L'altra spina deve essere collegata alla porta USB del caricabatterie o a un altro dispositivo dotato di porta USB standard con la corrente di uscita specificata nella tabella dei dati tecnici. Durante la ricarica, l'indicatore integrato informa sullo stato di carica: i LED lampeggianti indicano che il processo è in corso, mentre una luce fissa indica una carica completa. Il prodotto deve essere supervisionato durante l'intera procedura di ricarica. Non accendere il dispositivo durante la ricarica. Una volta completata la ricarica, il prodotto è pronto per l'uso. Scollegare immediatamente il cavo dalla porta USB e poi dal dispositivo.

ATTENZIONE! Lasciare il soffiatore con la batteria completamente carica collegata al caricabatterie può causare danni irreversibili alla batteria e può anche causare un incendio o una scossa elettrica.

Installazione e rimozione degli accessori

NOTA! Prima di montare o smontare gli accessori, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di ricarica.

A seconda del tipo di lavoro da svolgere, il prodotto deve essere preparato di conseguenza. Il metodo di installazione è illustrato nelle seguenti illustrazioni:

(II) – Ugello del soffiatore. Per preparare il prodotto al funzionamento del soffiatore, installare l'ugello in modo che le sporgenze all'estremità dell'uscita dell'aria siano correttamente inserite nei fori dell'ugello. L'ugello del soffiatore è dotato di un magnete che garantisce un fissaggio sicuro all'uscita dell'aria. Per rimuovere l'ugello, afferrarlo e scollegarlo dall'uscita dell'aria.

(III) – Ugello di gonfiaggio. Per preparare il prodotto al gonfiaggio, far scorrere l'adattatore dell'ugello sull'uscita dell'aria del soffiatore fino a quando i fermi non si innestano. Quindi, far scorrere uno degli ugelli di gonfiaggio sulla punta dell'adattatore. Verificare che i componenti siano installati correttamente e non si spostino durante il funzionamento. Per smontarlo, rilasciare i fermi dell'adattatore ed estrarlo dall'uscita del soffiatore.

(IV) – Contenitore della polvere. Rimuovere eventuali accessori collegati alla bocchetta di soffiaggio. Per preparare il prodotto all'aspirazione, far scorrere il contenitore della polvere sulla presa d'aria fino a quando i fermi non si innestano. Quindi, inserire la bocchetta per fessure nell'apertura anteriore del contenitore della polvere. Se necessario, collegare la spazzola dell'aspirapolvere all'estremità della bocchetta per fessure. Durante l'aspirazione, non collegare alcun accessorio alla bocchetta di soffiaggio. Per rimuovere il contenitore, rilasciare delicatamente i fermi e far scorrere il contenitore fuori dalla presa d'aria.

All'interno del contenitore della polvere è presente un filtro che impedisce allo sporco di entrare nel soffiatore. Dopo ogni utilizzo, il contenitore deve essere svuotato e il filtro pulito. Per farlo, rimuovere la bocchetta a lancia, tenere fermo il supporto del contenitore della polvere e ruotare il contenitore in senso antiorario fino in fondo. Afferrare il filtro dal bordo interno e farlo scorrere fuori dal contenitore. Dopo aver svuotato il contenitore e pulito il filtro, reinserirlo in modo che la flangia sia completamente a filo con le pareti del contenitore. La flangia del filtro deve essere a filo con le pareti del contenitore e rimanere parallela al bordo; in caso contrario, non sarà garantita la corretta tenuta del sistema di filtraggio. Installare il contenitore con il filtro inserendo le linguette di montaggio nelle apposite sedi del contenitore. Dopo aver allineato i bordi completamente, tenere fermo il supporto e ruotare il contenitore in senso orario fino in fondo. Un contenitore della polvere correttamente assemblato si adatterà uniformemente al supporto su tutta la sua lunghezza.

Preparazione al lavoro: funzione di aspirazione

Controllare il contenitore della polvere e svuotarlo se necessario. Se sporco, pulire a secco il filtro del contenitore della polvere utilizzando un getto d'aria compressa a una pressione non superiore a 0,3 MPa. Se non è possibile rimuovere lo sporco dal filtro, sostituirlo con uno nuovo. Controllare le condizioni delle guarnizioni del filtro; se danneggiate, sostituire il filtro con uno nuovo.

ATTENZIONE! Non utilizzare il contenitore della polvere senza un filtro dell'aria correttamente installato. Ciò potrebbe causare danni al soffiatore e scosse elettriche.

ATTENZIONE! La funzione di aspirazione è progettata esclusivamente per l'uso a secco. Non aspirare acqua o altri liquidi, né cenere calda o detriti con temperatura superiore a 40 °C. Ciò potrebbe danneggiare il soffiatore e causare scosse elettriche.

Funzionamento del ventilatore

Attenzione! La parte inferiore del soffiatore potrebbe surriscaldarsi durante l'uso prolungato. Non toccarla, poiché ciò potrebbe causare ustioni. Questo prodotto ha una potente forza di soffiaggio: prima di iniziare a lavorare, rimuovere oggetti di valore o appuntiti dall'area per evitare danni o lesioni.

Assicurarsi che tutti i preparativi siano stati completati e che la batteria sia completamente carica.

Per accendere il soffiatore, tenere premuto il comando di accensione/velocità per circa 2 secondi. Una volta acceso, il dispositivo entra in modalità standby e gli indicatori LED passano da lampeggianti a fissi.

Premendo brevemente il pulsante on/off, è possibile selezionare la velocità di soffiaggio desiderata. L'impostazione attuale della velocità di soffiaggio è indicata dall'indicatore di velocità: il primo livello è indicato da un LED, il secondo livello da due LED e il terzo livello da tre LED.

Una volta selezionata la velocità, premere il pulsante di flusso per avviare il soffiatore. Alla prima e alla seconda velocità, una breve pressione attiva il soffiatore, mentre un'altra breve pressione lo arresta. Alla terza velocità, per motivi di sicurezza, tenere premuto il pulsante di flusso per mantenere il soffiatore in funzione: rilasciandolo, si arresta immediatamente.

Lo stato della batteria è indicato dall'indicatore di carica situato sopra l'indicatore di velocità del soffiatore. Tre LED accesi indicano una carica completa (100%), due LED indicano una carica media (circa il 60%) e un LED indica una carica bassa (circa il 30%). Il lampeggiamento di tutti e tre i LED indica una batteria molto scarica e la necessità di ricaricarla.

Dopo aver terminato il lavoro, tenere premuto il comando di accensione/velocità per spegnere l'apparecchio, attendere che il prodotto si raffreddi e procedere con la manutenzione.

Funzioni protettive

Il soffiatore è dotato di una funzione di spegnimento automatico: se lasciato in modalità standby per 1 minuto, si spegne automaticamente. Il dispositivo è inoltre protetto contro il surriscaldamento. Se la temperatura supera i 100 °C, il soffiatore si arresta automaticamente per 1 secondo per proteggere i componenti interni.

Nota! Se durante il funzionamento si verificano vibrazioni, un calo della potenza di aspirazione o un aumento del rumore del

motore, ciò potrebbe indicare che il contenitore della polvere è pieno o che l'ugello di aspirazione è ostruito. Spegnerne immediatamente il soffiatore, svuotare il contenitore e controllare che l'ingresso dell'aria e l'ugello di aspirazione non siano ostruiti. Se necessario, disostruire o sostituire l'ugello.

In caso di mancanza di flusso d'aria, fermate frequenti, fumo, calore eccessivo o altri sintomi insoliti, interrompere il lavoro e non utilizzare il dispositivo poiché ciò potrebbe causare lesioni o incendi.

Manutenzione e stoccaggio

NOTA! Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di ricarica.

Dopo ogni utilizzo del prodotto per l'aspirazione, controllare il contenitore della polvere e il filtro dell'aria come descritto nella sezione: „Preparazione all'uso - funzione di aspirazione“.

Pulire l'esterno del soffiatore con un getto d'aria compressa a una pressione non superiore a 0,3 MPa . Prestare particolare attenzione alla pulizia delle aperture di flusso d'aria, sia in ingresso che in uscita. Controllare che gli ugelli dell'aspirapolvere non siano ostruiti. Se necessario, pulire con un getto d'aria compressa a una pressione non superiore a 0,3 MPa . Non utilizzare oggetti metallici appuntiti per pulire le aperture di flusso d'aria o gli accessori. Non immergere il soffiatore in acqua per pulirlo. Rimuovere lo sporco più grossolano dall'alloggiamento con un panno morbido.

Conservare il prodotto nella confezione originale, in un luogo chiuso, asciutto e protetto dall'accesso non autorizzato, in particolare dai bambini.

PRODUCTKENMERKEN

De draagbare turboblazer met accessoires is een compact apparaat dat is ontworpen om een krachtige luchtstroom te genereren, perfect voor diverse technische en huishoudelijke toepassingen. De accu zorgt voor draagbaarheid en een langere gebruiksduur, terwijl de meegeleverde accessoires nauwkeurig blazen, stofzuigen en bijvoorbeeld matrassen oppompen mogelijk maken. Een goede, betrouwbare en veilige werking van het apparaat is afhankelijk van correct gebruik, daarom:

Lees de volledige handleiding voordat u het gereedschap gaat gebruiken en bewaar deze.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen uit deze handleiding niet worden nageleefd.

PRODUCTUITRUSTING

De fabrieksverpakking moet het volgende bevatten: blower, accessoires en oplaadkabel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Parameter	Meeteenheid	Waarde
Catalogusnummer		YT-82936
Nominale spanning	[V d.c.]	5
Nominale stroom	[A]	2
Maximale rotatiesnelheid	[min ⁻¹]	130.000
Batterijtype		Li-ion
Nominale batterijspanning	[V d.c.]	7.4
Batterijcapaciteit	[mAh]	4000
Batterij-energie	[Wh]	29.6
Afmetingen	[mm]	135x98x35
Massa	[kg]	0.28
Oplaadtijd	[h]	~4

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Door deze instructies te volgen, verkleint u het risico op elektrische schokken, persoonlijk letsel, brand en schade aan het product of andere objecten. Dit product is uitsluitend bedoeld voor technisch en huishoudelijk gebruik zoals beschreven in de handleiding. Gebruik het niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, met name als beademingsapparaat, voor het spuiten van stoffen of voor andere doeleinden die niet in de documentatie worden beschreven. Richt de luchtstroom nooit op uzelf, andere mensen of dieren. Zorg ervoor dat vingers, haar, losse kleding of andere objecten tijdens gebruik niet in de buurt van de in- en uitlaatopeningen

komen. Om uw ogen en luchtwegen te beschermen, wordt aanbevolen om tijdens het blazen een veiligheidsbril en een stofmasker te dragen. Gebruik de blaasfunctie op afstand van gevoelige componenten om schade aan deze componenten en gevaarlijke verspreiding van verontreinigingen te voorkomen. Het product mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt. Gebruik het product niet bij een hoge luchtvochtigheid of in de directe nabijheid van water (bijv. badkamers, keukens, badkuipen en gootstenen) en stel het niet bloot aan neerslag. Gebruik met natte handen is verboden. Gebruik het product niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen, of in explosiegevaarlijke omgevingen. Dek de ventilatieopeningen niet af, zelfs niet wanneer het product niet in gebruik is. Om oververhitting te voorkomen, dient u de openingen vrij te houden en regelmatig vuil te verwijderen. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in werking is. Als u ongewone symptomen opmerkt, zoals een brandlucht, rook, een gebrek aan reactie bij het inschakelen of merkbare oververhitting van de behuizing, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de servicedienst. Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen en dieren worden gehouden. Personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten mogen het product alleen onder toezicht gebruiken. Controleer voor gebruik de algemene staat van het product en de accessoires en gebruik alleen onbeschadigde onderdelen. Het geïnstalleerde filter moet worden gebruikt voor de stofzuigfunctie. Gebruik de stofzuiger niet zonder filter of met een beschadigd filter. Het filter moet regelmatig worden gereinigd en vervangen volgens de aanbevelingen van de fabrikant; het gebruik van een vuil filter kan leiden tot verminderde efficiëntie, oververhitting, stofuitstoot in de omgeving en schade aan het product. Alleen droog gebruik is toegestaan: het opzuigen van water, natte as of ander nat afval is verboden. Zuig geen hete, gloeiende of brandende materia-

len op; de temperatuur van het opgezogen vuil mag niet hoger zijn dan 40 °C. Het opzuigen van fijn stof zoals meel of gips, evenals gevaarlijk of explosief stof (bijv. aluminiumstof, kolenstof) wordt afgeraden. De stofbak moet regelmatig worden geleegd. Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of scherpe reinigingsmiddelen om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Demontage of aanpassingen zijn verboden; reparaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Gebruik het apparaat niet in omgevingen met hoge temperaturen of hoge druk. De toegestane bedrijfstemperatuur ligt tussen -10 °C en +40 °C.

Veiligheidsinstructies voor het opladen van de batterij

Lithium - ionbatterijen vertonen geen geheugeneffect, waardoor ze op elk gewenst moment kunnen worden opgeladen. Het is echter aan te raden de batterij tijdens normaal gebruik te ontladen en vervolgens volledig op te laden. Als dit vanwege de aard van het gebruik niet mogelijk is, doe dit dan om de paar of twaalf cycli. Ontlaad batterijen in geen geval door de elektroden kort te sluiten, aangezien dit onherstelbare schade veroorzaakt! Controleer ook niet de laadstatus van de batterij door de elektroden kort te sluiten en te controleren op vonken .

Batterijopslag

Indien mogelijk, wordt aanbevolen de accu tijdens opslag los te koppelen van het product. Goede opslagomstandigheden verlengen de levensduur van de accu. De accu kan ongeveer 500 laad- en onlaadcycli aan. De accu moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 0 en 30 graden Celsius, met een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Om de accu langdurig te bewaren, laadt u deze op tot een capaciteit van ongeveer 70%. Bij langere opslag laadt u de accu periodiek eenmaal per jaar op. Ontlaad de accu niet te ver, aangezien dit de levensduur verkort en onherstelbare schade kan veroorzaken. Tijdens opslag zal de accu geleidelijk ontladen door lekkage. Het zelfontladingsproces is afhankelijk van de opslagtemperatuur; hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de ontlading. Onjuiste opslag van accu's kan leiden tot lekkage van elektrolyt. Dicht in geval van een lek het lek af met een neutralisatiemiddel. Als de elektrolyt in contact komt met de ogen, spoel dan grondig met water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Het is verboden om gereedschap te gebruiken met een beschadigde accu. Als de batterij volledig leeg is, moet u deze naar een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf brengen.

Batterijtransport

Lithium - ionbatterijen worden wettelijk beschouwd als gevaarlijke stoffen. De gebruiker van het gereedschap kan het product met de batterij, of de batterijen zelf, over de weg vervoeren. Er zijn geen aanvullende vereisten. Indien het transport wordt uitbesteed aan derden (bijvoorbeeld per koerier), moeten de voorschriften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen worden nageleefd. Neem voor verzending contact op met een gekwalificeerd persoon. Beschadigde batterijen mogen niet worden vervoerd. Tijdens het transport moeten verwijderde batterijen uit het product worden verwijderd en moeten blootliggende contacten worden beschermd, bijvoorbeeld met isolatietape. Bevestig de batterijen in de verpakking zodat ze tijdens het transport niet verschuiven. Ook de nationale voorschriften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten in acht worden genomen.

WERKING VAN HET APPARAAT

De batterij opladen

Let op: Laad de bladblazer volledig op voordat u hem voor het eerst gebruikt of na een lange periode van opslag. Laad ook de accu volledig op voordat u hem langdurig opbergt. Als u de accu diep ontladen laat, kan dit het opladen bemerken of problemen veroorzaken met de goede werking van het apparaat.

Volledig opladen duurt ongeveer 4 uur. Eenmaal volledig opgeladen, kan het product ongeveer 4 uur onafgebroken worden gebruikt op de laagste stand.

Om het apparaat op te laden, sluit u de stekker van de laadkabel aan op de laadpoort van de blazer. De andere stekker moet worden aangesloten op de USB-poort van de lader of een ander apparaat met een standaard USB-poort met de stroomsterkte zoals aangegeven in de tabel met technische gegevens. Tijdens het opladen geeft de ingebouwde indicator de laadstatus aan:

knipperende leds geven aan dat het proces bezig is en een continu brandend lampje geeft aan dat het apparaat volledig is opgeladen. Houd het product tijdens het opladen in de gaten. Schakel het apparaat niet in tijdens het opladen. Zodra het opladen is voltooid, is het product klaar voor gebruik. Koppel de kabel onmiddellijk los van de USB-poort en vervolgens van het apparaat. **WAARSCHUWING! Als u de bladblazer met een volledig opgeladen accu aan de lader laat zitten, kan dit onherstelbare schade aan de accu veroorzaken en bovendien brand of een elektrische schok veroorzaken.**

Installatie en verwijdering van accessoires

LET OP! Voordat u accessoires monteert of demonteert, schakelt u het apparaat uit en koppelt u de oplaadkabel los.

Afhankelijk van het soort werk dat wordt uitgevoerd, moet het product dienovereenkomstig worden voorbereid. De installatiemethode wordt weergegeven in de volgende afbeeldingen:

(II) – Blaasmondstuk. Om het product gereed te maken voor gebruik met de blaasmond, installeert u het mondstuk zo dat de uitsteeksel aan het uiteinde van de luchtuitlaat goed in de gaten van het mondstuk vallen. Het blaasmondstuk is voorzien van een magneet die zorgt voor een stevige bevestiging aan de luchtuitlaat. Om het mondstuk te verwijderen, pakt u het vast en koppelt u het los van de luchtuitlaat.

(III) – Opblaasmondstuk. Om het product voor te bereiden op het oplazen, schuift u de mondstukadapter op de luchtuitlaat van de blower totdat de vergrendelingen vastklikken. Schuif vervolgens een van de opblaasmondstukken op de punt van de adapter. Controleer of de componenten correct zijn geïnstalleerd en niet verschuiven tijdens gebruik. Om het product te demonteren, maakt u de vergrendelingen van de adapter los en schuift u deze uit de uitlaat van de blower.

(IV) – Stofbak. Verwijder alle accessoires die aan de blaasmond zijn bevestigd. Om het product voor te bereiden op stofzuigen, schuift u de stofbak over de luchtinlaat tot de vergrendelingen vastklikken. Plaats vervolgens de kierenzuigmond in de opening aan de voorkant van de stofbak. Bevestig indien nodig de stofzuigerborstel aan het uiteinde van de kierenzuigmond. Bevestig tijdens het stofzuigen geen accessoires aan de blaasmond. Om de bak te verwijderen, maakt u de vergrendelingen voorzichtig los en schuift u de bak uit de blaasmond.

In de stofbak bevindt zich een filter dat voorkomt dat er vuil in de blazer komt. Na elk gebruik moet de bak worden geleegd en het filter worden gereinigd. Verwijder hiervoor de kierenzuigmond, houd de houder van de stofbak vast en draai de bak zo ver mogelijk tegen de klok in. Pak het filter bij de binnenrand vast en schuif het uit de bak. Nadat u de bak hebt geleegd en het filter hebt gereinigd, plaatst u het filter terug, zodat de flens rondom in de bak rust. De filterflens moet rondom gelijk liggen met de wanden van de bak en parallel aan de rand blijven; anders is een goede afdichting van het filtersysteem niet gegarandeerd. Installeer de bak met het filter door de bevestigingslipjes in de overeenkomstige uitsparingen in de bak te steken. Nadat u de randen rondom hebt uitgelijnd, houdt u de houder vast en draait u de bak zo ver mogelijk met de klok mee. Een goed gemonteerde stofbak sluit gelijkmatig aan op de houder.

Klaar maken voor het werk – stofzuigfunctie

Controleer de stofbak en leeg deze indien nodig. Reinig het stofbakfilter indien vuil met perslucht met een druk van maximaal 0,3 MPa. Als vuil niet uit het filter kan worden verwijderd, vervang het dan door een nieuw filter. Controleer de staat van de filterafdichtingen; vervang het filter door een nieuw filter indien beschadigd.

WAARSCHUWING! Gebruik de stofbak niet zonder een correct geïnstalleerd luchtfilter. Dit kan leiden tot schade aan de blazer en elektrische schokken.

WAARSCHUWING! De zuigfunctie is uitsluitend bedoeld voor droog gebruik. Zuig geen water of andere vloeistoffen, of hete as of vuil op met een temperatuur hoger dan 40 °C. Dit kan de blazer beschadigen en een elektrische schok veroorzaken.

Blowerbediening

Waarschuwing! Het onderste deel van de bladblazer kan heet worden bij langdurig gebruik. Raak het niet aan, dit kan brandwonden veroorzaken. Dit product heeft een krachtige blaaskracht. Verwijder vóór gebruik alle waardevolle spullen of scherpe voorwerpen om schade of letsel te voorkomen.

Zorg ervoor dat alle voorbereidingen zijn uitgevoerd en dat de accu volledig is opgeladen.

Om de blazer in te schakelen, houdt u de vermogens-/snelheidsregelaar ongeveer 2 seconden ingedrukt. Na het inschakelen gaat het apparaat in de stand-bymodus en veranderen de led-indicatoren van knipperend naar continu brandend.

Door kort op de aan/uitknop te drukken, kunt u de gewenste blaassnelheid selecteren. De huidige blaassnelheid wordt aangegeven door de blaassnelheidsindicator: de eerste stand wordt aangegeven door één led, de tweede stand door twee leds en de derde stand door drie leds.

Zodra u een snelheid hebt geselecteerd, drukt u op de flowknop om de blazer te starten. Bij de eerste en tweede snelheid activeert u de blazer met een korte druk, terwijl u hem met nog een korte druk stopt. Houd bij de derde snelheid om veiligheidsredenen de flowknop ingedrukt om de blazer te laten draaien. Als u de knop loslaat, stopt hij direct.

De accustatus wordt aangegeven door de accu-indicator boven de blazersnelheidsindicator. Drie brandende leds geven een volledige lading aan (100%), twee leds geven een gemiddelde lading aan (ongeveer 60%) en één led geeft een lage lading aan (ongeveer 30%). Knipperende drie leds geven aan dat de accu bijna leeg is en dat deze moet worden opgeladen.

Nadat u klaar bent met de werkzaamheden, houdt u de aan/snelheidsregelaar ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Wacht

tot het product is afgekoeld en ga vervolgens verder met het onderhoud.

Beschermende functies

De blazer heeft een automatische uitschakelfunctie: als hij 1 minuut in de stand-by-modus staat, schakelt hij automatisch uit. Het apparaat is ook beveiligd tegen oververhitting. Als de temperatuur boven de 100 °C komt, stopt de blazer automatisch 1 seconde om de interne componenten te beschermen.

Let op! Als er tijdens het gebruik trillingen, een afname van de zuigkracht of meer motorgeluid optreden, kan dit erop wijzen dat de stofbak vol is of dat de zuigmond verstopt is. Schakel de blazer onmiddellijk uit, leeg de bak en controleer de luchtinlaat en de zuigmond op verstoppingen. Ontstop of vervang de zuigmond indien nodig.

Als er sprake is van een gebrek aan luchtstroom, frequente stops, rook, overmatige hitte of andere ongewone symptomen, stop dan met werken en gebruik het apparaat niet. Dit kan leiden tot letsel of brand.

Onderhoud en opslag

LET OP! Voordat u onderhoud uitvoert, dient u het apparaat uit te schakelen en de oplaadkabel los te koppelen.

Controleer na elk gebruik van het product om te stofzuigen de stofbak en het luchtfilter zoals beschreven in het hoofdstuk: „Voorbereiding voor gebruik - stofzuigfunctie”.

Reinig de buitenkant van de blazer met een straal perslucht met een druk van maximaal 0,3 MPa . Let er vooral op dat de luchtstroomopeningen, zowel de inlaat als de uitlaat, vrij zijn. Controleer de zuigmonden van de stofzuiger op verstoppingen. Reinig indien nodig met een straal perslucht met een druk van maximaal 0,3 MPa . Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen om de luchtstroomopeningen of accessoires te reinigen. Dompel de blazer niet onder in water om hem schoon te maken. Verwijder grof vuil van de behuizing met een zachte doek.

Bewaar het product in de originele verpakking, op een afgesloten, droge plaats en beschermd tegen onbevoegde toegang, met name door kinderen.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο φορητός φυσητήρας turbo με αξεσουάρ είναι ένα συμπαγές εργαλείο σχεδιασμένο για να παράγει ισχυρή ροή αέρα, ιδανικό για μια ποικιλία τεχνικών και οικιακών εφαρμογών. Η λειτουργία του με μπαταρία εξασφαλίζει φορητότητα και παρατεταμένο χρόνο λειτουργίας, ενώ τα παρεχόμενα αξεσουάρ επιτρέπουν την ακριβή εμφύσηση, το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και το φούσκωμα στρωμάτων, για παράδειγμα. Η σωστή, αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του εργαλείου εξαρτάται από τη σωστή χρήση, επομένως:

Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο και φυλάξτε το.

Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας και τις συστάσεις αυτού του εγχειριδίου.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η εργοστασιακή συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνει: φυσητήρα, αξεσουάρ, καλώδιο φόρτισης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παράμετρος	Μονάδα μέτρησης	Αξία
Αριθμός καταλόγου		YT-82936
Ονομαστική τάση	[V d.c.]	5
Ονομαστικό ρεύμα	[A]	2
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής	[min ⁻¹]	130.000
Τύπος μπαταρίας		Λιθίου -Ιόντων
Ονομαστική τάση μπαταρίας	[V d.c]	7.4
Χωρητικότητα μπαταρίας	[mAh]	4000
Ενέργεια μπαταρίας	[Wh]	29.6
Διαστάσεις	[mm]	135x98x35
Μάζα	[kg]	0,28
Χρόνος φόρτισης	[h]	~4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Η τήρηση αυτών των οδηγιών θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού, πυρκαγιάς και ζημιάς στο προϊόν ή σε άλλα αντικείμενα. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για τεχνική και οικιακή χρήση όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Μην το χρησιμοποιείτε για σκοπούς διαφορετικούς από την προβλεπόμενη χρήση του, ιδίως ως συσκευή τεχνητής αναπνοής, για ψεκασμό ουσιών ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που δεν περιγράφεται στην τεκμηρίωση. Ποτέ μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα προς τον εαυτό σας ή άλλα άτομα ή ζώα. Μην αφήνετε τα δάχτυλα, τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα να πλησιάζουν τα ανοίγματα εισόδου και

εξόδου κατά τη λειτουργία. Για να προστατεύσετε τα μάτια και το αναπνευστικό σας σύστημα, συνιστάται να φοράτε γυαλιά ασφαλείας και μάσκα σκόνης κατά το φύσημα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φύσηματος σε απόσταση από ευαίσθητα εξαρτήματα για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς σε αυτά και την επικίνδυνη διασπορά ρύπων. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ξηρό περιβάλλον. Μην το χρησιμοποιείτε σε υψηλή υγρασία ή σε άμεση γειτνίαση με νερό (π.χ. μπάνια, κουζίνες, μπανιέρες και νεροχύτες) και μην το εκθέτετε σε βροχόπτωση. Απαγορεύεται η λειτουργία με βρεγμένα χέρια. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά ή σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού, ακόμα και όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση, διατηρείτε τα ανοίγματα καθαρά και απομακρύνετε τακτικά τα υπολείμματα. Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστα συμπτώματα, όπως μυρωδιά καμένου, καπνό, έλλειψη απόκρισης κατά την ενεργοποίηση ή αισθητή υπερθέρμανση του περιβλήματος, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα. Άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν μόνο υπό επίβλεψη. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη γενική κατάσταση του προϊόντος και των αξεσουάρ και χρησιμοποιήστε μόνο άθικτα εξαρτήματα. Το εγκατεστημένο φίλτρο πρέπει να χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ηλεκτρικής σκούπας. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς φίλτρο ή με κατεστραμμένο φίλτρο. Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται και να αντικαθίσταται τακτικά σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η χρήση βρώμικου φίλτρου μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση, υπερθέρμανση, απελευθέρωση σκόνης στο περιβάλλον και ζημιά στο προϊόν. Επιτρέπεται μόνο η λειτουργία σε ξηρή κατάσταση: απαγορεύεται η αναρρόφηση νερού, υγρής στά-

χτης ή άλλων υγρών αποβλήτων. Μην αναρροφάτε θερμά, πυρακτωμένα ή φλεγόμενα υλικά. Η θερμοκρασία των αναρροφημένων υπολειμμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40°C. Δεν συνιστάται η ηλεκτρική σκούπα λεπτής σκόνης όπως αλεύρι ή γύψος, καθώς και επικίνδυνης ή εκρηκτικής σκόνης (π.χ. σκόνη αλουμινίου, σκόνη άνθρακα). Το δοχείο σκόνης πρέπει να αδειάζεται τακτικά. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, διαλύτες ή αιχμηρά εργαλεία καθαρισμού για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην επιφάνεια. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή οι τροποποιήσεις. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής πίεσης. Το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι από -10°C έως +40°C.

Οδηγίες ασφαλείας για τη φόρτιση της μπαταρίας

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν εμφανίζουν το λεγόμενο «φαινόμενο μνήμης», που τους επιτρέπει να επαναφορτίζονται ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, συνιστάται η αποφόρτιση της μπαταρίας κατά την κανονική λειτουργία και στη συνέχεια η πλήρης φόρτισή της. Εάν, λόγω της φύσης της λειτουργίας, αυτή η επεξεργασία δεν είναι δυνατή κάθε λίγους ή δώδεκα κύκλους, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποφορτίζονται οι μπαταρίες βραχυκυκλώνοντας τα ηλεκτρόδια, καθώς αυτό προκαλεί μη αναστρέψιμη ζημιά! Επίσης, μην ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας βραχυκυκλώνοντας τα ηλεκτρόδια και ελέγχοντας για σπινθήρες.

Αποθήκευση μπαταρίας

Εάν είναι δυνατόν, συνιστάται η αποσύνδεση της μπαταρίας από το προϊόν κατά την αποθήκευση. Οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης θα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η μπαταρία μπορεί να αντέξει περίπου 500 κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε εύρος θερμοκρασίας από 0 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με σχετική υγρασία 50%. Για να αποθηκεύσετε την μπαταρία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, φορτίστε την περίπου στο 70% της χωρητικότητάς της. Για μεγαλύτερη αποθήκευση, φορτίζετε περιοδικά την μπαταρία μία φορά το χρόνο. Μην υπερεκφορτίζετε την μπαταρία, καθώς αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της και μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά. Κατά την αποθήκευση, η μπαταρία θα αποφορτιστεί σταδιακά λόγω διαρροής. Η διαδικασία αυτοεκφόρτισης εξαρτάται από τη θερμοκρασία αποθήκευσης. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο ταχύτερη είναι η αποφόρτιση. Η ακατάλληλη αποθήκευση των μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ηλεκτρολύτη. Σε περίπτωση διαρροής, σφραγίστε τη διαρροή με έναν παράγοντα εξουδετέρωσης. Εάν ο ηλεκτρολύτης έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείου με κατεστραμμένη μπαταρία. Εάν η μπαταρία είναι εντελώς φθαρμένη, θα πρέπει να μεταφερθεί σε εξειδικευμένη εγκατάσταση διάθεσης αποβλήτων.

Μεταφορά μπαταριών

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου θεωρούνται νομικά επικίνδυνα υλικά. Ο χρήστης του εργαλείου μπορεί να μεταφέρει το προϊόν με την μπαταρία ή τις ίδιες τις μπαταρίες οδικώς. Δεν απαιτούνται πρόσθετες απαιτήσεις. Εάν η μεταφορά ανατίθεται σε τρίτους (π.χ. μέσω courier), πρέπει να ακολουθούνται οι κανονισμοί σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών. Πριν από την αποστολή, επικουνηθήστε με ένα εξειδικευμένο άτομο. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά κατεστραμμένων μπαταριών. Κατά τη μεταφορά, οι αφαιρούμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν και οι εκτεθειμένες επαφές πρέπει να προστατεύονται, π.χ. με μουσική ταινία. Ασφαλίστε τις μπαταρίες στη συσκευασία, ώστε να μην μετακινηθούν μέσα στη συσκευασία κατά τη μεταφορά. Πρέπει επίσης να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Φόρτιση της μπαταρίας

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε τον φυσητήρα για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης, φορτίστε τον πλήρως. Επίσης, φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη μακροχρόνια αποθήκευση. Η παραμονή της μπαταρίας σε κατάσταση βαθιάς αποφόρτισης μπορεί να εμποδίσει την επαναφόρτισή της ή να προκαλέσει προβλήματα στη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες. Μόλις φορτιστεί πλήρως, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχώς για περίπου 4 ώρες στο χαμηλότερο επίπεδο.

Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε το βύσμα του καλωδίου φόρτισης στη θύρα φόρτισης του φυσητήρα. Το άλλο βύσμα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB του φορτιστή ή σε άλλη συσκευή με τυπική θύρα USB με την έξοδο ρεύματος που καθορίζεται στον πίνακα τεχνικών δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ενσωματωμένη ένδειξη ενημερώνει για την κατάσταση φόρτισης - οι λυχνίες LED που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ένα σταθερό φως υποδεικνύει πλήρη φόρτιση. Το προϊόν θα πρέπει να επιβλέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο από τη θύρα USB και στη συνέχεια από τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν αφήσετε τον φυσητήρα με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στον φορτιστή, ενδέχεται να προκληθεί μη αναστρέψιμη ζημιά στην μπαταρία και μπορεί επίσης να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Εγκατάσταση και αφαίρεση αξεσουάρ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση αξεσουάρ, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης.

Ανάλογα με τον τύπο της εργασίας που εκτελείται, το προϊόν πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα. Η μέθοδος εγκατάστασης φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες:

(II) – Ακροφύσιο Φυσητήρα. Για να προετοιμάσετε το προϊόν για λειτουργία με φυσητήρα, τοποθετήστε το ακροφύσιο έτσι ώστε οι προεξοχές στο άκρο της εξόδου αέρα να εφαρμόζουν σωστά στις οπές του ακροφυσίου. Το ακροφύσιο φυσητήρα είναι εξοπλισμένο με έναν μαγνήτη που εξασφαλίζει ασφαλή στερέωση στην έξοδο αέρα. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, πιάστε το και αποσυνδέστε το από την έξοδο αέρα.

(III) – Ακροφύσιο Φουσκώματος. Για να προετοιμάσετε το προϊόν για φουσκωμα, σύρετε τον προσαρμογέα ακροφυσίου στην έξοδο αέρα του φυσητήρα μέχρι να ασφαλισουν οι ασφάλειές του. Στη συνέχεια, σύρετε ένα από τα ακροφύσια φουσκώματος στην άκρη του προσαρμογέα. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι σωστά εγκατεστημένα και δεν θα μετακινηθούν κατά τη λειτουργία. Για να αποσυναρμολογήσετε, απελευθερώστε τις ασφάλειες του προσαρμογέα και σύρετέ τον έξω από την έξοδο του φυσητήρα.

(IV) – Κάδος σκόνης. Αφαιρέστε τυχόν αξεσουάρ που είναι προσαρτημένα στην έξοδο του φυσητήρα. Για να προετοιμάσετε το προϊόν για σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, σύρετε τον κάδο σκόνης στην είσοδο αέρα μέχρι να ασφαλισουν τα μάνδαλα του. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το εργαλείο για σχισμές στο άνοιγμα στο μπροστινό μέρος του κάδου σκόνης. Εάν είναι απαραίτητο, στερεώστε τη βούρτσα της ηλεκτρικής σκούπας στο άκρο του εργαλείου για σχισμές. Κατά το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, δεν πρέπει να υπάρχουν αξεσουάρ προσαρτημένα στην έξοδο του φυσητήρα. Για να αφαιρέσετε τον κάδο, απελευθερώστε απαλά τα μάνδαλα και σύρετε τον κάδο έξω από την είσοδο του φυσητήρα.

Μέσα στο δοχείο σκόνης, υπάρχει ένα φίλτρο που εμποδίζει την είσοδο βρωμιάς στον φυσητήρα. Μετά από κάθε χρήση, το δοχείο πρέπει να αδειάζεται και το φίλτρο να καθαρίζεται. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το ακροφύσιο σχισμών, κρατήστε τη βάση του δοχείου σκόνης και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το δοχείο αριστερόστροφα μέχρι το τέρμα. Πιάστε το φίλτρο από την εσωτερική άκρη και σύρετέ το έξω από το δοχείο. Αφού αδειάσετε το δοχείο και καθαρίσετε το φίλτρο, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο έτσι ώστε η φλάντζα του να ακουμπά μέσα στο δοχείο περιμετρικά. Η φλάντζα του φίλτρου πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με τα τοιχώματα του δοχείου περιμετρικά και να παραμένει παράλληλη με την άκρη. Διαφορετικά, δεν θα διασφαλιστεί η σωστή στεγανοποίηση του συστήματος φίλτρου. Εγκαταστήστε το δοχείο με το φίλτρο εισάγοντας τις γλωττίδες στήριξης στις αντίστοιχες εσοχές του δοχείου. Αφού ευθυγραμμίσετε τις άκρες περιμετρικά, κρατήστε τη βάση και περιστρέψτε το δοχείο δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα. Ένα σωστά συναρμολογημένο δοχείο σκόνης θα εφαρμόζει ομοιόμορφα στη βάση περιμετρικά.

Προετοιμασία για εργασία – Λειτουργία ηλεκτρικής σκούπας

Ελέγξτε το δοχείο σκόνης και αδειάστε το εάν είναι απαραίτητο. Εάν είναι βρώμικο, καθαρίστε στεγνά το φίλτρο του δοχείου σκόνης χρησιμοποιώντας πιεσιμένο αέρα με πίεση που δεν υπερβαίνει τα 0,3 MPa. Εάν η βρωμιά δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το φίλτρο, αντικαταστήστε το με ένα καινούριο. Ελέγξτε την κατάσταση των στεγανοποιήσεων του φίλτρου. Εάν είναι κατεστραμμένα, αντικαταστήστε το φίλτρο με ένα καινούριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε το δοχείο σκόνης χωρίς σωστά τοποθετημένο φίλτρο αέρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φυσητήρα και ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λειτουργία αναρρόφησης έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε στεγνό μέρος. Μην αναρροφάτε νερό ή άλλα υγρά, ούτε καυτή στάχτη ή υπολείμματα σε θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 40°C. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φυσητήρα και ηλεκτροπληξία.

Λειτουργία φυσητήρα

Προειδοποίηση! Το κάτω μέρος του φυσητήρα μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Μην το αγγίζετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Αυτό το προϊόν έχει ισχυρή δύναμη φυσήματος - πριν ξεκινήσετε την εργασία, αφαιρέστε τυχόν πολύτιμα ή αιχμηρά αντικείμενα από την περιοχή για να αποφύγετε ζημιές ή τραυματισμούς. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί και ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Για να ενεργοποιήσετε τον φυσητήρα, κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου ισχύος/ταχύτητας για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Μόλις ενεργοποιηθεί, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής και οι ενδείξεις LED αλλάζουν από το να αναβοσβήνουν σε σταθερό φωτισμό.

Πατώντας σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα. Η τρέχουσα ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα υποδεικνύεται από την ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα: το πρώτο επίπεδο υποδεικνύεται από μία λυχνία LED, το δεύτερο επίπεδο από δύο λυχνίες LED και το τρίτο επίπεδο από τρεις λυχνίες LED.

Μόλις επιλέξετε μια ταχύτητα, πατήστε το κουμπί ροής για να ξεκινήσετε τον φυσητήρα. Στην πρώτη και τη δεύτερη ταχύτητα, ένα σύντομο πάτημα ενεργοποιεί τον φυσητήρα, ενώ ένα άλλο σύντομο πάτημα τον σταματά. Στην τρίτη ταχύτητα, για λόγους ασφαλείας, κρατήστε πατημένο το κουμπί ροής για να συνεχίσετε να λειτουργεί ο φυσητήρας - η απελευθέρωση του κουμπιού τον σταματά αμέσως.

Η κατάσταση της μπαταρίας υποδεικνύεται από την ένδειξη μπαταρίας που βρίσκεται πάνω από την ένδειξη ταχύτητας του ανεμιστήρα. Τρία αναμμένα LED υποδεικνύουν πλήρη φόρτιση (100%), δύο LED υποδεικνύουν μέτρια φόρτιση (περίπου 60%) και ένα LED υποδεικνύει χαμηλή φόρτιση (περίπου 30%). Το αναβόσβημα και των τριών LED υποδηλώνει πολύ χαμηλή στάθμη μπαταρίας και ανάγκη επαναφόρτισης.

Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/ταχύτητας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε να κρυώσει το προϊόν και στη συνέχεια προχωρήστε στη συντήρηση.

Προστατευτικές λειτουργίες

Ο φυσητήρας διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης – εάν παραμείνει σε λειτουργία αναμονής για 1 λεπτό, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η συσκευή προστατεύεται επίσης από υπερθέρμανση. Εάν η θερμοκρασία υπερβεί τους 100°C, ο φυσητήρας θα σταματήσει αυτόματα για 1 δευτερόλεπτο για να προστατεύσει τα εσωτερικά εξαρτήματα.

Σημείωση! Εάν κατά τη λειτουργία παρατηρηθούν κραδασμοί, μείωση της ισχύος αναρρόφησης ή αυξημένος θόρυβος του κινητήρα, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο ή ότι το ακροφύσιο αναρρόφησης είναι φραγμένο. Απενεργοποιήστε αμέσως τον φυσητήρα, αδειάστε το δοχείο και ελέγξτε την είσοδο αέρα και το ακροφύσιο αναρρόφησης για τυχόν εμπόδια. Εάν είναι απαραίτητο, ξεβουλώστε ή αντικαταστήστε το ακροφύσιο.

Εάν υπάρχει έλλειψη ροής αέρα, συχνές στάσεις, καπνός, υπερβολική θερμότητα ή άλλα ασυνήθιστα συμπτώματα, διακόψτε την εργασία και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή πυρκαγιά.

Συντήρηση και αποθήκευση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης.

Μετά από κάθε χρήση του προϊόντος για σκούπισμα, ελέγξτε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο αέρα όπως περιγράφεται στην ενότητα: „Προετοιμασία για λειτουργία - λειτουργία σκούπας”.

Καθαρίστε το εξωτερικό του φυσητήρα με πιεσιμένο αέρα με πίεση που δεν υπερβαίνει τα 0,3 MPa. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ανοίγματα ροής αέρα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, να είναι καθαρά. Ελέγξτε τα ακροφύσια της ηλεκτρικής σκούπας για τυχόν εμπόδια. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε με πιεσιμένο αέρα με πίεση που δεν υπερβαίνει τα 0,3 MPa.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για να καθαρίσετε τα ανοίγματα ροής αέρα ή τα αξεσουάρ. Μην βυθίζετε τον φυσητήρα σε νερό για να τον καθαρίσετε. Αφαιρέστε τυχόν μεγαλύτερη βρωμιά από το περίβλημα με ένα μαλακό πανί.

Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, σε κλειστό, ξηρό μέρος και προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ειδικά από παιδιά.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Преносимият турбо вентилатор с аксесоари е компактен инструмент, предназначен да генерира мощен въздушен поток, идеален за различни технически и домашни приложения. Захранването му с батерии осигурява преносимост и удължено време на работа, докато включените аксесоари позволяват прецизно издухване, почистване с прахосмукачка и напompване на матраци, например. Правилната, надеждна и безопасна работа на инструмента зависи от правилната му употреба, следователно:

Преди да използвате инструмента, прочетете цялото ръководство и го запазете.

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от неспазване на правилата за безопасност и препоръките на това ръководство.

ПРОДУКТОВО ОБОРУДВАНЕ

Фабричната опаковка трябва да включва: духалка, аксесоари, кабел за зареждане.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
Каталожен номер		YT-82936
Номинално напрежение	[V d.c.]	5
Номинален ток	[A]	2
Максимална скорост на въртене	[min ⁻¹]	130 000
Тип батерия		Литиево-йонна батерия
Номинално напрежение на батерията	[V d.c.]	7.4
Капацитет на батерията	[mAh]	4000
Енергия на батерията	[Wh]	29.6
Размери	[mm]	135x98x35
Маса	[kg]	0.28
Време за зареждане	[h]	~4

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете внимателно това ръководство. Спазването на тези инструкции ще намали риска от токов удар, нараняване, пожар и повреда на продукта или други предмети. Този продукт е предназначен само за техническа и битова употреба, както е описано в ръководството. Не го използвайте за цели, различни от предназначението му, по-специално като апарат за изкуствено дишане, за пръскане на вещества или за каквато и да е друга цел, която не е описана в документацията. Никога не насочвайте въздушния поток към себе си или други хора или животни. Не позволявайте пръсти, коса, широки дрехи или други предмети да се доближават до входните и

изходните отвори по време на работа. За да предпазите очите и дихателната си система, се препоръчва да носите предпазни очила и маска за прах при издухване. Използвайте функцията за издухване на разстояние от чувствителни компоненти, за да избегнете повреждането им и опасното разпръскване на замърсители. Продуктът трябва да се използва само в суха среда. Не използвайте при висока влажност или в непосредствена близост до вода (напр. бани, кухни, вани и мивки) и не излагайте на валежи. Работата с мокри ръце е забранена. Не използвайте в близост до запалими течности, газове или експлозивни материали, или в зони с риск от експлозия. Не покривайте вентилационните отвори, дори когато продуктът не се използва. За да предотвратите прегряване, поддържайте отворите чисти и редовно отстранявайте отпадъците. Не оставяйте продукта без надзор, докато работи. Ако забележите необичайни симптоми, като например миризма на изгоряло, дим, липса на реакция при включване или забележимо прегряване на корпуса, незабавно прекратете употребата му и се свържете със сервиз. Този продукт не е играчка и трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца и животни. Лица с ограничени физически, сензорни или умствени възможности трябва да използват продукта само под наблюдение. Преди употреба проверете общото състояние на продукта и аксесоарите и използвайте само неповредени компоненти. Инсталираният филтър трябва да се използва за функцията за прахосмукачка. Не използвайте прахосмукачката без филтър или с повреден филтър. Филтърът трябва да се почиства и сменя редовно съгласно препоръките на производителя; използването на замърсен филтър може да доведе до намалена ефективност, прегряване, отделяне на прах в околната среда и повреда на продукта. Допустима е само работа на сухо: забранено е засмукването на вода, мокра пепел или

други мокри отпадъци. Не засмуквайте горещи, тлеещи или горящи материали; температурата на засмукваните отпадъци не трябва да надвишава 40°C. Не се препоръчва почистване с прахосмукачка на фин прах, като брашно или мазилка, както и на опасен или експлозивен прах (напр. алуминиев прах, въглищен прах). Контейнерът за прах трябва да се изпразва редовно. Не използвайте алкохол, разтворители или остри почистващи инструменти, за да избегнете повреда на повърхността. Разглобяването или модификациите са забранени; ремонтите трябва да се извършват от оторизиран сервизен център. Не използвайте устройството в среда с висока температура или високо налягане. Допустимият работен температурен диапазон е от -10°C до +40°C.

Инструкции за безопасност при зареждане на батерията

Литиево - йонните батерии не проявяват така наречения „ефект на паметта“, което позволява презареждането им по всяко време. Препоръчително е обаче батерията да се разрежда по време на нормална работа и след това да се зарежда до пълен капацитет. Ако поради естеството на операцията това не е възможно, това се прави на всеки няколко или десетина цикъла. При никакви обстоятелства батериите не трябва да се разреждат чрез късо съединение на електродите, тъй като това причинява необратими повреди! Също така, не проверявайте състоянието на зареждане на батерията, като съединявате електродите накъсо и проверявате за искри.

Съхранение на батерията

Ако е възможно, препоръчително е батерията да се изключва от продукта по време на съхранение. Правилните условия на съхранение ще удължат живота на батерията. Батерията може да издържи приблизително 500 цикъла на зареждане-разреждане. Батерията трябва да се съхранява в температурен диапазон от 0 до 30 градуса по Целзий, с относителна влажност 50%. За да съхранявате батерията за продължителни периоди, заредете я до приблизително 70% капацитет. За по-дълго съхранение, периодично зареждайте батерията веднъж годишно. Не презареждайте батерията, тъй като това ще съкрати живота ѝ и може да причини необратими щети. По време на съхранение батерията постепенно ще се разрези поради теч. Процесът на саморазреждане зависи от температурата на съхранение; колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо е разреждането. Неправилното съхранение на батерии може да доведе до изтичане на електролит. В случай на теч, запечатайте теча с неутрализиращ агент. Ако електролитът попадне в очите, изплатнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ. Забранено е използването на инструмент с повредена батерия. Ако батерията е напълно износена, тя трябва да се отнесе в специализирано съоръжение за изхвърляне на отпадъци.

Транспортиране на батерии

Литиево - йонните батерии се считат за опасни материали от законова гледна точка. Потребителят на инструмента може да транспортира продукта заедно с батерията или самите батерии по шосе. Не се изискват допълнителни изисквания. Ако транспортът се възлага на трети страни (напр. с куриер), трябва да се спазват разпоредбите относно транспортирането на опасни материали. Преди изпращане се свържете с квалифицирано лице. Повредени батерии не трябва да се транспортират. По време на транспортиране извадените батерии трябва да бъдат извадени от продукта и откритите контакти трябва да бъдат защитени, напр. с изолационна лента. Закрепете батериите в опаковката, така че да не се изместват в опаковката по време на транспортиране. Трябва да се спазват и националните разпоредби относно транспортирането на опасни материали.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

Зареждане на батерията

Забележка: Преди да използвате духалката за първи път или след дълги периоди на съхранение, заредете я напълно.

Също така, заредете напълно батерията преди дългосрочно съхранение. Оставянето на батерията в силно разрежено състояние може да попречи на презареждането ѝ или да причини проблеми с правилната работа на устройството.

Пълното зареждане отнема приблизително 4 часа. След пълно зареждане, продуктът може да се използва непрекъснато около 4 часа на най-ниското ниво.

За да заредите устройството, свържете щепсела на зарядния кабел към порта за зареждане на вентилатора. Другият щепсел трябва да бъде свързан към USB порта на зарядното устройство или друго устройство със стандартен USB порт с изходен ток, посочен в таблицата с технически данни. По време на зареждане вграден индикатор информира за състоянието на зареждане – мигащите светодиоди показват, че процесът е в ход, а постоянната светлина показва пълно зареждане. Продуктът трябва да бъде под наблюдение по време на целия процес на зареждане. Не включвайте устройството, докато се зарежда. След като зареждането приключи, продуктът е готов за употреба. Незабавно изключете кабела от USB порта и след това от устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Оставянето на духалката с напълно заредена батерия, свързана към зарядното устройство, може да причини необратими повреди на батерията, както и да причини пожар или токов удар.

Монтаж и демонтаж на аксесоари

ЗАБЕЛЕЖКА! Преди сглобяване или разглобяване на аксесоари, изключете устройството и разкачете кабела за зареждане.

В зависимост от вида на извършваната работа, продуктът трябва да бъде подготвен съответно. Методът на монтаж е показан на следните илюстрации:

(II) – Дюза на вентилатора. За да подготвите продукта за работа с вентилатора, монтирайте дюзата така, че издатините в края на изхода за въздух да са правилно поставени в отворите на дюзата. Дюзата на вентилатора е снабдена с магнит, който осигурява сигурно закрепване към изхода за въздух. За да свалите дюзата, хванете ѝ я и я разкачете от изхода за въздух.

(III) – Накрайник за напомпване. За да подготвите продукта за напомпване, плъзнете адаптера на крайника върху изхода за въздух на вентилатора, докато фиксаторите му се заключат. След това плъзнете една от крайниците за напомпване върху върха на адаптера. Уверете се, че компонентите са правилно монтирани и няма да се изместят по време на работа. За да разглобите, освободете фиксаторите на адаптера и го плъзнете от изхода на вентилатора.

(IV) – Кош за прах. Отстранете всички аксесоари, прикрепени към изхода на вентилатора. За да подготвите продукта за прахосмукачка, плъзнете контейнера за прах върху входа за въздух, докато ключалките му се заключат. След това поставете крайника за цепнатини в отвора в предната част на контейнера за прах. Ако е необходимо, прикрепете четката на прахосмукачката към края на крайника за цепнатини. При прахосмукачка, не трябва да се прикрепят аксесоари към изхода на вентилатора. За да извадите контейнера, внимателно освободете ключалките и го плъзнете от входа на вентилатора.

Вътре в контейнера за прах има филтър, който предотвратява навлизането на мръсотия в духалката. След всяка употреба контейнерът трябва да се изпразва и филтърът да се почиства. За да направите това, извадете крайника за цепнатини, хванете стойката на контейнера за прах и след това завъртете контейнера обратно на часовниковата стрелка докрай. Хванете филтъра за вътрешния ръб и го издърпайте от контейнера. След като изпразните контейнера и почистите филтъра, поставете отново филтъра, така че фланецът му да опира в контейнера по целия периметър. Фланецът на филтъра трябва да е наравно със стените на контейнера по целия периметър и да остане успореден на ръба; в противен случай няма да се осигури правилно уплътняване на филтърната система. Инсталирайте контейнера с филтъра, като поставите монтажните езичета в съответните вдлъбнатини в контейнера. След като подравните краищата по целия периметър, хванете стойката и завъртете контейнера по посока на часовниковата стрелка докрай. Правилно сглобеният контейнер за прах ще приляга равномерно към стойката по целия периметър.

Подготовка за работа – функция за прахосмукачка

Проверете контейнера за прах и го изпразнете, ако е необходимо. Ако е замърсен, почистете филтъра на контейнера за прах на сухо с помощта на струя състен въздух с налягане не повече от 0,3 МПа. Ако замърсяванията не могат да бъдат отстранени от филтъра, сменете го с нов. Проверете състоянието на уплътненията на филтъра; ако са повредени, сменете филтъра с нов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте контейнера за прах без правилно монтиран въздушен филтър. Това може да доведе до повреда на вентилатора и токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Функцията за прахосмукачка е предназначена само за суха употреба. Не засмуквайте вода или други течности, както и горещ прах или отломки с температура над 40°C. Това може да повреди вентилатора и да причини токов удар.

Работа на вентилатора

Внимание! Долната част на духалката може да се нагрее при продължителна употреба. Не я докосвайте, тъй като това може да причини изгаряния. Този продукт има мощна духаща сила – преди да започнете работа, отстранете всички ценни вещи или остри предмети от зоната, за да избегнете повреда или нараняване.

Уверете се, че всички подготовки са завършени и батерията е напълно заредена.

За да включите вентилатора, задържете натиснат бутона за мощност/скорост за около 2 секунди. След включване устрой-

ството преминава в режим на готовност и светодиодните индикатори преминават от мигащи към постоянни.

Чрез кратко натискане на бутона за включване/изключване можете да изберете желаната скорост на вентилатора. Текущата настройка на скоростта на вентилатора се показва от индикатора за скорост: първото ниво се показва от един светодиод, второто ниво - от два светодиода, а третото ниво - от три светодиода.

След като изберете скорост, натиснете бутона за поток, за да стартирате вентилатора. При първа и втора скорост, кратко натискане активира вентилатора, докато друго кратко натискане го спира. При трета скорост, от съображения за безопасност, задържете бутона за поток, за да продължи вентилаторът да работи – отпускането на бутона го спира незабавно. Състоянието на батерията се показва от индикатора за батерията, разположен над индикатора за скоростта на вентилатора. Три светещи светодиода показват пълен заряд (100%), два светодиода показват среден заряд (приблизително 60%), а един светодиод показва нисък заряд (приблизително 30%). Мигането на всичките три светодиода показва много нисък заряд на батерията и необходимост от презареждане.

След приключване на работата, задържете натиснат бутона за включване/скорост, за да изключите устройството, изчакайте продуктът да се охлади и след това продължете с поддръжката.

Защитни функции

Вентилаторът има функция за автоматично изключване – ако е оставен в режим на готовност за 1 минута, той ще се изключи автоматично. Устройството е защитено и от прегряване. Ако температурата надвиши 100°C, вентилаторът ще спре автоматично за 1 секунда, за да предпази вътрешните компоненти.

Забележка! Ако по време на работа се появят вибрации, спад на всмукателната мощност или повишен шум от двигателя, това може да означава, че контейнерът за прах е пълен или всмукателната дюза е запушена. Незабавно изключете духалката, изпразнете контейнера и проверете входа за въздух и всмукателната дюза за запушвания. Ако е необходимо, отпушете или сменете дюзата.

Ако има липса на въздушен поток, чести спирания, дим, прекомерна топлина или други необичайни симптоми, спрете работа и не използвайте устройството, тъй като това може да доведе до нараняване или пожар.

Поддръжка и съхранение

ЗАБЕЛЕЖКА! Преди да извършите каквато и да е поддръжка, изключете устройството и разкачете кабела за зареждане. След всяка употреба на продукта за прахосмукачка, проверете контейнера за прах и въздушния филтър, както е описано в раздела: „Подготовка за работа - функция за прахосмукачка“.

Почистете външната страна на духалката със струя състен въздух с налягане не повече от 0,3 MPa . Обърнете специално внимание на това дали отворите за въздушен поток, както входните, така и изходните, са чисти. Проверете дюзите на прахосмукачката за запушвания. Ако е необходимо, почистете със струя състен въздух с налягане не повече от 0,3 MPa . Не използвайте остри метални предмети за почистване на отворите за въздушен поток или аксесоарите. Не потапяйте духалката във вода, за да я почистите. Отстранете по-големите замърсявания от корпуса с мека кърпа.

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, на затворено, сухо място и защитено от неотризиран достъп, особено от деца.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O turboventilador portátil com acessórios é uma ferramenta compacta projetada para gerar um fluxo de ar poderoso que funciona bem em uma variedade de aplicações técnicas e domésticas. Graças à energia da bateria, proporciona mobilidade e maior tempo de trabalho, e os acessórios incluídos permitem sopro preciso, uso da função de aspiração, bem como, por exemplo, encher colchões. O funcionamento correto, confiável e seguro da ferramenta depende do funcionamento adequado, portanto:

Antes de trabalhar com a ferramenta, leia e salve todo o manual.

O fornecedor não se responsabiliza por danos resultantes do incumprimento das normas de segurança e das recomendações deste manual.

EQUIPAMENTO DO PRODUTO

O pacote de fábrica deve incluir: soprador, acessórios, cabo de carregamento.

ESPECIFICAÇÕES

Parâmetro	Unidade de medida	Valor
Número da peça		YT-82936
Tensão	[V d.c.]	5
Atual	[A]	2
Máx. Velocidade	[min ⁻¹]	130 000
Tipo de Bateria		Li-Ion
Tensão nominal da bateria	[V d.c.]	7,4
Capacidade da bateria	[mAh]	4000
Energia da bateria	[Wh]	29,6
Dimensões	[mm]	135x98x35
Missa	[kg]	0,28
Tempo de carregamento	[h]	~4

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usá-lo, leia este manual cuidadosamente. Seguir as recomendações é reduzir o risco de choque elétrico, danos pessoais, incêndio, bem como danos ao produto ou outros itens. O produto destina-se apenas a uso técnico e doméstico conforme descrito no manual. Não o utilize para qualquer outro fim, nomeadamente como dispositivo respiratório, para pulverização de substâncias ou para qualquer outro fim não descrito na documentação. O fluxo de ar nunca deve ser direcionado para si ou para outras pessoas ou animais. É proibido trazer dedos, cabelo, peças de roupa soltas ou quaisquer objetos perto das aberturas de entrada e saída durante a operação. Para proteger os olhos e o trato respiratório durante o

sopro, recomenda-se o uso de óculos de segurança e uma máscara antipoeira. Use a função de sopro a uma distância de componentes sensíveis para evitar danos a eles e dispersão perigosa de contaminantes. O produto só deve ser operado em ambiente seco. Não utilizar em condições de humidade elevada ou na proximidade imediata de água (por exemplo, em casas de banho, cozinhas, perto de banheiras e lavatórios) e não exponha à precipitação. É proibida a operação com as mãos molhadas. Não utilizar perto de líquidos e gases inflamáveis ou explosivos ou em áreas potencialmente explosivas. Não cubra as aberturas de ventilação, mesmo quando o produto não estiver a funcionar. Para evitar o sobreaquecimento, mantenha as aberturas abertas e remova os detritos regularmente. Não deixe o produto ligado sem vigilância. Se sentir sintomas invulgares, tais como cheiro a ardor, fumo, falta de reação à ligação ou sobreaquecimento perceptível do compartimento, pare imediatamente de utilizar e contacte o serviço. O produto não é um brinquedo e deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais de estimação. As pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas só devem utilizar o produto sob supervisão. Antes de iniciar os trabalhos, verifique o estado geral do produto e acessórios e utilize apenas componentes não danificados. No que diz respeito à função de aspiração, aplica-se a utilização do filtro instalado. Não utilize a função de aspiração sem um filtro ou com um filtro danificado. O filtro deve ser limpo e substituído regularmente de acordo com as recomendações do fabricante; Usar um filtro sujo pode levar a uma diminuição na eficiência, sobreaquecimento, poeira escapando para o meio ambiente, bem como danos ao produto. Só é permitido o trabalho a seco: é proibido aspirar água, cinzas húmidas ou outros resíduos húmidos. Não aspirar materiais quentes, brilhantes ou queimados; A temperatura da sujidade aspirada não deve exceder os 40°C. Não é aconselhável aspirar poeiras finas, como farinha ou

gesso, bem como poeiras perigosas ou explosivas (por exemplo, poeiras de alumínio, poeiras de carvão). O recipiente de sujidade deve ser esvaziado regularmente. Não utilize álcool, solventes ou ferramentas de limpeza cortantes para evitar danos à superfície. A auto-desmontagem ou modificações são proibidas; Os reparos devem ser realizados por um centro de assistência autorizado. Não utilize o aparelho em condições de temperatura elevada ou num ambiente com pressão de ar elevada. A faixa de temperatura de operação permitida é de -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$.

Instruções de segurança de carregamento da bateria

As baterias de íões de lítio não têm o chamado "efeito memória", que permite que sejam recarregadas a qualquer momento. No entanto, recomenda-se descarregar a bateria durante o funcionamento normal e, em seguida, carregá-la até à capacidade total. Se, devido à natureza do trabalho, não for possível tratar a bateria desta forma todas as vezes, deve ser feito pelo menos a cada poucos ou uma dúzia de ciclos de trabalho. Em nenhuma circunstância as baterias devem ser descarregadas por curto-circuito nos elétrodos, pois isso causa danos irreparáveis! Além disso, não verifique o estado de carga da bateria encurtando elétrodos e verificando se há faíscas.

Armazenamento de baterias

Se possível, recomenda-se que a bateria seja desconectada do produto para armazenamento. Condições de armazenamento adequadas irão prolongar a vida útil da bateria. A bateria dura cerca de 500 ciclos de "carga - descarga". A bateria deve ser armazenada numa faixa de temperatura de 0 a 30 graus Celsius, com uma humidade relativa de 50%. Para armazenar a bateria por um longo período de tempo, ela deve ser carregada até cerca de 70% da capacidade. No caso de armazenamento mais longo, a bateria deve ser recarregada periodicamente, uma vez por ano. Não descarregue excessivamente a bateria, pois isso encurtará a sua vida útil e poderá causar danos irreparáveis. Durante o armazenamento, a bateria será descarregada gradualmente, devido à expiração. O processo de auto-descarga depende da temperatura de armazenamento, quanto maior a temperatura, mais rápido o processo de descarga. Se as baterias forem armazenadas indevidamente, pode ocorrer fuga de eletrólitos. No caso de uma fuga, a fuga deve ser protegida com um agente neutralizante, em caso de contacto do eletrólito com os olhos, os olhos devem ser cuidadosamente lavados com água e, em seguida, procurar assistência médica imediatamente. É proibido usar a ferramenta com uma bateria danificada. Se a bateria estiver completamente desgastada, deve ser entregue a um ponto especializado que lida com a eliminação deste tipo de resíduos.

Transporte de baterias

As baterias de íões de lítio são tratadas como materiais perigosos de acordo com os regulamentos legais. O usuário da ferramenta pode transportar o produto com a bateria e as próprias baterias por terra. Não é necessário cumprir quaisquer condições adicionais. Se você terceirizou o transporte para terceiros (por exemplo, envio por empresa de correio), você deve cumprir com os regulamentos sobre o transporte de materiais perigosos. Antes do envio, entre em contato com uma pessoa com as qualificações apropriadas. É proibido transportar baterias danificadas. Durante o transporte, as baterias desmontadas devem ser removidas do produto, os contactos expostos devem ser fixados, por exemplo, selados com fita isolante. Fixe as pilhas na embalagem de modo a que não se movam no interior da embalagem durante o transporte. As regulamentações nacionais sobre o transporte de matérias perigosas também devem ser observadas.

OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO

Carregar a bateria

Observação! Antes de utilizar o ventilador pela primeira vez ou após um longo período de armazenamento, este deve estar totalmente carregado. A bateria também deve estar totalmente carregada antes do armazenamento a longo prazo. Deixar a bateria em um estado de descarga profunda pode impedir que ela seja recarregada ou causar problemas com o funcionamento adequado do dispositivo.

Uma carga completa leva cerca de 4 horas. Uma vez totalmente carregado, o produto pode ser usado continuamente por aproximadamente 4 horas no nível mais baixo.

Para carregar o dispositivo, ligue a ficha do cabo de carregamento à tomada de carregamento no ventilador. A outra ficha deve estar ligada à tomada USB do carregador ou a outro dispositivo que tenha uma tomada USB padrão com a classificação de

corrente indicada na tabela de dados técnicos. Ao carregar, o indicador incorporado informa-o do estado de carga – LEDs intermitentes indicam um processo em curso, uma luz constante indica uma carga completa. Mantenha o produto sob supervisão durante todo o processo de carregamento da bateria. Não inicie o dispositivo durante o carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, o produto estiver pronto para uso, você deve desconectar imediatamente o cabo da tomada USB e, em seguida, do dispositivo.

ATENÇÃO! Deixar o ventilador com uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador pode resultar em danos irreparáveis à bateria, além de causar incêndio ou choque elétrico.

Acessórios de montagem e desmontagem

OBSERVAÇÃO! Antes de iniciar a instalação e desmontagem do equipamento, desligue o dispositivo e desligue o cabo de carregamento.

Dependendo do tipo de trabalho realizado, o produto deve ser devidamente preparado. O método de instalação é mostrado nas ilustrações a seguir:

(II) – Bico do ventilador. Para preparar o produto para o funcionamento do ventilador, o bico deve ser instalado de tal forma que as abas localizadas na extremidade da saída de ar estejam devidamente assentadas nas aberturas do bico. O bico do ventilador está equipado com um ímã que proporciona uma fixação estável à saída de ar. Para remover o bico, segure-o e deslize-o da saída de ar.

(III) – Bico de bombeamento. Para preparar o produto para a inflação, deslize o adaptador do bico para a saída de ar do ventilador até que as travas estejam travadas. Em seguida, deslize um dos bicos de enchimento para a extremidade do adaptador. Verifique se os componentes estão instalados corretamente e não mudam de posição durante a operação. Para desmontar, solte as travas do adaptador e deslize-as para fora da saída do ventilador.

(IV) – Recipiente para pó. Retire os acessórios instalados na saída do ventilador. Para preparar o produto para aspirar, deslize o recipiente de pó para a entrada de ar até que os fechos estejam bloqueados. Em seguida, insira o bico da fenda no orifício na frente do recipiente de pó. Dependendo das suas necessidades, uma escova de aspirador pode ser montada na extremidade do bico da fenda. Ao utilizar a função de aspiração, não devem ser instalados acessórios na saída do ventilador. Para remover o recipiente, solte suavemente os fechos e deslize o recipiente para fora da entrada do ventilador.

Dentro do recipiente de poeira há um filtro que impede que os detritos entrem no interior do soprador. Após cada utilização, o recipiente deve ser esvaziado e o filtro limpo. Para fazer isso, remova o bico da fenda, segure o acessório do copo de poeira e, em seguida, gire o recipiente no sentido anti-horário. Segure o filtro pela borda interna e deslize-o para fora do recipiente. Depois de esvaziar o recipiente e limpar o filtro, deslize o filtro de volta para o seu flange que dentro do recipiente em torno de toda a sua circunferência. A flange do filtro deve estar adjacente às paredes do recipiente em torno de toda a circunferência e permanecer paralela à sua borda; caso contrário, não será assegurada a estanquidade adequada do sistema de filtragem. Instale a caixa de filtro inserindo as guias de fixação nos recessos correspondentes do recipiente. Depois de deslizar a borda em torno de toda a circunferência, segure o suporte e gire o recipiente no sentido horário. Um recipiente de pó devidamente montado adere uniformemente em todo o perímetro do suporte.

Preparando-se para o trabalho – função de aspiração

Verifique o recipiente de pó e, se necessário, esvazie-o de resíduos. Se estiver sujo, o filtro do recipiente de pó deve ser limpo a seco com um jato de ar comprimido não superior a 0,3 MPa. Se as impurezas não puderem ser removidas do filtro, este deve ser substituído por um novo. Verifique o estado dos selos do filtro, se eles mostrarem danos, substitua o filtro por um novo.

OBSERVAÇÃO! É proibido usar o recipiente de poeira sem um filtro de ar instalado corretamente. Isto pode danificar o ventilador, bem como choque elétrico.

OBSERVAÇÃO! A função de aspiração foi concebida apenas para funcionamento a seco. É proibido aspirar água ou quaisquer outros líquidos, bem como cinzas quentes e resíduos com temperatura superior a 40°C. Isso pode levar a danos ao ventilador, bem como a choque elétrico.

Operação do ventilador

Atenção! A parte inferior do ventilador pode aquecer durante uma operação prolongada. Não deve ser tocado, pois há risco de queimaduras. O produto tem um alto poder de sopra – antes de iniciar o trabalho, é necessário remover objetos valiosos e pontiagudos do ambiente para evitar danificá-los ou causar lesões. Certifique-se de que todas as etapas preparatórias foram concluídas e que a bateria está totalmente carregada.

Para iniciar o ventilador, mantenha o interruptor on/off pressionado por cerca de 2 segundos. Quando ligado, o dispositivo entra em modo de espera e os indicadores LED mudam seu status de um estado intermitente para uma luz de fundo sólida.

Ao pressionar brevemente o interruptor on/off / controlador de velocidade, você pode selecionar o nível de sopra desejado. As informações sobre a configuração de velocidade atual são indicadas pelo indicador de força de sopra: o primeiro nível é indicado por um LED aceso, o segundo nível por dois LEDs e o terceiro nível por três LEDs.

Uma vez selecionada a velocidade, pressione o botão de fluxo para começar a soprar. No primeiro e segundo níveis de velocidade, uma pressão curta inicia o golpe e outra prensa curta o interrompe. No terceiro nível de velocidade, por segurança,

mantenha pressionado o botão de fluxo para manter o ventilador funcionando – soltar o botão causa uma parada imediata. O estado da bateria é indicado pelo indicador da bateria, localizado acima do indicador de força de sopro. Três LEDs indicam uma carga completa (100%), dois LEDs indicam um nível de carga médio (cerca de 60%) e um LED indica um nível baixo (cerca de 30%). Todos os três LEDs piscando indicam que a bateria está muito baixa e precisa ser carregada. Quando terminar de trabalhar, mantenha pressionado o interruptor de ligar/desligar para desligar o dispositivo, aguarde o produto arrefecer e, em seguida, prossiga para a manutenção.

Elementos de proteção

O ventilador tem uma função de desligamento automático – se permanecer em modo de espera por 1 minuto, ele desligará automaticamente. O dispositivo também está protegido contra o superaquecimento. No caso de um aumento excessivo de temperatura, o sopro será automaticamente interrompido por 1 segundo, permitindo que os componentes internos sejam protegidos. Observação! Se sentir vibrações, uma queda no impulso ou um motor mais alto durante o funcionamento, isso pode significar que o recipiente de pó está cheio ou que a ponta de sucção está entupida. Desligue o ventilador imediatamente, esvazie o recipiente e verifique se a entrada de ar e a ponta de sucção estão livres e, se necessário, desbloqueie ou substitua o bico. Em caso de falta de fluxo de ar, paragens frequentes, fumo, aquecimento excessivo ou outros sintomas involuntários, pare de funcionar e não utilize o aparelho, pois tal pode resultar em ferimentos ou incêndio.

Manutenção e armazenamento

OBSERVAÇÃO! Antes de iniciar a manutenção, desligue o aparelho e desligue o cabo de carregamento. Após cada utilização do aspirador, verifique o recipiente de pó e o filtro de ar conforme descrito na secção: *“Preparação para o trabalho – função de vácuo”*.

Limpe o ventilador do exterior com um jato de ar comprimido com uma pressão não superior a 0,3 MPa. Deve ser prestada especial atenção à permeabilidade das aberturas de ventilação, tanto de entrada como de saída. Verifique a permeabilidade das pontas do aspirador. Se necessário, limpe com uma corrente de ar comprimido com uma pressão não superior a 0,3 MPa. Não utilize objetos metálicos pontiagudos para limpar as saídas de ar e acessórios. Não mergulhe o ventilador em água para limpá-lo. Retire a sujidade maior da caixa com um pano macio. Armazene o produto em sua embalagem de fábrica, em uma sala fechada, seca e protegida de acesso não autorizado, especialmente crianças.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Prijenosni turbo puhač s priborom je kompaktan alat dizajniran za generiranje snažnog protoka zraka, savršen za razne tehničke i kućne primjene. Njegov rad na baterije osigurava prenosivost i dulje vrijeme rada, dok priloženi pribor omogućuje precizno puhanje, usisavanje i napuhavanje madraca, na primjer. Ispravan, pouzdan i siguran rad alata ovisi o pravilnoj upotrebi, stoga:

Prije upotrebe alata pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga.

Dobavljač ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja sigurnosnih propisa i preporuka ovog priručnika.

OPREMA ZA PROIZVOD

Tvorničko pakiranje treba sadržavati: puhalicu, pribor, kabel za punjenje.

TEHNIČKI PODACI

Parametar	Mjerna jedinica	Vrijednost
Broj kataloga		YT-82936
Nazivni napon	[V d.c.]	5
Nazivna struja	[A]	2
Maksimalna brzina rotacije	[min ⁻¹]	130.000
Vrsta baterije		Litij -ionska baterija
Nazivni napon baterije	[V d.c.]	7.4
Kapacitet baterije	[mAh]	4000
Energija baterije	[Wh]	29,6
Dimenzije	[mm]	135x98x35
Masa	[kg]	0,28
Vrijeme punjenja	[h]	~4

SIGURNOSNE UPUTE

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Slijedenje ovih uputa smanjit će rizik od strujnog udara, tjelesnih ozljeda, požara i oštećenja proizvoda ili drugih predmeta. Ovaj je proizvod namijenjen samo za tehničku i kućnu upotrebu kako je opisano u priručniku. Ne koristite ga u druge svrhe osim za predviđenu, posebno kao uređaj za umjetno disanje, za prskanje tvari ili u bilo koju drugu svrhu koja nije opisana u dokumentaciji. Nikada ne usmjeravajte protok zraka prema sebi ili drugim ljudima ili životinjama. Ne dopustite da vam prsti, kosa, labava odjeća ili bilo koji drugi predmeti dođu blizu ulaznih i izlaznih otvora tijekom rada. Kako biste zaštitili oči i dišni sustav, preporučuje se nošenje zaštitnih naočala i maske za prašinu prilikom puhanja. Funkciju puhanja koristite na udaljenosti od osjetljivih kom-

ponenti kako biste izbjegli njihovo oštećenje i opasno raspršivanje onečišćujućih tvari. Proizvod se smije koristiti samo u suhom okruženju. Ne koristite pri visokoj vlažnosti ili u neposrednoj blizini vode (npr. kupaonice, kuhinje, kade i umivaonici) i ne izlažite oborinama. Zabranjeno je rukovanje mokrim rukama. Ne koristite u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili eksplozivnih materijala ili u područjima s rizikom od eksplozije. Ne prekrivajte ventilacijske otvore, čak ni kada se proizvod ne koristi. Kako biste spriječili pregrijavanje, održavajte otvore čistim i redovito uklanjajte ostatke. Ne ostavljajte proizvod bez nadzora dok radi. Ako primijetite bilo kakve neobične simptome, poput mirisa paljevine, dima, nedostatka odziva prilikom uključivanja ili primjetnog pregrijavanja kućišta, odmah prekinite s korištenjem i obratite se servisu. Ovaj proizvod nije igračka i treba ga držati izvan dohvata djece i životinja. Osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima smiju koristiti proizvod samo pod nadzorom. Prije upotrebe provjerite opće stanje proizvoda i pribora te koristite samo neoštećene komponente. Instalirani filter mora se koristiti za funkciju usisavanja. Ne koristite usisavač bez filtera ili s oštećenim filterom. Filter treba redovito čistiti i mijenjati prema preporukama proizvođača; korištenje prljavog filtera može dovesti do smanjene učinkovitosti, pregrijavanja, ispuštanja prašine u okoliš i oštećenja proizvoda. Dopušten je samo suhi rad: usisavanje vode, mokrog pepela ili drugog mokrog otpada je zabranjeno. Ne usisavajte vruće, užarene ili goruće materijale; temperatura usisanog otpada ne smije prelaziti 40°C. Usisavanje fine prašine poput brašna ili žbuke, kao i opasne ili eksplozivne prašine (npr. aluminijske prašine, ugljene prašine) se ne preporučuje. Spremnik za prašinu treba redovito prazniti. Nemojte koristiti alkohol, otapala ili oštre alate za čišćenje kako biste izbjegli oštećenje površine. Rastavljanje ili preinake su zabranjene; popravke treba obavljati ovlašteni servisni centar. Ne koristite uređaj u okruženjima s visokom temperaturom ili visokim tlakom. Dopušteni

raspon radne temperature je od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$.

Sigurnosne upute za punjenje baterije

Litij - ionske baterije ne pokazuju takozvani „efekt memorije“, što im omogućuje ponovno punjenje u bilo kojem trenutku. Međutim, preporučuje se isprazniti bateriju tijekom normalnog rada, a zatim je napuniti do punog kapaciteta. Ako, zbog prirode rada, ovaj tretman nije moguć, to se radi svakih nekoliko ili desetak ciklusa. Ni pod kojim uvjetima baterije se ne smiju prazniti kratkim spajanjem elektroda, jer to uzrokuje nepovratna oštećenja! Također, nemojte provjeravati stanje napunjenosti baterije kratkim spajanjem elektroda i provjeravanjem ima li iskri.

Pohrana baterije

Ako je moguće, preporučuje se odspajanje baterije od proizvoda tijekom skladištenja. Pravilni uvjeti skladištenja produžiti će vijek trajanja baterije. Baterija može izdržati otprilike 500 ciklusa punjenja i pražnjenja. Bateriju treba skladištiti u temperaturum rasponu od 0 do 30 stupnjeva Celzija, s relativnom vlagom od 50%. Za dulje skladištenje baterije, napunite je do otprilike 70% kapaciteta. Za dulje skladištenje, periodički puniti bateriju jednom godišnje. Nemojte prekomjerno prazniti bateriju, jer će to skratiti njezin vijek trajanja i može uzrokovati nepovratna oštećenja. Tijekom skladištenja, baterija će se postupno prazniti zbog curenja. Proces samopražnjenja ovisi o temperaturi skladištenja; što je temperatura viša, pražnjenje je brže. Nepravilno skladištenje baterija može rezultirati curenjem elektrolita. U slučaju curenja, zatvorite curenje neutralizirajućim sredstvom. Ako elektrolit dođe u kontakt s očima, temeljito isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć. Zabranjeno je koristiti alat s oštećenom baterijom. Ako je baterija potpuno istrošena, treba je odnijeti u specijalizirani objekt za zbrinjavanje otpada.

Prijevoz baterija

Litij -ionske baterije se zakonski smatraju opasnim materijalima. Korisnik alata može prevoziti proizvod s baterijom ili same baterije cestom. Nisu potrebni dodatni zahtjevi. Ako se prijevoz prepušta trećim stranama (npr. kurirskoj službi), moraju se poštivati propisi o prijevozu opasnih materijala. Prije slanja obratite se kvalificiranoj osobi. Oštećene baterije se ne smiju prevoziti. Tijekom prijevoza, izvađene baterije moraju se ukloniti iz proizvoda, a izloženi kontakti moraju biti zaštićeni, npr. izolacijskom trakom. Baterije pričvrstite u ambalažu kako se ne bi pomicala unutar ambalaže tijekom prijevoza. Također se moraju poštivati nacionalni propisi o prijevozu opasnih materijala.

RAD UREĐAJA

Punjenje baterije

Napomena: Prije prve upotrebe puhala ili nakon duljeg skladištenja, potpuno ga napunite. Također, potpuno napunite bateriju prije dugotrajnog skladištenja. Ostavljanje baterije u duboko ispražnjenom stanju može spriječiti njezino ponovno punjenje ili uzrokovati probleme s pravilnim radom uređaja.

Potpuno punjenje traje otprilike 4 sata. Nakon što se potpuno napuni, proizvod se može neprekidno koristiti otprilike 4 sata na najnižoj razini.

Za punjenje uređaja, spojite utikač kabela za punjenje na priključak za punjenje na pihalu. Drugi utikač treba biti spojen na USB priključak na punjaču ili drugom uređaju sa standardnim USB priključkom s izlaznom strujom navedenom u tablici s tehničkim podacima. Tijekom punjenja, ugrađeni indikator obavještava o statusu punjenja - trepćuće LED diode označavaju da je proces u tijeku, a stalno svjetlo označava potpuno punjenje. Proizvod treba nadzirati tijekom cijelog procesa punjenja. Ne uključujte uređaj tijekom punjenja. Nakon što je punjenje završeno, proizvod je spreman za upotrebu. Odmah isključite kabel iz USB priključka, a zatim iz uređaja.

UPOZORENJE! Ostavljanje puhača s potpuno napunjenom baterijom spojenom na punjač može uzrokovati nepovratna oštećenja baterije, a može uzrokovati i požar ili strujni udar.

Ugradnja i uklanjanje dodatne opreme

NAPOMENA! Prije sastavljanja ili rastavljanja dodatne opreme isključite uređaj i odspojite kabel za punjenje.

Ovisno o vrsti posla koji se izvodi, proizvod se mora odgovarajuće pripremiti. Način ugradnje prikazan je na sljedećim ilustracijama:

(II) – Mlaznica puhala. Kako biste pripremili proizvod za rad s pihalom, postavite mlaznicu tako da izbočine na kraju izlaza za zrak pravilno sjednu u otvore mlaznice. Mlaznica puhala opremljena je magnetom koji osigurava sigurno pričvršćivanje na izlaz za zrak. Za uklanjanje mlaznice, uhvatite je i odvojite od izlaza za zrak.

(III) – Mlaznica za napuhavanje. Za pripremu proizvoda za napuhavanje, gurnite adapter mlaznice na izlaz za zrak puhala dok se zasuni ne uklpe. Zatim gurnite jednu od mlaznica za napuhavanje na vrh adaptera. Provjerite jesu li komponente ispravno instalirane i da se neće pomakati tijekom rada. Za rastavljanje, otpustite zasune adaptera i izvucite ga iz izlaza puhala.

(IV) – Spremnik za prašinu. Uklonite sav pribor pričvršćen na izlaz puhača. Za pripremu proizvoda za usisavanje, gurnite spremnik za prašinu na ulaz zraka dok se zasuni ne uklpe. Zatim umetnite nastavak za uske prostore u otvor na prednjoj strani spremnika za prašinu. Ako je potrebno, pričvrstite četku usisavača na kraj nastavka za uske prostore. Prilikom usisavanja, nikakav pribor ne smije biti pričvršćen na izlaz puhača. Za uklanjanje spremnika, lagano otpustite zasune i izvucite spremnik

iz ulaza puhača.

Unutar spremnika za prašinu nalazi se filter koji sprječava ulazak prljavštine u puhač. Nakon svake upotrebe, spremnik treba isprazniti, a filter očistiti. Da biste to učinili, uklonite mlaznicu za uske prostore, držite nosač spremnika za prašinu, a zatim okrenite spremnik suprotno od smjera kazaljke na satu do kraja. Uхватite filter za unutarnji rub i izvucite ga iz spremnika. Nakon što ispraznite spremnik i očistite filter, ponovno umetnite filter tako da mu prirubnica leži unutar spremnika sa svim svojim rubovima. Prirubnica filtera mora biti u ravni sa stijenkama spremnika sa svim svojim rubovima i ostati paralelna s rubom; u suprotnom neće biti osigurano pravilno brtvljenje sustava filtera. Ugradite spremnik s filterom umetanjem jezičaka za montažu u odgovarajuća udubljenja u spremniku. Nakon što poravnate rubove sa svih strana, držite nosač i okrenite spremnik u smjeru kazaljke na satu do kraja. Ispravno sastavljen spremnik za prašinu ravnomjerno će se uklopiti u nosač sa svih svojih rubova.

Priprema za posao – funkcija usisavanja

Provjerite spremnik za prašinu i po potrebi ga ispraznite. Ako je prljav, očistite filter spremnika za prašinu suhim mlazom komprimiranog zraka pod tlakom ne većim od 0,3 MPa . Ako se prljavština ne može ukloniti iz filtera, zamijenite ga novim. Provjerite stanje brtvi filtera; ako su oštećene, zamijenite filter novim.

UPOZORENJE! Ne koristite spremnik za prašinu bez pravilno postavljenog zračnog filtra. To može oštetiti puhač i uzrokovati strujni udar.

UPOZORENJE! Funkcija usisavanja namijenjena je samo za suhu upotrebu. Nemojte usisavati vodu ili bilo koje druge tekućine, ili vrući pepeo ili otpad temperature veće od 40°C. To može oštetiti puhač i uzrokovati strujni udar.

Rad ventilatora

Upozorenje! Donji dio puhala može se zagrijati tijekom dulje upotrebe. Ne dodirujte ga jer to može uzrokovati opekline. Ovaj proizvod ima snažnu snagu puhanja – prije početka rada uklonite sve vrijedne predmete ili oštre predmete iz područja kako biste izbjegli oštećenja ili ozljede.

Provjerite jesu li sve pripreme dovršene i je li baterija potpuno napunjena.

Za uključivanje puhala, držite pritisnutu tipku za kontrolu snage/brzine otprilike 2 sekunde. Nakon uključivanja, uređaj prelazi u stanje pripravnosti, a LED indikatori prestaju treptati i svijetle stalno.

Kratkim pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje možete odabrati željenu brzinu puhala. Trenutna postavka brzine puhala označena je indikatorom brzine puhala: prva razina označena je jednom LED diodom, druga razina s dvije LED diode, a treća razina s tri LED diode.

Nakon što odaberete brzinu, pritisnite gumb za protok kako biste pokrenuli puhalo. Kod prve i druge brzine, kratki pritisak aktivira puhalo, dok ga drugi kratki pritisak zaustavlja. Kod treće brzine, iz sigurnosnih razloga, držite pritisnut gumb za protok kako bi puhalo nastavilo raditi – otpuštanjem gumba odmah se zaustavlja.

Status baterije pokazuje indikator baterije koji se nalazi iznad indikatora brzine ventilatora. Tri upaljene LED diode označavaju punu napunjenost (100%), dvije LED diode označavaju srednju napunjenost (otprilike 60%), a jedna LED dioda označava nisku napunjenost (otprilike 30%). Treptanje svih triju LED dioda označava vrlo slabu bateriju i potrebu za punjenjem.

Nakon završetka rada, držite pritisnutu tipku za uključivanje/brzinu kako biste isključili uređaj, pričekajte da se proizvod ohladi, a zatim nastavite s održavanjem.

Zaštitne funkcije

Puhalo ima funkciju automatskog isključivanja – ako se ostavi u stanju pripravnosti 1 minutu, automatski će se isključiti. Uređaj je također zaštićen od pregrijavanja. Ako temperatura prijeđe 100 °C, puhalo će se automatski zaustaviti na 1 sekundu kako bi zaštitilo unutarnje komponente.

Napomena! Ako se tijekom rada pojave vibracije, pad usisne snage ili povećana buka motora, to može ukazivati na to da je spremnik za prašinu pun ili da je usisna mlaznica začepljena. Odmah isključite puhač, ispraznite spremnik i provjerite ima li začepljenja na dovodu zraka i usisnoj mlaznici. Ako je potrebno, odčepite ili zamijenite mlaznicu.

Ako postoji nedostatak protoka zraka, česta zaustavljanja, dim, prekomjerna toplina ili drugi neobični simptomi, prestanite s radom i nemojte koristiti uređaj jer to može uzrokovati ozljede ili požar.

Održavanje i skladištenje

NAPOMENA! Prije bilo kakvog održavanja isključite uređaj i odspojite kabel za punjenje.

Nakon svake upotrebe proizvoda za usisavanje, provjerite spremnik za prašinu i zračni filter kako je opisano u odjeljku: „*Priprema za rad - funkcija usisavanja*”.

Očistite vanjski dio puhala mlazom komprimiranog zraka pod tlakom ne većim od 0,3 MPa . Obratite posebnu pozornost na to da su otvori za protok zraka, i ulazni i izlazni, čisti. Provjerite ima li začepljenja na mlaznicama usisavača. Ako je potrebno, očistite mlazom komprimiranog zraka pod tlakom ne većim od 0,3 MPa . Ne koristite oštre metalne predmete za čišćenje otvora za protok zraka ili pribora. Ne uranjajte puhalo u vodu radi čišćenja. Uklonite veću prljavštinu s kućišta mekom krpom.

Proizvod čuvajte u originalnoj ambalaži, na zatvorenom, suhom mjestu i zaštićenom od neovlaštenog pristupa, posebno djece.

منفاخ الهواء التوربيني المحمول المزود بملحقات هو أداة منمجة مصممة لتوليد تدفق هواء قوي، مثالية لمجموعة متنوعة من التطبيقات التقنية والمنزلية. يضمن تشغيله بالبطارية سهولة الحمل ومدة تشغيل طويلة، بينما تتيج الملحقات المرفقة نفاخًا دقيقًا، وتنظيفًا بالمكنسة الكهربائية، ونفاخًا للمراتب، على سبيل المثال. يعتمد التشغيل السليم والموثوق والأمن للآداة على الاستخدام الصحيح، لذلك:

قبل استخدام الآداة، اقرأ الدليل كاملاً واحتفظ به.

لا يتحمل المورد مسؤولية أي ضرر ينتج عن عدم الامتثال لقواعد السلامة والتوصيلات الواردة في هذا الدليل.

معدات المنتج

يجب أن تتضمن عبوة المصنع ما يلي: المنفاخ، والملحقات، وكابل الشحن.

البيانات الفنية

القيمة	وحدة القياس	المعنة
٨٢٩٣٦-٧٢		رقم الكatalog
٥	[فولت تيار مستمر]	الجهد الاسمي
٢	[و]	التيار المقدر
١٣٠,٠٠٠	[دقيقة %]	أقصى سرعة دوران
ليثيوم أيون		نوع البطارية
٧,٤	[فولت تيار مستمر]	الجهد الاسمي للبطارية
٤٠٠٠	[ملي أمبير]	سعة البطارية
٢٩,٦	[و.ا]	طاقة البطارية
٣٥ x ٩٨ x ١٣٥	[سم]	أبعاد
٠,٢٨	[كجم]	كتلة
٤~	[ج]	وقت الشحن

تعليمات السلامة

قبل الاستخدام، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية. اتباع هذه التعليمات يُقلل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، أو إصابة شخصية، أو حريق، أو تلف المنتج أو أي غرض آخر. هذا المنتج مُخصص للاستخدام التقني والمنزلي فقط كما هو موضح في الدليل. لا تستخدمه لأغراض غير الغرض المخصص له، وخاصةً كجهاز تنفس اصطناعي، أو لرش المواد، أو لأي غرض آخر غير المذكور في الوثائق. لا تُوجّه تيار الهواء نحوك أو نحو الأشخاص أو الحيوانات. لا تسمح للأصابع، أو الشعر، أو الملابس الفضفاضة، أو أي أغراض أخرى بالاقتراب من فتحات الدخول والخروج أثناء التشغيل. لحماية عينيك وجهازك التنفسي، يُنصح بارتداء نظارات واقية وكمامة غبار عند النفخ. استخدم وظيفة النفخ على مسافة من المكونات الحساسة لتجنب إتلافها ونشر الملوثات بشكل خطير. يجب استخدام المنتج فقط في بيئة جافة. لا تستخدمه في ظروف الرطوبة العالية أو بالقرب من الماء مباشرةً (مثل الحمامات والمطابخ وأحواض الاستحمام والمغاسل)، ولا تُعرضه لهطول الأمطار. يُحظر التشغيل بأيدي مبللة. لا تستخدم المنتج بالقرب من السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد المتفجرة، أو في المناطق المعرضة لخطر الانفجار. لا تغط فتحات

التهوية حتى في حالة عدم استخدام المنتج. لمنع ارتفاع درجة الحرارة، حافظ على نظافة الفتحات وأزل الأوساخ بانتظام. لا تترك المنتج دون مراقبة أثناء تشغيله. إذا لاحظت أي أعراض غير عادية، مثل رائحة احتراق أو دخان أو ضعف استجابة الجهاز عند التشغيل أو ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة هيكله، فتوقف عن الاستخدام فوراً واتصل بمركز الصيانة. هذا المنتج ليس لعبة، ويجب إبعاده عن متناول الأطفال والحيوانات. يُنصح الأشخاص ذوو القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة باستخدام المنتج تحت إشراف. قبل الاستخدام، افحص الحالة العامة للمنتج وملحقاته، واستخدم المكونات غير التالفة فقط. يجب استخدام الفلتر المُركب لوظيفة الشفط. لا تستخدم المكنتسة الكهربائية بدون فلتر أو بفلتر تالف. يجب تنظيف الفلتر واستبداله بانتظام وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة؛ فاستخدام فلتر متسخ قد يؤدي إلى انخفاض الكفاءة، وارتفاع درجة الحرارة، وانبعاث الغبار في البيئة، وتلف المنتج. يُسمح بالتشغيل الجاف فقط. يُحظر شطف الماء أو الرماد الرطب أو أي نفايات رطبة أخرى. لا تستخدم المكنتسة الكهربائية لتنظيف المواد الساخنة أو المتوهجة أو المحترقة؛ يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الحطام المُشطف ٤٠ درجة مئوية. لا يُنصح بتنظيف الغبار الناعم مثل الدقيق أو الجبس، وكذلك الغبار الخطير أو المتفجر (مثل غبار الألومنيوم وغبار الفحم). يجب تفريغ حاوية الغبار بانتظام. لا تستخدم الكحول أو المذيبات أو أدوات التنظيف الحادة لتجنب إتلاف السطح. يُحظر فك الجهاز أو تعديله؛ ويجب إجراء الإصلاحات بواسطة مركز خدمة معتمد. لا تستخدم الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة أو ضغط مرتفعين. نطاق درجة حرارة التشغيل المسموح به يتراوح بين -١٠ و +٤٠ درجة مئوية.

تعليمات السلامة لشحن البطارية

بطاريات أيونات الليثيوم ما يُسمى بـ"تأثير الذاكرة"، مما يسمح بإعادة شحنها في أي وقت. مع ذلك، يُنصح بتفريغ البطارية أثناء التشغيل العادي ثم شحنها بالكامل. إذا تعذر ذلك كل بضع دورات أو عشرات الدورات، نظراً للطبيعة التشغيلية، فلا يُنصح بتفريغ البطاريات عن طريق قصر الدائرة الكهربائية للأقطاب، لأن ذلك يُسبب تلفاً لا رجعة فيه! كما يُنصح بعدم التحقق من حالة شحن البطارية عن طريق قصر الدائرة الكهربائية والتحقق من وجود شرارات.

تخزين البطارية

يُنصح، إن أمكن، بفصل البطارية عن المنتج أثناء التخزين. تُطيل ظروف التخزين المناسبة عمر البطارية. تتحمل البطارية ما يقارب ٥٠٠ دورة شحن وتفريغ. يجب تخزين البطارية في درجة حرارة تتراوح بين ٠ و ٣٠ درجة مئوية، مع رطوبة نسبية ٥٠٪. لتخزين البطارية لفترات طويلة، اشحنها حتى ٧٠٪ تقريباً من سعتها. أما للتخزين لفترة أطول، فاشحنها دورياً مرة واحدة سنوياً. لا تُفرغ البطارية أكثر من اللازم، لأن ذلك سيُفصّر من عمرها الافتراضي وقد يُسبب تلفاً لا رجعة فيه. أثناء التخزين، ستُفرغ البطارية تدريجياً بسبب التسريب. تعتمد عملية التفريغ الذاتي على درجة حرارة التخزين؛ فكلما ارتفعت درجة الحرارة، زادت سرعة التفريغ. قد يؤدي التخزين غير السليم للبطاريات إلى تسرب الإلكتروليت. في حالة حدوث تسرب، أغلق مكان التسرب بمادة مُعادلة. في حال ملامسة الإلكتروليت للعينين، اشطفهما جيداً بالماء واستشر طبيباً فوراً. يُمنع استخدام أي أداة بطارية تالفة. إذا أصبحت البطارية مهترئة بشكل كامل، فيجب نقلها إلى منشأة متخصصة للتخلص من النفايات.

نقل البطارية

بطاريات أيون الليثيوم مواداً خطيرة قانونياً. يمكن لمستخدم الأداة نقل المنتج مع البطارية، أو البطاريات نفسها، بزا. لا توجد متطلبات إضافية مطلوبة. في حال الاستعانة بجهات خارجية (مثلاً، عن طريق البريد السريع)، يجب اتباع اللوائح المتعلقة بنقل المواد الخطرة. قبل الشحن، يُرغى التواصل مع شخص مؤهل. يُمنع نقل البطاريات التالفة. أثناء النقل، يجب فصل البطاريات المُزالة عن المنتج، وحماية نقاط التلامس المكتنوفة، مثلاً، بشرائط عازل. تُثبت البطاريات في عبوتها لمنع تحركها داخل العبوة أثناء النقل. يجب أيضاً مراعاة اللوائح الوطنية المتعلقة بنقل المواد الخطرة.

تشغيل الجهاز

شحن البطارية

ملحظة: قبل استخدام المنفاخ لأول مرة أو بعد تخزينه لفترات طويلة، اشحنه بالكامل. كذلك، اشحن البطارية بالكامل قبل التخزين طويل الأمد. قد يؤدي ترك البطارية في حالة تفريغ عميق إلى منع إعادة شحنها أو التسبب في مشاكل في تشغيل الجهاز. يستغرق الشحن الكامل حوالي 4 ساعات. بعد الشحن الكامل، يُمكن استخدام المنتج باستمرار لمدة 4 ساعات تقريبًا على أقل مستوى. لشحن الجهاز، وصل قابس كابل الشحن بمنفذ الشحن في المنفاخ. يجب توصيل القابس الآخر بمنفذ USB في الشاحن أو بجهاز آخر مزود بمنفذ USB قياسي يخرج التيار المحدد في جدول البيانات الفنية. أثناء الشحن، يُشير المؤشر المدمج إلى حالة الشحن - حيث تُشير مصابيح LED الوامضة إلى أن عملية الشحن جارية، بينما يُشير الضوء الثابت إلى اكتمال الشحن. يجب مراقبة المنتج طوال عملية الشحن. لا تُشغل الجهاز أثناء الشحن. بمجرد اكتمال الشحن، يكون المنتج جاهزًا للاستخدام. افصل الكابل فورًا عن منفذ USB. ثم عن الجهاز. **تحذير!** قد يؤدي ترك المنفاخ مع بطارية مشحونة بالكامل ومتصلة بالشاحن إلى تلف البطارية بشكل لا رجعة فيه، وقد يؤدي أيضًا إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

تركيب وإزالة الملحقات

ملحظة! قبل تجميع أو تفكيك الملحقات، أوقف تشغيل الجهاز وافصل كابل الشحن.

يجب تجهيز المنتج وفقًا لنوع العمل المطلوب. توضح الرسوم التوضيحية التالية طريقة التركيب:

(II) - فوهة المنفاخ: لتجهيز المنتج للتشغيل، ركب الفوهة بحيث تكون النواتج في نهاية مخرج الهواء مثبتة جيدًا في فتحتها. فوهة المنفاخ

مزودة بمغناطيس يضمن تثبيتها بإحكام بمخرج الهواء. لإزالة الفوهة، أمسكها وافصلها عن مخرج الهواء.

(III) - فوهة الفخ: لتجهيز المنتج للجهاز، ركب محول الفوهة على مخرج هواء المنفاخ حتى تتشابك مزبجها. ثم حرّك إحدى فوهات الفخ على طرف المحول. تأكد من تركيب المكونات بشكل صحيح وعدم تحريكها أثناء التشغيل. لفك المحول، حرّز مزبج المحول وأخرجه من مخرج المنفاخ.

(IV) - سلة المهملات: أزل أي ملحقات متصلة بمنفذ الفخ. لتجهيز المنتج للتنظيف بالمكنسة الكهربائية، حرّك سلة المهملات على مدخل الهواء حتى تتشابك مزبجها. ثم أدخل أداة الشقوق في الفتحة الأمامية لسلة المهملات. إذا لزم الأمر، ثبت فرشاة المكنسة الكهربائية في طرف أداة الشقوق. عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية، لا يجب تثبيت أي ملحقات على منفذ الفخ. لإزالة سلة المهملات، حرّز المزبج برفق واسحبها خارج مدخل الفخ.

يوجد داخل حواصة الغبار فلتر يمنع دخول الأوساخ إلى المنفاخ. بعد كل استخدام، يجب تفريغ الحواصة وتنظيف الفلتر. للقيام بذلك، أزل فوهة الشقوق، وأمسك حامل حواصة الغبار، ثم أدر الحواصة عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أقصى حد ممكن. أمسك الفلتر من الحافة الداخلية واسحبه خارج الحواصة. بعد تفريغ الحواصة وتنظيف الفلتر، أعد إدخال الفلتر بحيث تستقر حافته داخل الحواصة بالكامل. يجب أن تكون حافته مستوية مع جدران الحواصة تمامًا وموازية للحافة، إلا فلن يتم ضمان إحكام نظام الفلتر. ثبت الحواصة مع الفلتر عن طريق إدخال السنّة التثبيت في التجاويف المقابلة لها في الحواصة. بعد محاذة الحواف تمامًا، أمسك الحامل وأدر الحواصة في اتجاه عقارب الساعة إلى أقصى حد ممكن. ستتناسب حواصة الغبار المُجمّعة بشكل صحيح مع الحامل بالكامل.

الاستعداد للعمل - وظيفة التنظيف بالمكنسة الكهربائية

افحص حواصة الغبار وأفرغها إذا لزم الأمر. في حال اتساخها، نظّف فلتر حواصة الغبار تنظيفًا جافًا باستخدام نفث هواء مضغوط بضغط لا يتجاوز ٠,٣ ميجا باسكال. إذا تعذر إزالة الأوساخ من الفلتر، فاستبدله بأخر جديد. افحص حالة أختام الفلتر؛ وفي حال تلفها، استبدلها بأخرى جديدة.

تحذير! لا تستخدم حواصة الغبار بدون فلتر هواء مُركّب بشكل صحيح. قد يؤدي ذلك إلى تلف المنفاخ والتعرض لصدمة كهربائية.

تحذير! وظيفة الشفط مصممة للاستخدام الجاف فقط. لا تشفط الماء أو أي سوائل أخرى، أو الرمال الساخن أو الحطام الذي تتجاوز درجة حرارته ٤٠٠ درجة مئوية. قد يؤدي ذلك إلى تلف المنفاخ والتسبب بصدمة كهربائية.

تشغيل المنفاخ

تحذير! قد يسخن الجزء السفلي من المنفاخ مع الاستخدام المطول. لا تلمسه، فقد يُسبب حروقًا. يُتميز هذا المنتج بقوة نفخ عالية. قبل بدء العمل، أزل أي أشياء ممتدة أو حادة من المنطقة لتجنب التلف أو الإصابة. تأكد من إكمال كافة التحضيرات وأن البطارية مشحونة بالكامل.

للتشغيل المنفاخ، اضغط باستمرار على زر التحكم في الطاقة/السرعة لمدة ثانيتين تقريبًا. بعد التشغيل، يدخل الجهاز في وضع الاستعداد، وتتغير مؤشرات LED من الموضع إلى الثبات.

بالضغط السريع على زر التشغيل/الإيقاف، يمكنك اختيار سرعة المروحة المطلوبة. يُشار إلى سرعة المروحة الحالية بواسطة مؤشر السرعة: يُشار إلى المستوى الأول بمصباح LED واحد، والمستوى الثاني بمصباحين LED، والمستوى الثالث بثلاثة مصابيح LED. بعد اختيار السرعة، اضغط على زر التدفق لبدء تشغيل المنفاخ. عند السرعين الأولى والثانية، تُفعل ضغطة قصيرة المنفاخ، بينما يُوقّف ضغطة قصيرة أخرى. عند السرعة الثالثة، ولأسباب تتعلق بالسلامة، اضغط باستمرار على زر التدفق لإيقافه قيد التشغيل - ويؤدي تحرير الزر إلى إيقافه فورًا.

يُشار إلى حالة البطارية من خلال مؤشر البطارية الموجود أعلى مؤشر سرعة المنفاخ. تُشير ثلاثة مصابيح LED مضاءة إلى شحن كامل (١٠٠٪)، ومصباحين إلى شحن متوسط (حوالي ٦٠٪)، ومصباح واحد إلى شحن منخفض (حوالي ٣٠٪). يُشير وميض المصباح الثلاثة إلى انخفاض مستوى شحن البطارية بشكل كبير والحاجة إلى إعادة الشحن. بعد الانتهاء من العمل، اضغط باستمرار على زر التشغيل/السرعة لإيقاف تشغيل الجهاز، وانتظر حتى يبرد المنتج ثم انتقل إلى الصيانة.

وظائف الحماية

المنفاخ مزود بخاصية إيقاف التشغيل التلقائي، حيث يتوقف تلقائيًا عند تركه في وضع الاستعداد لمدة دقيقة واحدة. كما أنه محمي من ارتفاع درجة الحرارة. فإذا تجاوزت درجة الحرارة ١٠٠ درجة مئوية، يتوقف المنفاخ تلقائيًا لمدة ثانية واحدة لحماية المكونات الداخلية.

ملحظة! في حال حدوث اهتزازات، أو انخفاض في قوة الشفط، أو زيادة في صوت المحرك أثناء التشغيل، فقد يشير ذلك إلى امتلاء حواصة

الغبار أو انسداد فوهة الشفط. أوقف تشغيل المنفاخ فوراً، وأفرغ الحاوية، وافحص مدخل الهواء وفوهة الشفط بحثاً عن أي عوائق. إذا لزم الأمر، قم بإزالة الانسداد أو استبدال الفوهة.
في حالة وجود نقص في تدفق الهواء، أو توقف متكرر، أو دخان، أو حرارة زائدة، أو أعراض غير عادية أخرى، فتوقف عن العمل ولا تستخدم الجهاز لأن هذا قد يؤدي إلى الإصابة أو الحريق.

الصيانة والتخزين

ملاحظة! قبل إجراء أي صيانة، أوقف تشغيل الجهاز وافصل كابل الشحن.

بعد كل استخدام للمنتج للتنظيف بالمكنسة الكهربائية، افحص حاوية الغبار وفلتر الهواء كما هو موضح في القسم: «التحضير للتشغيل - وظيفة التنظيف بالمكنسة الكهربائية».

نظف الجزء الخارجي من المنفاخ بنفث هواء مضغوط بضغط لا يتجاوز ٠,٣ ميغا باسكال . انتبه جيداً لخلو فتحات تدفق الهواء، سواء الداخلية أو الخارجية. افحص فوهات المكنسة الكهربائية بحثاً عن أي عوائق. إذا لزم الأمر، نظفها بنفث هواء مضغوط بضغط لا يتجاوز ٠,٣ ميغا باسكال . لا تستخدم أدوات معدنية حادة لتنظيف فتحات تدفق الهواء أو ملحقاته. لا تغمر المنفاخ بالماء لتنظيفه. أزل أي أوساخ كبيرة من الهيكل بقطعة قماش ناعمة.

قم بتخزين المنتج في عيوته الأصلية، في مكان مغلق وجاف ومحمي من الوصول غير المصرح به، وخاصة الأطفال..

