

MŰSZAKI ADATLAP

PENOSIL Foam Cleaner 929

Tisztítószer nem kötött PU habhoz

Tisztító spray a meg nem kötött építőipari hab eltávolítására szerszámokról és felületekről.

Főbb előnyök

- Azonnali hatás
- Hatékony tisztítás
- Használható szórófejjel vagy habpisztollyal

Alkalmazási területek

- A habszóró belsejének és külsejének tisztítása használat után
- Ruhák és szerszámok megtisztítása a meg nem kötött építési habtól
- A munkavégzés során az ablakkeretek, ablakpárkányok, ajtók, ajtókeretek stb. megtisztítása a meg nem kötött építőipari habtól

Műszaki adatok

Oldószer: acetón

Hajtógáz: propán



Szín

Színtelen.

Csomag

650 ml-es aeroszolos flakon, tartalom 500 ml, 12 db/doboz.

Tárolási feltételek és eltarthatóság

A garantált eltarthatósági idő a gyártás dátumától számított 24 hónap, ha a terméket bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolják. Ne tegye ki +50 °C feletti hőmérsékletnek, ne tartsa hőforrások közelében vagy közvetlen napfénynek kitéve. Tárolja és szállítsa függőleges helyzetben. Szállítás előtt rögzítse a palackokat.

PENOSIL Foam Cleaner 929

Használati utasítás

Alkalmazási feltételek

A felhasználás során a levegő hőmérséklete: -10 °C és +30 °C között.

Felhordási módszer

Rázza meg erőteljesen a flakont legalább 5–10 másodpercig. Vegye le a műanyag kupakot a flakonról, és helyezze fel a szórófejet. Permetezze a tisztítószert a még nem megkötött habra, hagyja hatni, majd szükség esetén törölje le. A habpisztoly tisztításakor először tisztítsa meg a pisztoly felületét. Ezután csavarja szorosan a habpisztolyt a dobozra, és permetezze be a tisztítószert a pisztoly belsejébe. Várjon néhány percet, majd permetezzen újra, hogy befejezze a tisztítási folyamatot. A pisztollyal való munkavégzés során mindig tartsa a dobozt fejjel lefelé.

Tisztítás

Fedje le semleges abszorbenssel (pl. homokkal), gyűjtsön össze és helyezze megfelelő tartályba, vagy hagyja elpárologni.

Korlátozások

- Nem alkalmas megkötött PU-hab eltávolítására.
- Kérjük, vegye figyelembe a lejárat dátumot!
- Feloldhatja a festékeket és egyéb bevonatokat a felületekről.

Biztonsági előírások

Nyomás alatt álló tartály. Kizárólag jól szellőző helyiségekben használható. A felhordás során tilos dohányozni! Szükség esetén védőfelszerelést kell viselni. Gyermekektől elzárva tartandó. További információkért lásd a címkét és a biztonsági adatlapot (SDS).

Megjegyzés: A jelen dokumentációban szereplő utasítások a gyártó által elvégzett teszteken alapulnak, és jóhiszeműen kerültek közzétételre. Az anyagok és az alkatrészek közötti eltérések, valamint a befolyásunkon kívüli különböző alkalmazási lehetőségek miatt a gyártó nem vállal felelősséget az elért eredményekért. Minden esetben ajánlott a termék alkalmasságát a felhasználás helyszínén tesztelni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Ez a TDS felváltja és hatályon kívül helyezi az ugyanazon termékre vonatkozó összes korábbi adatlapot.

2026.04.23. 13:01:31