



TECHNIKAI ADATLAP

Gorilla Mounting Tape Max Strength – Hálóerősítésű Kétoldalas Ragasztószalag

A Gorilla Mounting Tape Max Strength a Gorilla legerősebb beltéri kétoldalas ragasztószalagja. Hálóerősített, nagy szakítószilárdságú hordozóval és nagy sűrűségű, gumialapú ragasztóréteggel készül. A szalag kézzel téphető, mégis ipari erősségű kötést hoz létre sima vagy enyhén texturált felületeken.

Egyetlen 1,5 m-es tekercs akár 20 kg terhet is megtarthat, ha a gyártói utasítások szerint alkalmazzák.

Ez egy állandó kötést adó, nem eltávolításra tervezett beltéri rögzítőszalag.

Kiszerezés:

25mm × 1,5 m

Felhasználási területek:

- tükrök rögzítése
- díszlécek, dekorlécek
- kábelcsatorna felhelyezése
- polctartók vagy konzolok rögzítése (ha nem haladja meg a terhelési szabályt)
- kisebb dekorációs elemek, panelek, világítási elemek
- otthoni szerelési és felújítási munkák
- műanyag, fém, fa, üveg, festett felület, laminált felület rögzítése
- beltéri, alacsony páratartalmú helyiségek

Kompatibilis felületek:

- fém, üveg, lakkozott fa, lakkozott, festett felület, laminált bútorlap, csempe, PVC (korlátozott, lágyítók befolyásolják), vinyl, kő / kompozit kő, műanyagok nagy része

Nem ajánlott:

- erősen texturált, porózus fal
- frissen festett fal
- nagy páratartalom
- kültéri alkalmazás



Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798



Műszaki adatok:

- Típus: Kétoldalas, hálóerősített ragasztószalag
- Ragasztó típusa: Nagy koncentrációjú gumialapú adhesive
- Vastagság: ~1 mm (kissé vékonyabb, mint egy hitelkártya)
- Hordozó: Mesh (háló) erősítés
- Teherbírás: 7 cm / 1 kg → max. 20 kg / tekercs
- Működési hőmérséklet: 0 °C – 65 °C
- Beltéri használatra: Igen (alacsony páratartalmú helyiségekben)
- Kültéri használatra: Nem
- Vízállóság: Nem vízálló – magas páratartalom csökkenti a tapadást
- Eltávolíthatóság: Nem → felületkárosodást okozhat
- Kézzel téphető: Igen
- PVC / PE / PP kompatibilitás
- PP / PE: nem ajánlott (alacsony felületi energia)
- PVC: a lágyítók csökkenthetik a tapadást

Alkalmazási lépések:

Felület előkészítése:

- Tisztítsa meg a felületet: por-, zsír- és szennyeződésmentes legyen.
- Szobahőmérséklet a legideálisabb.
- Mindkét felületnek teljes érintkezést kell biztosítania.

Felhelyezés:

- A szalagot a védőfólia rajta hagyásával vágja méretre.
- Rögzítse a felületre, majd dörzsölje át a teljes szakaszt.
- Távolítsa el a védőfóliát.
- Helyezze rá a tárgyat, és nyomja erősen 30–60 másodpercig.

TIPP: A fólia könnyebben eltávolítható, ha a szalag egyik sarkát összecsispve enyhén megnyújtja, amíg a fólia felválk.

Tárolás:

- Tárolja +5 °C és +25 °C között, száraz helyen.
- Fagyástól és közvetlen napfénytől védeni kell.
- Eltarthatóság: 36 hónap felbontás után.

Biztonság:

- A termék nem minősül veszélyesnek a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.
- A felhelyezéshez nincs szükség különleges védőeszközre, de javasolt kesztyű használata.

Jogi nyilatkozat:

A megadott adatok a gyártó tapasztalatán és laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak. Az értékek tájékoztató jellegűek. A felhasználónak mindig ellenőriznie kell az adott alkalmazásra való alkalmasságot. A gyártó a helytelen felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállal.

Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798